

Керамические писсуары с радарным устройством смыва SLP 12R, SLP 37R



SLP 12 - VILA БЕЗ КРЫШКИ

SLP 37 - VILA С КРЫШКОЙ

Характеристики



- экономичный смыв одним литром воды
- система Soft-close (SLP 37R)
- простая установка
- всё устройство смыва расположено за писсуаром
- реагирует только на пользование писсуаром (анализирует изменения, которые возникают внутри писсуара при протекании жидкости)
- продолжительность смыва можно настроить 0,5 - 15,5 сек.
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 04 без демонтажа писсуара (акустическая индикация настройки)
- самодействующий смыв после 6 часов от последнего смыва
- отслеживает состояние батареек (варианты с индексом B)
- возможность регулировки расхода воды шаровым вентилем
- после смыва устройство дополнит сифон водой

Схема включения и монтажа



Размеры (мм)	A	B	C	D
SLP 12 - VILA	415	190	180	375
SLP 37 - VILA	415	190	180	375

* для высоты переднего крана писсуара 650 мм над полом

Технические данные

Размер монтажной коробки	140 x 140 x 75 мм
Питающее напряжение	
▪ SLP 12R, 37R	24 В пост.
▪ SLP 12RZ, 37RZ	230 В
▪ SLP 12RB, 37RB	6 В
Потребляемая мощность	
▪ напряжение 24 В пост.	8 Вт
▪ напряжение 6 В	3 Вт
Рабочее давление	0,1 - 0,6 МПа
Расход воды	18 л/мин. (инф. пар.)
Подача воды	наруж. резьба G 3/4"
Выход воды	выпускной патрубок с уплотнением



Спецификация поставки

- SLP 12R - арт. № 01124 керамический писсуар с радарным устройством смыва, монтажная пластмассовая
- SLP 12RZ - арт. № 01125 коробка с латунным резьбовым соединением, электромагнитным клапаном
- SLP 12RB - арт. № 11127 и шаровым вентилем, выпускной патрубок с уплотнением, сифон, крепежный
- SLP 37R - арт. № 01374 комплект, пластмассовая крышка (SLP 37xx), источник питания (варианты
- SLP 37RB - арт. № 11377 с индексом RZ), 4 шт. AA щелочных батареек 1,5 В, 2700 мА/час (варианты
- SLP 37RZ - арт. № 01375 с индексом B)

Автоматические устройства смыва писсуаров