



GRIFMASTER

paini.com.ru | grifmaster.ru

САНТЕХНИКА СО СКРЫТЫМ МОНТАЖОМ

паспорт изделия

артикул

наименование

продавец

М.П.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции итальянской фабрики Raini!
Продукция фабрики Raini проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

Артикул	Количество выходов для воды	Термостат
...208...	1	-
...471...	3	-
...690...	1	-
...690TH...	1	+
...691...	2	-
...691TH...	2	+
...6911...	2	-

Дивертор модели ...471... распределяет поток смешанной воды на трех потребителей. Модель имеет 6 рабочих положений: по одному на каждого потребителя и по одному положению на совместную работу двух соседних потребителей. Использование диверторов модели ...471... возможно только совместно со смесителями моделей ...690..., ...690TH..., ...691..., ...691TH..., ...6911...

РЕКОМЕНДАЦИИ К УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ:

- Для обеспечения длительной и комфортной эксплуатации приобретенного Вами изделия Raini мы настоятельно рекомендуем:
- Производить установку изделия с помощью квалифицированных специалистов и уполномоченных организаций.
 - Данные услуги предоставляются за отдельную плату.
 - При монтаже строго придерживаться инструкции по установке и эксплуатации.
 - Использовать фильтры очистки воды от механических примесей со степенью очистки не более 315 микрон.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение 5 лет на смеситель. Картридж имеет гарантию 2 года. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и/или печати торгующей организации. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку) и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ и ни в коем случае их не ограничивают. Решение о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимается сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание появления на корпусе изделия пятен, необходимо регулярно очищать его моющими средствами для хромированных изделий. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промойте ее водой. При уходе за изделием запрещается использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае некачественной установки изделия;
- на независимые от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей чужого производства;
- в случае использования изделия не по назначению;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок.

ПРЕТЕНЗИИ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСЛЕ ПРИЕМКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- давление воды min 0,05 МПа (0,5 бар), рекомендуется 0,1 – 0,5 МПа (1-5 бар)
- рабочее давление max 0,63 МПа (6,3 бар)
- испытательное давление 0,9 МПа (9 бар)
- расход при давлении воды 0,3 МПа (3 бар) 10,5 л/мин
- температура горячей воды на входе max 80 °C

При давлении в водопроводе более 0,5 МПа (5 бар) рекомендуется установить редуктор давления. Необходимо избежать больших перепадов давлений в подсоединениях холодной и горячей воды!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить. При работе по техобслуживанию перекрыть подачу воды!

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ:

Внешний вид и комплектация изделия проверяется в момент покупки!

МОДЕЛЬ

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий по внешнему виду и комплектации изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен(а).

Подпись продавца

Дата продажи

Подпись покупателя

Фирма-продавец

М.П.

Paini


ПОНРАВИЛСЯ ТОВАР? ПОКАЖИ ВСЕМ!

Участвуйте в акциях PAINI - подарки за фото и видео отзывы.

Подробнее на сайте

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С БОЛЬШИМ АССОРТИМЕНТОМ САНТЕХНИКИ PAINI

Смесители для ванной и душа
Смесители для раковины и биде
Душевые системы



paini.com.ru



paini.com.ru | grifmaster.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ ООО «ГРИФ-М»

Московская обл., г. Мытищи, Ярославское ш., дом 118Д

Контактный телефон: +7(495) 510-25-67

info@grifmaster.ru

www.grifmaster.ru

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ:

Москва, МО, Ленинский район, с. Беседы, ул. Ленинская, д.1Б

Тел. +7 (499) 408-50-34

84994085034@mail.ru

ИП Мезенев А.В.

www.santeh-servis.com | САНТЕХ-СЕРВИС.РФ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

Данный продукт сертифицирован UNI-CEE, ISO9002, IAPMO, ITS.

Юридический адрес изготовителя: Паини Рубинеттерия, Виа Кремосина, 43, 28076 Поньо, Италия.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

