

07267M.B АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

ОПИСАНИЕ



- Смеситель холодной / горячей воды для умывальника.
- Подходит для мест с высокой проходимостью и с высокими гигиеническими требованиями.
- Модель для установки в умывальник или столешницу.
- Открытие с помощью инфракрасного датчика.
- Работает от электрического тока или батарей.
- Прочная конструкция из полированной хромированной латуни.
- Поставляется с крепежом и аксессуарами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: хромированный корпус из латуни CW617N.
- Пластиковые компоненты из POM и ABS.
- Хром по стандарту EN248.
- Активация инфракрасным датчиком. Дальность обнаружения от 5 до 23 см.
- Работает через подключение к сети с использованием аккумуляторной батареи через USB в качестве резервной защиты.
- 220 В переменного тока - 50/60 Гц / 6 В постоянного тока.
- Потребление в режиме ожидания: <2 мА.
- Приблизительный срок службы батареи: 50000 циклов (6 месяцев).
- Расход при 3 барах: 1,89 л / мин. Также доступны 3 и 6 л / мин.
- Рабочее давление: 0,5 - 6 бар.
- Рабочая температура: 1 - 80°C.
- Рекомендуемая максимальная температура: 60°C.
- Пластиковый фильтр для твердых частиц в комплекте.
- Работа: руки под кран. Он активируется автоматически, оставаясь включенным, пока руки находятся в поле датчика. Смеситель отключается через несколько секунд после их извлечения.
- Техническое обслуживание: используйте мыло и воду с нейтральным pH для очистки, затем вытрите насухо чистой тканью. При уборке ванной комнаты агрессивными средствами смеситель необходимо беречь от брызг.
- CE. Соответствует европейским директивам по электробезопасности. 2014/35 / EU, Электромагнитная совместимость EMC 2014/30 / EU и Construction Products 305 / 2011UE в соответствии со стандартами EN817: 2008 и EN 15091: 2013.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Смеситель холодной/горячей воды автоматический для умывальника NOFER 07267M.B для установки на столешницу, активируется встроенным в него инфракрасным датчиком. Смеситель работает от электроэнергии 220 В 50/60 Гц или от аккумуляторной батареи через USB-соединение. Корпус также выполнен из хромированной литой латуни по стандарту EN248. Несъемный излив со сменным аэратором M24. Расход 1,89 л / мин при динамическом давлении 3 бара. В комплект поставки входит фильтр и все аксессуары для установки. Размеры: высота 167 мм, ширина 46 мм, глубина 136 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

