

## 07510.N КРАН ДЛЯ ПИССУАРА

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Кран с одной водой для писсуара.
- Модель для настенного монтажа.
- Открытие с помощью кнопки.
- Сменное крепление, включая механизм синхронизации.
- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Время срабатывания 7±3 секунды.
- Поставляется с зажимными элементами.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: хромированный латунный корпус CW617N.
- Материал картриджа: хромированная латунь CW617N + пластиковые компоненты в POM
- Хромированные под стандартом EN248.
- Размеры резьбы картриджа: M 28 x 1.5 мм.
- Расход при 3 бар: 9 л / мин.
- Время срабатывания: 7±3 с.
- Максимальная температура воды 85 градусов.
- Рекомендуемая максимальная температура воды 60 градусов.
- Максимальное давление: 5 бар.
- Минимальное давление: 0.5 бар.
- Рекомендуемое давление: 3 бар.
- Пластиковый фильтр античастиц в комплекте.

### КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Кран для писсуара NOFER 07510.N с кнопкой на воду для настенной установки. Он оснащен самозакрывающимся картриджем с таймером 7±3 с, изготовленным из хромированной латуни, плюс пластиковые компоненты в POM. Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни. Расход 9 л / мин с 3 бар динамического давления. Включает в себя фильтр и все аксессуары для установки. Размеры: 67.5 мм Высота x 97.7 мм ширина. Изготовлено НОФЕРОМ, ООО-Авда. Де Ла Слава, 118-с. р: 08940 Корнелла - де-Льобрегат-Барселона. [www.nofer.com](http://www.nofer.com)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ

