

07440.N СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



- Кран с подключением на одну воду для раковины.
- Модель для настенного монтажа.
- Открытие с помощью кнопки.
- Сменное крепление, включая механизм синхронизации.
- Прочная конструкция из хромированной латуни.
- Время срабатывания 7±3 сек.
- Поставляется с зажимными элементами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал: хромированный латунный корпус CW617N.
- Материал картриджа: хромированная латунь CW617N + пластиковые компоненты в POM.
- Хромированные под стандартом EN248.
- Размеры резьбы картриджа: M 28 x 1.5 мм.
- Расход при 3 бар: 6 л / мин.
- Время срабатывания: 7±3 с в соответствии со стандартом UNE-in 8016.
- Максимальная температура воды 85 градусов
- Рекомендованная максимальная температура воды 60 градусов.
- Максимальное давление: 5 бар.
- Минимальное давление: 0.5 бар.
- Рекомендуемое давление: 3 бар.
- Сменный аэратор M 24 x 1 мм.
- Пластиковый фильтр античастиц в комплекте..

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Смеситель для раковины NOFER 07440.N с кнопкой на воду для настенной установки. Он оснащен самозакрывающимся картриджем с таймером 7±3 с, изготовленным из хромированной латуни, плюс пластиковые компоненты в POM. Корпус также изготовлен из хромированной литой латуни. Фиксированный носик с заменяемым аэратором M24. Расход 6 л / мин с 3 бар динамического давления. Включает в себя фильтр и все аксессуары для установки. Размеры: 76 мм Высота x 154 мм ширина. Изготовлено НОФЕРОМ, ООО-Авда. Де Ла Слава, 118-с. р: 08940 Корнелла-де-Любрегат-Барселона . www.nofer.com.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЁЖ

