

Прямая опорная планка для настенного монтажа с 2 точками крепления. Длина 300 мм. Нержавеющая сталь. Сатинированная отделка.



Описание

- Прямая опорная планка для настенного монтажа.
- Две точки крепления.
- Подходит для поддержки умывальников, унитазов, душевых кабин и ванн.
- Предназначен для туалетов, приспособленных для людей с ограниченными возможностями.
- Сатинированная отделка из нержавеющей стали.
- Также доступен в глянцевом исполнении (NOFER 15054.30.B), черном (NOFER 15054.30.N) и белом, окрашенном эпоксидным полиэстером (NOFER 15054.30.W).
- Винты включены.

Технические характеристики

Материал: Нержавеющая сталь AISI 304

Отделка: Сатин

Диаметр прутка: Ø32 мм

Толщина бруса: 1,5 мм

Длина между центрами опор: 300 мм

Разделение стен: 38 мм

Рекомендуемая высота установки: 70-75 см от перекладины до земли

Предлагаемый текст для рецепта

Фиксированная опорная планка NOFER, сатинированная нержавеющая сталь AISI 304. Длина между центрами опор: 300 мм.
Перекладина Ø32 мм, толщина 1,5 мм.

Габаритная схема



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - Spain
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

СОПУТСТВУЮЩИЕ
ТОВАРЫ



15054.30.B



15054.30.F



15054.30.N

Эти спецификации могут быть изменены и/или дополнены в связи с производственными требованиями.