NOFER®

H2O

2022







ÍNDICE

INDEX

INDEKS

ИНДЕКС

04
○ Concept³
● Concept³
● Concept³
⊙ Concept³

16
○ MUMO
● MUMO
● MUMO
⊙ MUMO

48
○ Grifería electrónica
● Electronic faucets
● Armatura elektroniczna
⊙ Электронные краны

78
○ Grifería temporizada
● Timed faucets
● Armatura czasowa
⊙ Смесители с таймером <

128
○ Soluciones antivadálicas
● Vandal- proof-solutions
● Rozwiązania wandaloodporne
⊙ Антивандальные решения

150
○ Grifería de pedal
● Pedal faucets
● Uruchamianie pedałem
⊙ Кран-педаль

156
○ Grifería gerontológica
● Gerontologic faucets
● Armatura dla niepełnosprawnych
⊙ Геронтологический кран

162
○ Grifería industrial
● Industrial faucets
● Armatura profesjonalna
⊙ Индустриальный кран

170
○ Repuestos
● Spare parts
● Części zamienne
⊙ Запасные части

177
○ Índice general
● General index
● Indeks ogólny
⊙ Общий индекс

CONCEPT^{3}

CONCEPT³ Revolucionario conjunto de grifería con secamanos, dosificador de jabón y agua en una sola pieza

---

CONCEPT³ is a revolutionary faucet set with hand dryer, soap and water dispenser in one single piece

---

CONCEPT³ to rewolucyjna koncepcja suszarki, dozownika mydła i dystrybucji wody w jednym

---

CONCEPT³ Революционный смеситель с сушкой для рук, дозатором для мыла и воды в одном корпусе

2
3



- Aireador Slim 5 l/min. - 1,3 GPM. Incluido aireador Spray 1,89 l/min - 0,5GPM
- Slim aerator 5l/min. - 1,3GPM. Spray aerator included 1,89 l/min - 0,5GPM
- Reduktor wypływu 5 l/min - 1,3GPM. Reduktor spray 1,89 l/min - 0,5GPM
- Аэратор Slim 5 л/ми н. - 1,3 галлона в минуту Включает аэратор Spray 1,89 л/мин - 0,5GPM



- Bajo impacto sonoro, solo 70 dB
- Low noise impact, only 70 dB
- Niski poziom hałasu, tylko 70 dB
- Низкий уровень шума, всего 70 дБ

- Dosificador de jabón auto-limpieza.
  Descarga automática para higienización
- Self cleaning soap dispenser.
  Automatic soap release for sanitation
- Samoczyszczący dozownik mydła.
  Automatyczny upust mydła w celach sanitarnych
- Дозатор мыла самоочищающийся.Автоматический сброс для дезинфекции

TECNICS

○ ACABADOS ● FINISH ● WYKOŃCZENIE ⦿ ОТДЕЛКИ

○ Nuestra selección de 4 colores atemporales que combinan con el diseño innovador Concept³

Oro, brillo, negro, plata. Atemporalidad, versatilidad, elegancia

● Our selection of 4 timeless colours that match Concept³'s innovative design.

Gold, Polish, Black, Silver. Timelessness, versatility, elegance..

● Nasz wybór czterech ponadczasowych kolorów jest źródłem nowoczesnego wyglądu.

Złoty, Błyszczący, Czarny, Srebrny. Ponadczasowe, wszechstronne, eleganckie.

⦿ Наш выбор из 4 вневременных цветов, которые сочетаются с инновационным дизайном Concept³ Золото, блеск, чёрный серебро.

Вневременность, универсальность, элегантность


230
318
286
230
255
252

negro
black
czarny
чёрный
01901.N
01902.N

plata
silver
srebrny
серебро
01901.S
01902.S

NOFER
soap
water
air
SET
Concept



NOFER
soap
water
air
SET
Concept³


307
281,4
210

soap
air
air
water

○ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISPENSADOR / GRIFO

Peso modelo alto: 2 Kg

Peso modelo bajo: 1,8 Kg

Activación: sensor láser

Sensibilidad regulable

Columna de Aluminio extrusionado 6063 T5

01901.B y 01902.B: cromado de acuerdo con la norma EN248

01901.S y 01902.S: arenado. Anodizado de acuerdo con las normas ISO 15184/ISO 9227 / ISO 1134

01901.N y 01902.N: arenado. Anodizado de acuerdo con las normas ISO 15184/ISO 9227 / ISO 1134

01901.GD y 01902.GD: arenado. Anodizado de acuerdo con las normas ISO 15184/ISO 9227 / ISO 1134

DOSIFICADOR DE JABÓN

Sistema de dosificación: bomba peristáltica

Capacidad depósito: 1,2 l

MÓDULO DE CONTROL

Peso: 3,8 Kg

Instalación: mural o apoyo a suelo con 'silentblocks'

Parámetros regulables: sensor test, purgado circuito de jabón, selector dosificación de jabón, tiempo de operación, regulación temperatura del agua

SECAMANOS

Potencia: 1200 W

Velocidad del motor: 32000 rpm

Temperatura del aire: 40°C a 10 cm

VÁLVULA SOLENOIDE

Presión de trabajo: máx. 8 – mín. 0.5 bar

Presión recomendada: 3 bar

● TECHNICAL SPECIFICATIONS

DISPENSER / TAP

High model weight: 2 Kg

High model weight: 1.8 Kg

Activation: Laser sensors. Sensibility can be regulated

Column made of extruded 6063 T5 Aluminium

01901.B and 01902.B: chrome plated according with EN248 standards

01901.S and 01902.S: sandblasting. Natural anodized according to ISO 15184/ISO 9227 / ISO 1134

01901.N and 01902.N: sandblasting. Natural anodized according to ISO 15184/ISO 9227 / ISO 1134

01901.GD and 01902. GD: sandblasting. Natural anodized according to ISO 15184/ISO 9227 / ISO 1134

SOAP DISPENSER

Dosage system: peristaltic pump

Deposit capacity: 1.2 l

CONTROL MODULE

Weight: 3,8 Kg

Installation: Wall mounted or floor standing using 'silentblocks'

Set up parameters: sensor test, soap circuit purger, soap dosage selector, operation time, water temperature

HAND DRYER

Power: 1200 W

Motor speed: 32000 rpm

Air temperature: 40°C at 10 cm

WATER SOLENOID VALVE

Operation pressure: max. 8 – min. 0.5 bar

Recommended operation pressure: 3 bar

● SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOZOWNIK / BATERIA

Waga model wyższy: 2 Kg

Waga model niższy: 1.8 Kg

Uruchomienie: Czujniki laserowe. Czułość regulowana

Kolumna wykonana z wytłaczanego aluminium 6063 T5 01901.B i 01902.B: chromowane zgodnie z normą EN248

01901.S i 01902.S: piaskowane. Naturalnie anodowane zgodnie z normą ISO 15184/ISO 9227 / ISO 1134

01901.N i 01902.N: piaskowane. Naturalnie anodowane zgodnie z normą ISO 15184/ISO 9227 / ISO 1134

01901.GD i 01902.GD: piaskowane. Naturalnie anodowane zgodnie z normą ISO 15184/ISO 9227 / ISO 1134

DOZOWNIK MYDŁA

Sposób dozowania: pompa perystaltyczna

Objętość pojemnika: 1.2 l

MODUŁ STEROWANIA

Waga: 3,8 Kg

Instalacja: Montaż ścienny lub na podłodze z użyciem silentbloków

Parametry regulowane: test czujnika, czyszczenie przewodów mydła, dozowanie porcji mydła, czas działania, regulacja temperatuty wody

SUSZARKA DO RĄK

Moc: 1200 W

Prędkość silnika: 32000 obr/min

Temperatura powietrza: 40°C z 10 cm

ELEKTROZAWÓR WODY

Ciśnienie robocze: max. 8 – min. 0.5 bar

Zalecane ciśnienie robocze: 3 bar

⦿ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДИСПЕНСЕР ДЛЯ МЫЛА / КРАН

Вес модели высокой: 2 КГ

Вес модели низкой: 1,8 КГ

Активация: Лазерный сенсор. С возможностью регулировки

Экструдированный алюминиевый корпус 6063 T5

01901. B и 01902. B: покрытие хромом в соответствии со стандартом EN248

01901.S и 01902.S: пескоструйная обработка. Анодирование в соответствии со стандартами ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134 ISO 15184/ISO 9227 / ISO 1134

01901. N and 01902.N: пескоструйная обработка. Анодированный соответствии со стандартами ISO 15184/ISO 9227 ISO 1134

01901.GD and 01902.GD: пескоструйная обработка. Анодирование в соответствии со стандартами ISO 15184 / ISO 9227 / ISO 1134

ДОЗАТОР МЫЛА

Система дозирования: перистальтический насос

Емкость бака: 1,2 л

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Вес: 3,8 кг

установка: настенная или напольная

Параметры регулировки: датчик test, прокачка мыла, настройка кол-ва дозирования мыла, время работы сушилки для рук и подачи воды, регулировка температуры воды

СУШИЛКА

Мощность: 1200 Вт

Скорость двигателя: 32000 об. / мин.

Температура воздуха: 40°C

ВОДЯНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН

Рабочее давление: Макс 8-мин. 0.5 бар

Рекомендуемое давление: 3 бар

MUMO

MULTI MODULAR BY NOFER

Sistema modular integrado tras espejo expertamente diseñado para el ahorro de agua, energía, espacio, tiempo y recursos

---

Integrated modular system behind the mirror expertly designed to save water, energy, space, time and resources.

Zintegrowany system modułowy do umieszczenia za lustrem zaprojektowany w celu oszczędności wody, energii, przestrzeni, czasu i materiałów

---

Модульная интегрированная система за зеркалом, профессионально разработанная для экономии воды, энергии, пространства, времени и ресурсов


1
2
3
4



- Grifo con sensor laser regulable
- Faucet with adjustable laser sensor
- Spust wody pod wpływem regulowanego czujnika laserowego
- Смеситель с регулируемым лазерным датчиком

- Dispensador de papel contactless manual o automático
- Manual or automatic contactless paper dispenser
- Ręczny automatyczny i bezdotykowy dozownik ręczników
- Ручной или автоматический бесконтактный диспенсер для бумаги

- Bajo impacto sonoro, entre 60 y 70 dB
- Low noise impact, between 60 and 70 dB
- Niska emisja hałasu, pomiędzy 60 a 70 dB
- Низкий уровень шума, от 60 до 70 д



- Dosificador de jabón auto-limpieza. Descarga automática para higienización
- Self cleaning soap dispenser. Automatic soap release for sanitation
- Samoczyszczący dozownik mydła. Automatyczny upust mydła w celach sanitarnych
- Самоочищающийся дозатор мыла . Автоматический слив мыла для санитарных целей

ITEMS

○ GRIFERÍA LASER ● LASER FAUCETS ● ARMATURA LASEROWA ⦿ КРАН С ЛАЗЕРНЫМ СЕНСОРОМ

Laser faucet

12053.M

470 x 200 x 223 mm

○
- Sensor láser
- Distancia de activación y tiempo de funcionamiento regulable con mando
- 220 AC 50/60 Hz
- Alternativa batería recargable
- 3 / 1,89 l/min

●
- Laser sensor
- Activation distance and operating time adjustable by remote control
- 220 AC 50/60 Hz
- Alternative rechargeable battery
- 3 / 1,89 l/min

●
- Z czujnikiem laserowym
- Zasięg czujnika i czas wypływu regulowane pilotem
- 220 AC 50/60 Hz
- Alternatywnie zasilanie akumulatorkami
- 3 / 1,89 l/min

⦿
- лазерный датчик
- расстояние срабатывания и время работы регулируются с помощью пульта дистанционного управления
- 220 переменного тока 50/60Гц
- альтернативный аккумулятор
- 3 / 1,89 л / мин

Laser soap

12053.S1

12053.S11

470 x 200 x 223 mm

○ • Sensor láser
• Distancia de activación y tiempo de funcionamiento regulable con mando
• 220 AC 50/60 Hz
• Alternativa batería recargable
• Aapacidad 1,5 (12053.S11) y 3 litros (12053.S1)

● • Laser sensor
• Activation distance and operating time adjustable by remote control
• 220 AC 50/60 Hz
• Alternative rechargeable battery
• Capacity 1,5 and 3 litres

● • Z czujnikiem laserowym
• Zasięg czujnika i czas wypływu regulowane pilotem
• 220 AC 50/60 Hz
• Alternatywnie zasilanie akumulatorkami
• Pojemność 1,5 i 3 litry

⦿ • лазерный датчик
• расстояние срабатывания и время работы регулируются спомощью пульта дистанционного управления
• 220 переменного тока 50/60 Гц
• альтернативный аккумулятор
• Объем 1,5 и 3 л.

Automatic soap

12053.S2

370 x 150 x 223 mm

○ • Sensor infrarrojos
• funciona con baterias AA (4 unidades)
• Alternativa 230V AC con trasformador
• Posibilidad válvula de jabón líquido, espuma o spray
• 1 litro

● • Infrared sensor
• Operated by AA bateries (4 units)
• alternative 230V AC with electrical transformer
• Liquid soap, foam or spray valve available
• 1 litre

● • Z czujnikiem podczerwieni
• Zasilany bateriami AA (4 sztuki)
• Alternatywnie 230V z transformatorem
• Dostępny zawór do mydła w płynie, pianie lub sprayu
• 1 litr

⦿ • инфракрасный датчик
• работает от батареек AA (4шт.)
• Альтернатива 230 В переменного тока с трансформатором
• доступный клапан для жидкого, пенного или аэрозольного мыла
• 1 литр

ITEMS

SECAMANOS ● HAND DRYERS ● SUSZARKI DO RĄK ◉ СУШИЛКИ ДЛЯ РУК

Fuga

12053.H2

370 x 200 x 223 mm

○ • Fuga Evo satinado
• Activación mediante sensor láser
• Distancia activación regulable
• Potenicia 800 W
• Filtro Hepa
• Tiempo secado 10 - 12 s
• Posibilidad desinfección mediante luz Led UV C

● • Satin finished Fuga Evo
• Activated by laser sensor
• Adjustable activation distance
• Power 800 W
• Hepa filter
• Drying time 10-12 s
• Selectable UV C Led light desinfection

● • Fuga Evo wykończenie satynowe
• Uruchamiana czujnikiem laserowym
• Regulowany zasięg czujnika
• Moc 800 W
• filtr Hepa
• Czas suszenia 10-12 s
• Do wyboru z dezynfekcją Led UV

◉ • Fuga Evo с атласной отделкой
• активируется лазерным датчиком
• регулируемое расстояние активации
• мощность 800 Вт
• Нера-фильтр
• время высыхания 10-12 с
• Возможность выбора дезинфекции с помощью светодиодов УФ-С

Bigflow

12053.H1

378 x 260 x 223 mm

○ • Biglfow Evo satinado
• Activación mediante sensor infrarrojos
• Distancia de activación regulable
• Potencia seleccionable 1200 / 2050 W
• Bajo nivel sonoro
• Posibilidad filtro Hepa
• Tiempo secado 40 s

● • Satin finished Biglfow Evo
• Infrared sensor activation
• Adjustable activation distance
• Selectable power 1200/2050 W
• Low sound level
• Hepa filter available
• Drying time 40 s

● • Big Flow wykończenie satynowe
• Uruchamiana czujnikiem podczerwieni
• Regulowany zasięg czujnika
• Moc ustawialna 1200/2050 W
• Niski poziom hałasu
• Filtr Hepa dostępny
• czas suszenia 40 s

◉ • Biglfow Evo сатинированная отделка
• Активация инфракрасного датчика
• регулируемое расстояние активации
• выбираемая мощность 1200/2050 Вт
• низкий уровень шума
• Доступен фильтр Нера
• время высыхания 40 с

Fusion

Fusion

12053.H3

384 x 200 x 223 mm

○
- Fusion
- Activación mediante sensor láser
- Salida multijet / blade
- Distancia activación regulable
- Potenicia regulabe 700 900 W
- Filtro Hepa y Zero Smell
- Tiempo secado 6 - 12 s
- Posibilidad desinfección mediante luz Led UV C

●
- Fusion
- Laser sensor activation
- Multijet / blade outlet
- Adjustable activation distance
- Selectable power 700 / 900 W
- Hepa filter and zero smell
- Drying time 6 - 12 s
- Selectable UV C Led light desinfection

●
- Fusion
- Uruchamiana czujnikiem laserowym
- Wylot multijet / blade
- Regulowany zasięg czujnika
- Moc ustawialna 700 / 900 W
- Filtr Hepa oraz zero smell
- Czas suszenia 6 – 12 s
- Do wyboru z dezynfekcją Led UV

◉
- слияние
- активируется лазерным датчиком
- выход multijet / лезвие
- регулируемый диапазон датчика
- регулируемая мощность 700/900 Вт
- Нера-фильтр и отсутствие запаха
- время высыхания 6 - 12 с
- опционально со светодиодной УФ-дезинфекцией

ITEMS

○ DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA ● PAPER TOWEL DISPENSERS ● DOZOWNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH ⦿ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

Automatic paper

12053.PA

432 x 350 x 223 mm

○ • Sensor por humedad
• Funciona con baterias tipo D (4 unidades)
• Alternativa 230V AC con transformador
• Rollo de papel continuo Ø200 x 220 mm de ancho
• Salida automática, corte manual

● • Moisture sensor
• Type D battery operated (4 units)
• Alternative 230V AC with adaptor
• Continuous roll paper Ø200x 220 mm width
• Automatic outlet, manual cut

● • Czujnik wilgoci
• Zasilany bateriami typu D (4 sztuki)
• Alternatywnie 230V z transformatorem
• Ciągły papier w rolce Ø200 x 220 mm szerokość
• Automatyczny wysuw, oderwanie ręczne

⦿ • датчик влажности
• тип D с батарейным питанием (4 шт.)
• альтернатива 230 В переменного тока с адаптером
• непрерывная рулонная бумага Ø200x 220 мм шириной
• автоматическая розетка, ручная резка

Manual paper

12053.P

408 x 350 x 223 mm

○ • Capacidad 400/600 unidades

● • Capacity 400/600 units

● • Pojemność 400 / 600 listków

⦿ емкость 400/600 единиц

○ SEPARADORES ● UNIT DIVIDERS ● UCHWYTY ⦿ РАЗДЕЛИТЕЛИ

5 98416.05

370 x 50 x 223 mm

10 98416.10

370 x 100 x 223 mm

15 98416.15

370 x 150 x 223 mm

○ • Separadores de acero inoxidable AISI 304
• Resistente a la corrosión

● • AISI 304 stainless steel brackets
• Resistant to rust and corrosion

● • Uchwyt ze stali nierdzewnej AISI 304
• Odporny na rdzę i korozję

⦿ • Кронштейн из нержавеющей стали AISI 304
• устойчив к ржавчине и коррозии

ITEM PACKS

VELOX



Laser Soap + Laser Faucet + Fuga Evo

ITEM	• Capacidad • Capacity • Pojemność • Емкость	• Potencia • Power • Moc • Мощность	• Nivel sonoro • Sound level • Poziom hałasu • Уровень звука	• Sensor • Sensor • Czujnik • Датчик	• Regulación (distancia) • Adjustment (distance) • Regulacja (zasięgu) • Регулировка(расстояние)	•Voltaje / Frecuencia •Voltage / Frequency •Napięcie / Częstotliwość •Напряжение / Частота
Laser Faucet	3 / 1,89 l/min	-	-	Laser	●	220 AC 50 - 60 Hz
Laser Soap	1,5 - 3 l	-	-	Laser	●	220 AC 50 - 60 Hz
Fuga Evo	-	800 W	72 dBA	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz

○ La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos

● Product images provided are for information purpose only, the installation must include the connections between the elements.

● Przedstawione zdjęcia produktów mają charakter informacyjny, poprawna instalacja musi uwzględniać połączenia między elementami

◉ Изображение продукта предоставлено только для информации, правильная установка должна включать в себя соединения между элементами

SUPRA



Laser Soap + Laser Faucet + Fusion

ITEM	• Capacidad • Capacity • Pojemność • Емкость	• Potencia • Power • Moc • Мощность	• Nivel sonoro • Sound level • Poziom hałasu • Уровень звука	• Sensor • Sensor • Czujnik • Датчик	• Regulación (distancia) • Adjustment (distance) • Regulacja (zasięgu) • Регулировка(расстояние)	•Voltaje / Frecuencia •Voltage / Frequency •Napięcie / Częstotliwość •Напряжение / Частота
Laser Faucet	3 / 1,89 l/min	-	-	Laser	●	220 AC 50 - 60 Hz
Laser Soap	1,5 - 3 l	-	-	Laser	●	220 AC 50 - 60 Hz
Fusion	-	700 - 900 W	65 dBA	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz

○ La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos

● Product images provided are for information purpose only, the installation must include the connections between the elements.

● Przedstawione zdjęcia produktów mają charakter informacyjny, poprawna instalacja musi uwzględniać połączenia między elementami

◉ Изображение продукта предоставлено только для информации, правильная установка должна включать в себя соединения между элементами

ITEM PACKS

VELOX shared

Laser Soap x2 + Laser Faucet x 2 + Fuga Evo

ITEM	• Capacidad • Capacity • Pojemność • Емкость	• Potencia • Power • Moc • Мощность	• Nivel sonoro • Sound level • Poziom hałasu • Уровень звука	• Sensor • Sensor • Czujnik • Датчик	• Regulación (distancia) • Adjustment (distance) • Regulacja (zasięgu) • Регулировка(расстояние)	•Voltaje / Frecuencia •Voltage / Frequency •Napięcie / Częstotliwość •Напряжение / Частота
Laser Faucet x2	3 / 1,89 l/min	-	-	Laser	●	220 AC 50 - 60 Hz
Laser Soap x2	1,5 - 3 l	-	-	Laser	●	220 AC 50 - 60 Hz
Fuga Evo	-	800 W	72 dBA	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz

○ La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos

● Product images provided are for information purpose only, the installation must include the connections between the elements.

● Przedstawione zdjęcia produktów mają charakter informacyjny, poprawna instalacja musi uwzględniać połączenia między elementami

◉ Изображение продукта предоставлено только для информации, правильная установка должна включать в себя соединения между элементами

SUPRA shared



Laser Soap x2 + Laser Faucet x2 + Fusion

ITEM	• Capacidad • Capacity • Pojemność • Емкость	• Potencia • Power • Moc • Мощность	• Nivel sonoro • Sound level • Poziom hałasu • Уровень звука	• Sensor • Sensor • Czujnik • Датчик	• Regulación (distancia) • Adjustment (distance) • Regulacja (zasięgu) • Регулировка(расстояние)	•Voltaje / Frecuencia •Voltage / Frequency •Napięcie / Częstotliwość •Напряжение / Частота
Laser Faucet x2	3 / 1,89 l/min	-	-	Laser	●	220 AC 50 - 60 Hz
Laser Soap x2	1,5 - 3 l	-	-	Laser	●	220 AC 50 - 60 Hz
Fusion	-	700 - 900 W	65 dBA	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz

○ La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos

● Product images provided are for information purpose only, the installation must include the connections between the elements.

● Przedstawione zdjęcia produktów mają charakter informacyjny, poprawna instalacja musi uwzględniać połączenia między elementami

◉ Изображение продукта предоставлено только для информации, правильная установка должна включать в себя соединения между элементами

ITEM PACKS

TOWEL



Laser Soap + Laser Faucet + Manual Paper

ITEM	• Capacidad • Capacity • Pojemność • Емкость	• Sensor • Sensor • Czujnik • Датчик	• Regulación (distancia) • Adjustment (distance) • Regulacja (zasięgu) • Регулировка(расстояние)	•Voltaje / Frecuencia •Voltage / Frequency •Napięcie / Częstotliwość •Напряжение / Частота
Laser Faucet	3 / 1,89 l/min	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
Laser Soap	1,5 - 3 l	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
Manual paper	400 - 600	-	-	-

○ La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos

● Product images provided are for information purpose only, the installation must include the connections between the elements.

● Przedstawione zdjęcia produktów mają charakter informacyjny, poprawna instalacja musi uwzględniać połączenia między elementami

◉ Изображение продукта предоставлено только для информации, правильная установка должна включать в себя соединения между элементами

AUTOTOWEL



Laser Soap + Laser Faucet + Automatic Paper

ITEM	• Capacidad • Capacity • Pojemność • Емкость	• Sensor • Sensor • Czujnik • Датчик	• Regulación (distancia) • Adjustment (distance) • Regulacja (zasięgu) • Регулировка(расстояние)	•Voltaje / Frecuencia •Voltage / Frequency •Napięcie / Częstotliwość •Напряжение / Частота
Laser Faucet	3 / 1,89 l/min	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
Laser Soap	1,5 - 3 l	Laser	●	220 - 240 V 50 - 60 Hz
Automatic paper	200 x 220	IR	-	230 V Ac

○ La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos

● Product images provided are for information purpose only, the installation must include the connections between the elements.

● Przedstawione zdjęcia produktów mają charakter informacyjny, poprawna instalacja musi uwzględniać połączenia między elementami

◉ Изображение продукта предоставлено только для информации, правильная установка должна включать в себя соединения между элементами

ITEM PACKS

BASIC



Automatic Soap + Bigflow Evo

ITEM	• Capacidad • Capacity • Pojemność • Емкость	• Potencia • Power • Moc • Мощность	• Nivel sonoro • Sound level • Poziom hałasu • Уровень звука	• Sensor • Sensor • Czujnik • Датчик	• Regulación (distancia) • Adjustment (distance) • Regulacja (zasięgu) • Регулировка(расстояние)	•Voltaje / Frecuencia •Voltage / Frequency •Napięcie / Częstotliwość •Напряжение / Частота
Automatic Soap	1000 ml	-	-	IR	-	220 - 12 V
Bigflow Evo	-	1200 - 2050 W	60 dBA	IR	-	220 - 240 V 50 - 60 Hz

○ La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos

● Product images provided are for information purpose only, the installation must include the connections between the elements.

● Przedstawione zdjęcia produktów mają charakter informacyjny, poprawna instalacja musi uwzględniać połączenia między elementami

◉ Изображение продукта предоставлено только для информации, правильная установка должна включать в себя соединения между элементами

ESSENTIA



Automatic Soap + Manual Paper

ITEM	• Capacidad • Capacity • Pojemność • Емкость	• Sensor • Sensor • Czujnik • Датчик	• Regulación (distancia) • Adjustment (distance) • Regulacja (zasięgu) • Регулировка(расстояние)	•Voltaje / Frecuencia •Voltage / Frequency •Napięcie / Częstotliwość •Напряжение / Частота
Automatic Soap	1000 ml	IR	-	220 - 12 V
Manual paper	400 - 600	-	-	-

○ La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos

● Product images provided are for information purpose only, the installation must include the connections between the elements.

● Przedstawione zdjęcia produktów mają charakter informacyjny, poprawna instalacja musi uwzględniać połączenia między elementami

◉ Изображение продукта предоставлено только для информации, правильная установка должна включать в себя соединения между элементами

ITEM PACKS

PLUG & PLAY

Concept³ 12053.CTS

ITEM	• Capacidad • Capacity • Pojemność • Емкость	• Potencia • Power • Moc • Мощность	• Nivel sonoro • Sound level • Poziom hałasu • Уровень звука	• Sensor • Sensor • Czujnik • Датчик	• Regulación (distancia) • Adjustment (distance) • Regulacja (zasięgu) • Регулировка(расстояние)	•Voltaje / Frecuencia •Voltage / Frequency •Napięcie / Częstotliwość •Напряжение / Частота
	3-7 l/min (3 bar)	1200 W	65 dBA	IR	●	-
Concept³	2 l					5 V
	-					220 - 240 V 50 - 60 Hz

○ La imagen del producto figura solamente a título informativo, la correcta instalación deberá incluir las conexiones entre los elementos

● Product images provided are for information purpose only, the installation must include the connections between the elements.

● Przedstawione zdjęcia produktów mają charakter informacyjny, poprawna instalacja musi uwzględniać połączenia między elementami

◉ Изображение продукта предоставлено только для информации, правильная установка должна включать в себя соединения между элементами

MUMO

MULTI MODULAR BY NOFER

MUMO & SKIN

ITEM

Laser Faucet

Laser Soap

Automatic Soap

Fuga Evo

Bigflow Evo

Fusion

Automatic paper

Manual paper

5 - 10 - 15

○ Personaliza la combinación que más se adecue a tu necesidad

● Customize the combination that best suits your needs

● Wybierz kombinację najbardziej odpowiadającą twoim potrzebom

◉ Настройте комбинацию, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям

MULTI MODULAR BY NOFER

○ Recubre la funcionalidad de tu MUMO con un mueble de diseño minimalista y elegante

● Coat the functionality of your MUMO with a piece of elegant and minimalist furniture

● Połączenie funkcjonalności Twojego MUMO z elegancją i minimalizmem mebli

⦿ Дополните функциональность вашей MUMO элегантным и минималистичным предметом мебели



A (mm) ITEMS + SKIN

700

BASIC L = 410 | **ESSENTIA** L = 500 | **VELOX** L = 600 | **SUPRA** L = 600 | **PLUG&PLAY** L = 600

800

900

BASIC L = 410 | **ESSENTIA** L = 500 | **VELOX** L = 600 | **SUPRA** L = 600 | **PLUG&PLAY** L = 600 | **TOWEL** L = 750 | **AUTOTOWEL** L = 750

1000

1200*

BASIC x2 L = 820 | **ESSENTIA** x2 L = 1000 | **VELOX** shared L = 1000 | **SUPRA** shared L = 1000

*Lavabos para 2 usuarios | *Washrooms for 2 users | *Umywalka dwustanowiskowa | *Раковины на 2 пользователей

MUMO & SKIN



EXTRA



○ LED. Iluminación perimetral inferior a lo largo de todo el mueble

● LED. Lower perimeter lighting around the edge of the unit

● LED. Oświetlenie dolnej krawędzi urządzenia

◉ LED. Нижнее освещение по периметру всей мебели

○ Cierre de seguridad. Para reposiciones, mantenimiento

● Safety closure. For replacements, maintenance

● Bezpieczne zamykanie. W celu uzupełnienia lub serwisu

◉ Замок безопасности. Для замены, обслуживания

○ Lateral espejo. Añade profundidad al conjunto

● Side mirror. Adds depth to the ensemble

● Lustro. Dodaje głębi urządzeniu

◉ Боковое зеркало. Добавьте глубины всему

○ Regleta de ajuste. Adaptar MUMO a cualquier ambiente y necesidades

● Adjusting strip. Adapt the MUMO to fit perfectly

● Pasek regulacyjny. Podnosi doskonałość dopasowania elementów MUMO

◉ Регулирующая полоска. Адаптируйте MUMO к любой среде и потребностям

YOUR MUMO +

○ ENCIMERAS ● COUTERTOPS ● BLATY ⦿ СТОЛЕШНИЦЫ

Solid Surface

DECOSAN

○ Solid Surface es un material compuesto por dos terceras partes de minerales naturales y resinas. Material no poroso, antibacteriano, sedoso y cálido al tacto

Personalizable segun necesidades del cliente

● Solid Surface is a material made up of two thirds of natural minerals and resins. Non-porous, antibacterial material, silky and warm to the touch

Customizable according to customer needs

● Solid Surface jest materiałem złożonym w dwóch trzecich z naturalnych minerałów i żywic. Materiał nieporowaty, antybakteryjny, jedwabisty i ciepły w dotyku.

Możliwość zastosowania według indywidualnych wymagań

⦿ Solid Surface - это материал, на две трети состоящий из природных минералов и смол. Непористый, антибактериальный материал, шелковистый и теплый на ощупь.

Настраивается в соответствии с потребностями клиента



Inox

NOFER®

○ Lavamanos de acero inoxidable AISI 304, con fijación a pared. Resistente a la corrosión y apto para colectividades, Personalizable segun necesidades del cliente

● AISI 304 stainless steel washbasin, with wall fixing. Corrosion resistant and suitable for public places. Customizable according to customer needs

● Umywalki ze stali nierdzewnej AISI 304, mocowane do ściany. Odporne na korozję i odpowiednie do miejsc publicznych. Konfigurowalne stosownie do potrzeb klientów

◉ Раковина из нержавеющей стали AISI 304 с креплением к стене. Устойчива к коррозии и подходит для общественных мест. Настраивается в соответствии с потребностями клиента

TENNIS
COURTS

NOFER®

2022

○ GRIFERÍA ELECTRÓNICA

● ELECTRONIC FAUCETS

● ARMATURA ELEKTRONICZNA

⦿ ЭЛЕКТРОННЫЕ КРАНЫ

○ GRIFERÍA LÁSER

● LASER FAUCETS

● ARMATURA LASEROWA

⦿ КРАН С ЛАЗЕРНЫМ СЕНСОРОМ

○ Grifería láser

Cuerpo de latón CW617N cromado. Componentes plásticos en POM

Activación mediante botón pulsador

Temperatura máxima 85° C. Temperatura máxima recomendada 60° C

Presión de trabajo entre 0,5–6 bar. Presión recomendada 3 bar

Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas

Disponibles versiones estándar 6 l/min, ECO 3 l/min y LEED 1,89 l/min

Alimentación mediante batería recargable o corriente eléctrica

● Laser faucets

CW617N brass body, chrome plated under EN 248 standard

Activation by laser sensor

Maximum temperature 85° C. Maximum recommended temperature 60° C

Pressão de trabalho entre 0,5-6 bar. Pressão recomendada 3 bar

Anti-lime plastic aerator and anti-particulate filter

Available standard versions 6 l/min, ECO 3 l/min and LEED 1.89 l/min

Powered by rechargeable battery or electric current

● Zawór laserowy

Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany zgodnie ze standardem EN 248

Uruchamiany czujnikiem laserowym

Temperatura maksymalna 85° C. Zalecana temperatura maksymalna 60° C

Zakres ciśnienia roboczego 0,5-6 bar. Zalecane ciśnienie robocze 3 bar

Antyosadowy napowietrzacz oraz filtr przeciwpyłkowy

Dostępny w wersji standard 6 l/min, ECO 3 l/min oraz LEED 1.89 l/min

Zasilanie bateriami do wielokrotnego ładowania lub sieciowe

◉ Лазерные краны

Корпус из латуни CW617N, хромированный по стандарту EN 248

Активация с помощью лазерного сенсора

Максимальная температура 85° С.Рекомендуемая максимальная температура 60° С.

Рабочее давление в пределах 0,5-6 бар. Рекомендуемое давление 3 бара

Пластиковый аэратор с защитой от накипи и фильтр твердых частиц

Доступны стандартные версии 6 л / мин, ECO 3 л / мин и LEED 1,89 л / мин

Питание от аккумуляторной батареи или электрического тока

07360.B | Evomatic

○ *Grifo electrónico para lavabo encimera. Activación por sensor láser. Alimentación mediante batería recargable o corriente eléctrica. Alimentación solo por corriente eléctrica 07360.NB.B, 07360.NB.EB y 07360.NB.LB*

● *Electronic washbasin faucet on countertop. Laser activation. Powered by rechargeable batteries or electric current. 07360.NB.B, 07360.NB.EB and 07360.NB.LB Powered only by electric current*

● *Elektroniczny zawór umywalkowy stojący, uruchamiany czujnikiem laserowym. 07360.NB.B, 07360.NB.EB i 07360.NB.LB zasilane wyłącznie sieciowo*

⦿ *Смеситель электронный для умывальника. Активация лазерным датчиком. Питание от аккумуляторной батареи или электрического тока. Питание только электрическим током 07360.NB.B, 07360.NB.EB и 07360.NB.LB*



6 l/min	07360.B	3 l/min	07360.EB	1,89 l/min	07360.LB
	07360.NB.B		07360.NB.EB		07360.NB.LB

07360M.B | Evomatic

○ *Grifo mezclador electrónico sobre encimera. Activación por sensor láser. Alimentación mediante batería recargable o corriente eléctrica. Alimentación solo por corriente eléctrica 07360M. NB.B, 07360M.NB.EB y 07360M.NB.LB*

● *Electronic washbasin mixer on countertop. Laser activation. Powered by rechargeable batteries or electric current. 07360M.NB.B, 07360M.NB.EB and 07360M.NB.LB powered only by electric current*

● *Elektroniczna bateria umywalkowa stojąca, uruchamiana czujnikiem laserowym. 07360M. NB.B, 07360M.NB.EB i 07360M.NB.LB zasilane wyłącznie sieciowo*

⦿ *Смеситель электронный на столешницу. Активация лазерным датчиком. Питание от аккумуляторной батареи или электрического тока. Питание только электрическим током 07360M. NB.B, 07360M.NB.EB и 07360M.NB.LB*



6 l/min	07360M.B	3 l/min	07360M.EB	1,89 l/min	07360M.LB
	07360M.NB.LB		07360M.NB.LB		07360M.NB.LB

07361.B | Evomatic

○ *Grifo electrónico mural. Activación por sensor láser. Alimentación mediante batería recargable o corriente eléctrica. Alimentación solo por corriente eléctrica 07361.NB.B, 07361.NB.EB y 07361.NB.LB*

● *Wall mounted electronic washbasin faucet. Laser activation. Powered by rechargeable batteries or electric current. 07361.NB.B, 07361.NB.EB and 07361.NB.LB Powered only by electric current*

● *Elektroniczny zawór umywalkowy ścienny, uruchamiany czujnikiem laserowym. 07361.NB.B, 07361.NB.EB i 07361.NB.LB zasilane wyłącznie sieciowo*

◉ *Настенный электронный смеситель. Активация лазерным датчиком. Питание от аккумуляторной батареи или электрического тока. Питание только электрическим током 07361.NB.B, 07361.NB.EB и 07361.NB.LB*

NEW • NUEVO • NOUVEAU

LASER



6 l/min	07361.B	3 l/min	07361.EB	1,89 l/min	07361.LB
	07361.NB.B		07361.NB.EB		07361.NB.LB

07361M.B | Evomatic

○ *Grifo mezclador electrónico mural. Activación por sensor láser. Alimentación mediante batería recargable o corriente eléctrica. Alimentación solo por corriente eléctrica 07361M.NB.B, 07361M.NB.EB y 07361M.NB.LB*

● *Wall mounted electronic washbasin mixer. Laser activation. Powered by rechargeable batteries or electric current. 07361M.NB.B, 07361M.NB.EB and 07361M.NB.LB Powered only by electric current*

● *Elektroniczna bateria umywalkowa ścienna, uruchamiana czujnikiem laserowym. 07361M.NB.B, 07361M.NB.EB i 07361M.NB.LB zasilane wyłącznie sieciow*

◉ *Настенный электронный смеситель. Активация лазерным датчиком. Питание от аккумуляторной батареи или электрического тока. Питание только электрическим током 07361M.NB.B, 07361M.NB.EB и 07361M.NB.LB*

NEW • NUEVO • NOUVEAU

LASER



6 l/min	07361M.B	3 l/min	07361M.EB	1,89 l/min	07361M.LB
	07361M.NB.B		07361M.NB.EB		07361M.NB.LB

○

Dosificador jabón láser

Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248

Activación mediante sensor laser

Dosificación 1 ml regulable. Depósito 1500 ml

Alimentación mediante batería recargable o corriente eléctrica

●

Laser soap dispenser

CW617N brass body, chrome plated under EN 248 standard

Activation by laser sensor

1 ml adjustable dosage. Tank 1500 ml

Powered by rechargeable battery or electric current

●

Laserowy dozownik mydła

Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany zgodnie ze standardem EN 248

Uruchamiany czujnikiem laserowym

Dozowanie regulowane 1 ml. Zbiornik o pojemności 1500 ml

Zasilany bateriami akumulatorowymi lub sieciowo

◉

Лазерные краны

Корпус из латуни CW617N, хромированный по стандарту EN 248

Активация с помощью лазерного сенсора

Регулируемая дозировка 1 мл. Депозит 1500 мл

Питание от аккумуляторной батареи или электрического тока

03312.B | Evomatic

○ *Dosificador de jabón sobre encimera. Activación por sensor láser. Alimentación mediante batería recargable o corriente eléctrica. Alimentación solo por corriente eléctrica 03312.NB.B*

● *Wall mounted electronic soap dispenser. Laser activation. Powered by batteries or electric current. 03313.NB.B powered only by electric current*

● *Dozownik mydła nablatowy. Uruchamiany czujnikiem laserowym. 03312.NB.B,zasilane wyłącznie sieciowo*

◉ *Дозатор жидкого мыла на столешницу . Активация лазерным датчиком. Питание от аккумуляторной батареи или электрического тока. Питание только электрическим током 03312.NB.B*

NEW • NUEVO • NOUVEAU • NUOVO

LASER



03312.B

03312.NB.B

03313.B | Evomatic

○ *Dosificador de jabón mural. Activación por sensor láser. Alimentación mediante batería recargable o corriente eléctrica. Alimentación solo por corriente eléctrica 03313.NB.B*

● *Wall mounted electronic soap dispenser. Laser activation. Powered by batteries or electric current. 03313.NB.B powered only by electric current*

● *Dozownik mydła ścienny. Uruchamiany czujnikiem laserowym. 03313.NB.B zasilane wyłącznie sieciowo*

◉ *Настенный дозатор мыла. Активация лазерным датчиком. Питание от аккумуляторной батареи или электрического тока. Питание только электрическим током 03313.NB.B*

NEW • NUEVO • NOUVEAU • NUOVO

LASER





03313.B

03313.NB.B

○ GRIFERÍA SOBRE ENCIMERA

● ARMATURA STOJĄCA

● FAUCETS ON COUNTERTOP

⦿ СМЕСИТЕЛИ НА СТОЛЕШНИЦУ

○ Encimera	● Countertop	● Nablatowy	◉ Столешница
Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados	*Suitable for high frequency usage areas and high hygienic requirements*	**Do obiektów intensywnie używanych i o wysokich standardach higienicznych**	*Подходит для зон с высокочастотным использованием и высокими гигиеническими требованиями*
Activación mediante sensor de infrarrojos	*Activation by infrared sensor*	**Uruchamiany czujnikiem podczerwieni**	*Активация с помощью инфракрасного датчика*
Alimentación mediante corriente eléctrica o baterías	*Power supply by electric current or batteries*	**Zasilanie sieciowe lub bateryjne**	*Питание от электричества или батареек*
Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248. Componentes plásticos en POM	*CW617N brass body, chrome plated under EN 248 standard. POM plastic components*	**Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany zgodnie ze standardem EN 248. Zawiera elementy z plastiku POM**	*Хромированный латунный корпус CW617N в соответствии со стандартом в248. пластиковые компоненты изготовлены в соответствии со стандартом вPOM*
Temperatura de trabajo 1-80° C. Temperatura máxima recomendada 60° C	*Working temperature 1-80° C. Maximum recommended t emperature 60° C*	**Zakres temperatur 1-80° C. Zalecana temperature maksymalna 60° C**	*рабочая температура 1-80° C. Рекомендуемая максимальная температура 60° C*
Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar	*Working pressure between 0,5-6 bar. Recommended pressure 3 bar*	**Zakres ciśnienia roboczego 0,5-6 bar. Zalecane ciśnienie robocze 3 bar**	*Рабочее давление 0,5-6 бар. Рекомендуемое давление 3 бар*
Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas	*Anti-lime plastic aerator and anti-particulate filter*	**Antyosadowy napowietrzacz oraz filtr przeciwpyłkowy**	*Анти-известковый пластиковый аэратор и фильтр античастиц*
Disponibles versiones estándar 6 l/min, ECO 3 l/min y LEED 1,89 l/min	*Available standard versions 6 l/min, ECO 3 l/min and LEED 1.89 l/min*	**Dostępny w wersji standard 6 l/min, ECO 3 l/min oraz LEED 1.89 l/min**	*Доступны стандартные версии 6 л/ мин, ЭКО 3 л / мин и LEED 1,89 л / мин*

07261.B | Essentialmatic

○ *Grifo electrónico un agua para lavabo encimera. Alimentación por baterías o corriente eléctrica*

● *Zawór elektroniczny stojący, wypływ standardowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

● *Electronic washbasin tap on countertop. Powered by batteries or electric current*

◉ *Электронный кран для умывальника на столешницу . Питание от батареек или электрического тока.*



N 6 l/min	07261.B
ECO FRIENDLY 3 l/min	07261.EB
1,89 l/min	07261.LB

07261.N | Essentialmatic

○ *Grifo electrónico un agua para lavabo encimera. Alimentación por baterías o corriente eléctrica*

● *Zawór elektroniczny stojący, czarny, wypływ standardowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

● *Electronic washbasin tap on countertop. Powered by batteries or electric current*

◉ *Электронный черный кран для умывальника на столешницу. Питание от батареек или электрического тока.*



N 6 l/min	07261.N
ECO FRIENDLY 3 l/min	07261.EN
1,89 l/min	07261.LN

07260.B | Luxmatic

○ *Grifo electrónico un agua para lavabo encimera. Alimentación por baterías o corriente eléctrica*

● *Zawór elektroniczny stojący, wypływ standardowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

● *Electronic washbasin faucet on countertop standard flow. Powered by batteries or electric current*

◉ *Электронный кран для умывальника на столешницу. Питание от батареек или электрического тока.*



N 6 l/min	07260.NB
ECO FRIENDLY 3 l/min	07260.EB
1,89 l/min	07260.LB

07260.N | Luxmatic

○ *Grifo electrónico un agua para lavabo encimera. Alimentación por baterías o corriente eléctrica*

● *Zawór elektroniczny stojący, czarny, wypływ standardowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

● *Electronic washbasin tap on countertop. Powered by batteries or electric current*

◉ *Электронный высокий черный кран для умывальника на столешницу Питание от батареек или электрического тока.*



N 6 l/min	07260.N
ECO FRIENDLY 3 l/min	07260.EN
1,89 l/min	07260.LN

07264.B | Luxmatic

○ *Grifo alto electrónico un agua para lavabo encimera. Alimentación por baterías o corriente eléctrica*

● *Zawór elektroniczny wysoki, stojący, wypływ standardowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

● *High electronic washbasin tap on countertop. Powered by batteries or electric current*

◉ *Электронный высокий кран для умывальника на столешницу . Питание от батареек или электрического тока.*



N 6 l/min	07264.B
ECO FRIENDLY 3 l/min	07264.B
1,89 l/min	07264.LB

○ Mezcladores ● Mixer ● Baterie ◉ Смесители

07261M.B | Essentialmatic

○ *Grifo electrónico mezclador para lavabo encimera. Alimentación por baterías o corriente eléctrica*

● *Bateria elektroniczna stojąca, wypływ standardowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

● *Electronic washbasin mixer on countertop. Powered by batteries or electric current*

◉ *Электронный смеситель для умывальника на столешницу. Питание от батареек или электрического тока*



N 6 l/min	07261M.B
ECO FRIENDLY 3 l/min	07261M.EB
1,89 l/min	07261M.LB

07261M.N | Essentialmatic

○ *Grifo electrónico mezclador para lavabo encimera. Alimentación por baterías o corriente eléctrica*

● *Electronic washbasin mixer on countertop. Powered by batteries or electric current*

● *Bateria elektroniczna stojąca, czarna, wypływ standardowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

◉ *Электронный черный смеситель для умывальника на столешницу. .Питание от батареек или электрического тока*



6 l/min	07261M.N
3 l/min	07261M.EN
1,89 l/min	07261M.LN

07260M.B | Luxmatic

○ *Grifo electrónico mezclador para lavabo encimera. Alimentación por baterías o corriente eléctrica*

● *Electronic washbasin mixer on countertop. Powered by batteries or electric current*

● *Bateria elektroniczna stojąca, wypływ standardowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

◉ *Электронный смеситель для умывальника на столешницу. Питание от батареек или электрического ток*



6 l/min	07260M.B
3 l/min	07260M.EB
1,89 l/min	07260M.LB

07260M.N | Luxmatic

○ *Grifo electrónico mezclador para lavabo encimera. Alimentación por baterías o corriente eléctrica*

● *Electronic washbasin mixer on countertop. Powered by batteries or electric current*

● *Bateria elektroniczna stojąca, czarna, wypływ standardowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

◉ *Электронный черный смеситель для умывальника на столешницу. .Питание от батареек или электрического тока*



6 l/min	07260M.N
3 l/min	07260M.EN
1,89 l/min	07260M.LN

○ GRIFERÍA MURAL

● WALL MOUNTED FAUCETS

● ARMATURA ŚCIENNA

⊙ КРАН НАСТЕННЫЙ

○ Mural	● Wall mounted	● Zawór ścienny	◉ Настенный
Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados	*Suitable for high frequency usage areas and high hygienic requirements*	**Do obiektów intensywnie używanych i o wysokich standardach higienicznych**	*Подходит для зон с высокочастотным использованием и высокими гигиеническими требованиями*
Activación mediante sensor de infrarrojos	*Activation by infrared sensor*	**Uruchamiany czujnikiem podczerwieni**	*Активация с помощью инфракрасного датчика*
Operación mediante 4 baterías AAA. Grifo 07265.B también conexión a red eléctrica	*Operation by 4 AAA batteries. 07265.B tap also can be connected to the electrical network*	**Zasilanie: 4 baterie AAA Zawór 07265.B zasilany także sieciowo**	*Работа с помощью 4 батареек AAA. Кран 07265. В также возможно подключить к электросети*
Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248. Componentes plásticos en POM	*CW617N brass body, chrome plated under EN 248 standard. Plastic components in POM*	**Korpus z chromowanego odlewu aluminiowego zgodnie ze standardem EN 248. Zawiera elementy z plastiku POM**	*Хромированный латунный корпус CW617N в соответствии со стандартом в248. пластиковые компоненты изготовлены в соответствии со стандартом вPOM*
Temperatura de trabajo 1-80° C. Temperatura máxima recomendada 60° Cwww	*Working temperature 1-80° C. Maximum recommended temperature 60° C*	**Zakres temperatur 1-80° C. Zalecana temperatura maksymalna 60° C**	*рабочая температура 1-80° C. Рекомендуемая максимальная температура 60°C*
Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar	*Working pressure between 0,5-6 bar. Recommended pressure 3 bar*	**Zakres ciśnienia roboczego 0,5-6 bar. Zalecane ciśnienie robocze - 3 bar**	*Рабочее давление 0,5-6 бар. Рекомендуемое давление 3 бар*
Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas	*Anti-lime plastic aerator and anti-particulate filter*	**Antyosadowy napowietrzacz oraz filtr przeciwpyłkowy**	*Анти-известковый пластиковый аэратор и фильтр античастиц*
Disponibles versiones estándar 6 l/min, ECO 3 l/min y LEED 1,89 l/min	*Available standard versions 6 l/min, ECO 3 l/min and LEED 1.89 l/min*	**Dostępny w wersji standard 6 l/min, ECO 3 l/min oraz LEED 1.89 l/min**	*Доступны стандартные версии 6 л/ мин, ЭКО 3 л / мин и LEED 1,89 л / мин*

07263.B | Essentialmatic

○ *Grifo electrónico mural un agua para lavabo. Alimentación mediante batería*

● *Wall mounted electronic wash basin tap. Powered by batteries*

● *Zawór elektroniczny ścienny, wypływ standardowy. Zasilany bateryjnie*

◉ *Электронный настенный смеситель для умывальника. Работает от батареек*



N 6 l/min	07263.B
ECO FRIENDLY 3 l/min	07261M.EB
1,89 l/min	07261M.LB

07265.B | Luxmatic

○ *Grifo electrónico mural un agua para lavabo. Alimentación por baterías o corriente eléctrica*

● *Wall mounted electronic wash basin tap. Powered by batteries and electric current*

● *Zawór elektroniczny ścienny, wypływ standardowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

◉ *Электронный настенный смеситель для умывальника. Работает от батареек и электричества*



N 6 l/min	07265.B
ECO FRIENDLY 3 l/min	07265.EB
1,89 l/min	07265.LB

○ Mezcladores ● Mixer ● Baterie ◉ Смесители

07263M.B | Essentialmatic

○ *Grifo electrónico mural un agua para lavabo. Alimentación mediante baterías*

● *Wall mounted electronic wash basin mixer. Powered by batteries*

● *Bateria elektroniczna ścienna, wypływ standardowy. Zasilany bateryjnie*

◉ *Электронный настенный смеситель для умывальника. Работает от батареек*



N 6 l/min	07263M.B
ECO FRIENDLY 3 l/min	07263M.EB
1,89 l/min	07263M.LB

○ Fregadero	● Sink	● Nadumywalkowy	◉ Раковина
Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados	*Suitable for high frequency usage areas and high hygienic requirements*	**Do obiektów intensywnie używanych i o wysokich standardach higienicznych**	*Подходит для зон с высокочастотным использованием и высокими гигиеническими требованиями*
Activación mediante sensor de infrarrojos	*Activation by infrared sensor*	**Uruchamiany czujnikiem podczerwieni**	*Активация с помощью инфракрасного датчика*
Operación mediante conexión a red eléctrica utilizando 4 baterías AA como back up de seguridad	*Operation by connection to the electrical network using 4 AA batteries as a safety back-up*	**Zasilany sieciowo oraz czterema bateriami AA jako podtrzymanie**	*Работа с подключением к электросети с использованием 4 батареек AA в качестве резервного копирования безопасности*
Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248. Componentes plásticos en POM	*CW617N brass body, chrome plated under EN 248 standard. Plastic components in POM*	**Korpus z chromowanego odlewu aluminiowego zgodnie ze standardem EN 248. Zawiera elementy z plastiku POM**	*Хромированный латунный корпус CW617N в соответствии со стандартом в248. пластиковые компоненты изготовлены в соответствии со стандартом вPOM*
Temperatura de trabajo 1-80° C. Temperatura máxima recomendada 60° Cwww	*Working temperature 1-80° C. Maximum recommended temperature 60° C*	**Zakres temperatur 1-80° C. Zalecana temperatura maksymalna 60° C**	*рабочая температура 1-80° C. Рекомендуемая максимальная температура 60°C*
Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar	*Working pressure between 0,5-6 bar. Recommended pressure 3 bar*	**Zakres ciśnienia roboczego 0,5-6 bar. Zalecane ciśnienie robocze - 3 bar**	*Рабочее давление 0,5-6 бар. Рекомендуемое давление 3 бар*
Aireador plástico anti cal y filtro antipartículas	*Anti-lime plastic aerator and anti-particulate filter*	**Antyosadowy napowietrzacz oraz filtr przeciwpyłkowy**	*Анти-известковый пластиковый аэратор и фильтр античастиц*
Disponibles versiones estándar 6 l/min, ECO 3 l/min y LEED 1,89 l/min	*Available standard versions 6 l/min, ECO 3 l/min and LEED 1.89 l/min*	**Dostępny w wersji standard 6 l/min, ECO 3 l/min oraz LEED 1.89 l/min**	*Доступны стандартные версии 6 л/ мин, ЭКО 3 л / мин и LEED 1,89 л / мин*

07262.B | Essentialmatic

○ *Grifo electrónico un agua para fregadero. Alimentado por baterias o corrente elétrica*

● *Electronic sink tap on countertop. Powered by batteries or electric current*

● *Zawór elektroniczny stojący, zlewozmywakowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

◉ *Электронный кран для раковины. Работает от батареек или электричества*



N 6 l/min **07262.B**

○ Mezcladores ● Mixer ● Baterie ◉ Смесители

07262M.B | Essentialmatic

○ *Grifo electrónico mezclador para fregadero. Alimentado por baterias o corrente elétrica*

● *Electronic mixer for sink on countertop. Powered by batteries or electric current*

● *Bateria elektroniczna stojąca, zlewozmywakowa. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

◉ *Электронный смеситель для мойки. Работает от батареек или электричества*



N 6 l/min **07262M.B**

○

Dosificador jabón electrónico

Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados

Activación mediante sensor de infrarrojos

Alimentación mediante corriente eléctrica o baterías

Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248. Componentes plásticos en POM

Dosificación 1 ml regulable Depósito 1000 ml

●

Electronic soap dispenser

Suitable for high frequency usage areas and high hygienic requirements

Activation by infrared sensor

Power supply by electric current or batteries

CW617N brass body, chrome plated under EN 248 standard. Plastic components in POM

1 ml adjustable dosage. 1000ml tank

●

Elektroniczny dozownik mydła

Do obiektów intensywnie używanych i o wysokich standardach higienicznych

Uruchamiany czujnikiem podczerwieni

Zasilanie sieciowe lub bateryjne

Korpus z chromowanego odlewu aluminiowego zgodnie ze standardem EN 248. Zawiera elementy z plastiku POM

Dozowanie regulowane 1 ml. Zbiornik o pojemności 1000 ml

◉

Электронный дозатор мыла

Подходит для зон с высокочастотным использованием и высокими гигиеническими требованиями

Активация с помощью инфракрасного датчика

Питание от электрической сети или батарей

Хромированный латунный корпус CW617N в соответствии со стандартом в248. пластиковые компоненты изготовлены в соответствии со стандартом вPOM

Дозировка 1 мл регулируемая бак 1000мл

03114.B | Luxmatic

○ *Dosificador electrónico de jabón sobre encimera. Alimentado por baterias o corrente elétrica*

● *Soap dispenser on countertop. Powered by batteries or electric current*

● *Elektroniczny dozownik mydła, stojący. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

◉ *Электронный дозатор мыла на столешницу . Работает от батареек и электричества*



03114.B

03120.B | Essentialmatic

○ *Dosificador electrónico de jabón mural. Alimentado por baterias o corrente elétrica*

● *Wall mounted soap dispenser. Powered by batteries or electric current*

● *Elektroniczny dozownik mydła, ścienny. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

◉ *Электронный настенный дозатор мыла . Работает от батареек и электричества*





03120.B

03113.B | Essentialmatic

○ *Dosificador electrónico de jabón sobre encimera. Alimentado por baterias o corrente elétrica*

● *Soap dispenser on countertop. Powered by batteries or electric current*

● *Elektroniczny dozownik mydła naścienny, aktywacja lasera. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

◉ *Электронный дозатор мыла на столешницу . Работает от батареек и электричества*



03113.B

○ GRIFERÍA PARA URINARIO

● URINAL FAUCETS

● SPŁUKIWANIE PISUARÓW

⦿ КРАН ДЛЯ ПИССУАРА

○ Grifería para urinario

Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados

Activación mediante sensor de infrarrojos

Operación mediante conexión a red eléctrica utilizando 4 baterías AAA como back up de seguridad

Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248. Componentes plásticos en POM

Alimentación mediante baterías

Tiempo de actuación 4 s

Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar

Filtro antipartículas

Precisa enlace de conexión no incluido

● Urinal faucets

Suitable for high frequency usage areas and high hygienic requirements

Activation by infrared sensor

Operation by connecting 4 AAA batteries as a safety backup

CW617N brass body, chrome plated under EN 248 standard. Plastic components in POM

Battery powered

Actuation time 4 s

Working pressure between 0,5-6 bar. Recommended pressure 3 bar

Anti-particulate filter

Precise connection link not included

● Zawór spłukujący

Do obiektów intensywnie używanych i o wysokich standardach higienicznych

Uruchamiany czujnikiem podczerwieni

Zasilany sieciowo oraz czterema bateriami AA jako podtrzymanie

Korpus z chromowanego odlewu aluminiowego zgodnie ze standardem EN 248. Zawiera elementy z plastiku POM

Zasilanie bateryjne

Czas działania 4 s

Zakres ciśnienia roboczego 0,5-6 bar. Zalecane ciśnienie robocze - 3 bar

Filtr przeciwpyłkowy

Bez rurki zasilającej dopływ wody

◉ Краны для писсуаров

Подходит для зон с высокочастотным использованием и высокими гигиеническими требованиями

Активация с помощью инфракрасного датчика

Работает от электрической сети или от 4 батареек класса AAA

Хромированный латунный корпус CW617N в соответствии со стандартом в248. пластиковые компоненты изготовлены в соответствии со стандартом вPOM

Активация от батареек

Время работы 4 сек

Рабочее давление 0,5-6 бар. Рекомендуемое давление 3 бар

фильтр античастиц

Соединительные элементы в комплект не входят

07280.B | Essentialmatic

○ *Grifo electrónico para urinario. Instalación empotrada. Alimentación por baterías o corriente eléctrica*

● *Electronic faucet for urinal. Flushed installation. Powered by batteries or electric current*

● *Zawór elektroniczny pisuarowy, podtynkowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

◉ *Электронный кран для писсуара. Скрытая установка. Питание от батареек или электрического тока*



07280.B

07281.B | Essentialmatic

○ *Grifo electrónico mural para urinario. Instalación vista. Alimentación por baterías*

● *Electronic faucet for urinal. Exposed installation. Powered by batteries*

● *Zawór elektroniczny pisuarowy, natynkowy. Zasilany bateryjnie*

◉ *Настенный электронный смеситель для писсуара. Внешняя установка. Питание от батареи*



07281.B



○ GRIFERÍA PARA INODORO

● ZAWORY SPŁUKUJĄCE DO WC

● WC FAUCETS

⦿ КРАНЫ ДЛЯ УНИТАЗА

○ Grifería para inodoro

Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados

Activación mediante sensor de infrarrojos

Operación mediante conexión a red eléctrica utilizando 4 baterías AA como back up de seguridad

Alimentación mediante corriente eléctrica o baterías

Cuerpo de aluminio inyectado cromado bajo la norma EN 248. Componentes plásticos en POM

Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar

Filtro antipartículas

● WC faucets

Suitable for high frequency usage areas and high hygienic requirements

Activation by infrared sensor

Operation by connection to the electrical network using 4 AA batteries as a safety back-up

Power supply by electric current or batteries

Chrome-plated die-cast aluminum body under EN 248 standard. POM plastic components

Working pressure between 0,5-6 bar. Recommended pressure 3 bar

Anti-particulate filter

● Spłukiwanie WC

Do obiektów intensywnie używanych i o wysokich standardach higienicznych

Uruchamiany czujnikiem podczerwieni

Zasilany sieciowo oraz czterema bateriami AA jako podtrzymanie

Zasilanie sieciowe lub bateryjne

Korpus z chromowanego odlewu aluminiowego zgodnie ze standardem EN 248. Zawiera elementy z plastiku POM

Zakres ciśnienia roboczego 0,5-6 bar. Zalecane ciśnienie 3 bar

Filtr przeciwpyłkowy

◉ Краны для унитаза

Подходит для зон с высокочастотным использованием и высокими гигиеническими требованиями

Активация с помощью инфракрасного сенсора

Работает от электрической сети или от 4 батареек класса AA

Питание от электрической сети или батарей

Хромированный латунный корпус CW617N в соответствии со стандартом в248. пластиковые компоненты изготовлены в соответствии со стандартом вPOM

Входящие давление 0,5-6 бар. Рекомендованное давление – 3 бар

фильтр античастиц

07291.B | Essentialmatic

○ *Grifo electrónico para inodoro. Instalación empotrada. Alimentación por baterías o corriente eléctrica*

● *Electronic faucet for WC. Flushed inatallation. Powered by batteries or electric current*

● *Zawór elektroniczny spłukujący do WC, podtynkowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

◉ *Электронный кран для унитаза. Скрытая установка. Питание от батареек или электрического тока*



07291.B

07292.B | Luxmatic

○ *Grifo electrónico para inodoro con activación automática y manual . Instalación empotrada. Alimentación por baterías o corriente eléctrica*

● *Electronic WC flushometer with manual option, flushed installation. Powered by batteries or electric current*

● *Zawór elektroniczny i manualny, spłukujący do WC, podtynkowy. Zasilany bateryjnie lub sieciowo*

◉ *Электронный смеситель для унитаза с автоматическим и ручным управлением. Скрытая установка. Питание от батареек или электрического тока*



07292.B

07293.B | Essentialmatic

○ *Fluxor electrónico para inodoro. Instalación vista. Alimentación mediante batería*

● *Zawór elektroniczny spłukujący do WC, natynkowy. Zasilanie bateryjne*

● *Electronic flushometer for toilette. Exposed installation. Powered by batteries*

◉ *Автоматическое смывное устройство для унитазов. скрытый монтаж. питание от батареек*



07293.B

07294.B | Luxmatic

○ *Fluxor electrónico para inodoro. Instalación vista. Conectado a red eléctrica o baterías*

● *Zawór elektroniczny spłukujący do WC, natynkowy. Zasilanie sieciowe lub bateryjne*

● *Electronic flushometer for toilette. Exposed installation. Powered by batteries or electric current*

◉ *Электронное смывное устройство для унитаза. Внешняя установка. Подключен к электросети или батареям.*



07294.B

○ GRIFERÍA TEMPORIZADA

● TIMED FAUCETS

● ARMATURA CZASOWA

⦿ СМЕСИТЕЛИ С ТАЙМЕРОМ

○ GRIFERÍA SOBRE ENCIMERA

● ARMATURA STOJĄCA

● FAUCETS ON COUNTERTOP

⦿ СМЕСИТЕЛИ НА СТОЛЕШНИЦУ

○ Encimera

Cuerpo de latón CW617N cromado. Componentes plásticos en POM

Activación mediante botón pulsador

Tiempo de actuación 7 ± 3 s. Según norma UNE-EN 8016

Filtro antipartículas

Temperatura máxima 85°C. Temperatura máxima recomendada 60° C

Presión de trabajo entre 0,5-5 bar. Presión recomendada 3 bar

● Countertop

Chrome plated CW617N brass body. Plastic components in POM

Push button activation

Action time 7 ± 3 s According to standard UNE-EN 8016

Anti-particulate filter

Maximum temperature 85° C. Maximum recommended temperature 60° C

Working pressure between 0,5-5 bar. Recommended pressure 3 bar

● Zawór stojący

Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany. Zawiera elementy z plastiku POM

Uruchamiany przyciskiem

Czas wypływu 7 ± 3 s Zgodny ze standardem UNE-EN 8016

Filtr przeciwpyłkowy

Temperatura maksymalna 85° C. zalecana temperatura maksymalna 60° C

Zakres ciśnienia roboczego 0,5-5 bar. Zalecane ciśnienie robocze - 3 bar

◉ Столешница

Корпус из латуни класса CW617N хромированной. Пластик изготовлен по стандарту POM

Активация с помощью кнопки

Время работы 7±3 сек Согласно норме UNE-EN 8016

Фильтр античастиц

рабочая температура 1-85° C. Рекомендуемая максимальная температура 60° C

Рабочее давление 0,5-5 бар. Рекомендуемое давление 3 бар

07430.N | Evotemp

○ *Grifo temporizado un agua para lavabo encimera*

● *Timed washbasin faucet on countertop standard flow*

● *Czasowy zawór umywalkowy stojący, wypływ stamdardowy*

◉ *Кран с таймером для раковины на столешнице*



N 6 l/min	07430.N
ECO FRIENDLY 3 l/min	07430.EN
1,89 l/min	07430.LN

○ *Pulsación normal* ● *Normal push*
● *Normalne naciśnięcie* ◉ *Нормальный толчок*

07420.N | Protemp

○ *Grifo temporizado un agua para lavabo encimera*
● *Timed washbasin faucet on countertop standard flow*
● *Czasowy zawór umywalkowy stojący, wypływ stamdardowy*
◉ *Кран с таймером для раковины на столешнице*



N 6 l/min	07420.N
ECO 3 l/min	07420.EN
1,89 l/min	07420.LN

07410.N | Essentialtemp

○ *Grifo temporizado un agua para lavabo encimera*
● *Timed washbasin faucet on countertop*
● *Czasowy zawór stojący*
◉ *Кран с таймером для раковины на столешнице*



N 6 l/min	07410.N	07410.A	07410.S	07410.R
ECO 3 l/min	07410.EN	07410.EA	07410.ES	07410.ER
1,89 l/min	07410.LN	07410.LA	07410.LS	07410.LR

07400.N | Essentialtemp

○ *Grifo temporizado un agua para lavabo encimera*
● *Timed washbasin faucet on countertop*
● *Czasowy zawór stojący*
◉ *Кран с таймером для раковины на столешнице*



N 6 l/min	07400.N	07400.A	07400.S	07400.R
ECO 3 l/min	07400.EN	07400.EA	07400.ES	07400.ER
1,89 l/min	07400.LN	07400.LA	07400.LS	07400.LR

07425M.S | Luxtemp

○ *Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera. Mando mezclador en el pulsador*

● *Timed mixer for washbasin on countertop standard flow. Push button mixer*

● *Czasowa bateria umywalkowa stojąca, wypływ standardowy. Uruchamiana przyciskiem*

◉ *Смеситель с таймером для умывальника на столешницу. Управление смесителем на кнопке*



N 6 l/min	07425M.N
ECO 3 l/min	07425M.EN
1,89 l/min	07425M.LN

07430M.N | Evotemp

○ *Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera*

● *Timed mixer for washbasin on countertop standard flow*

● *Czasowa bateria umywalkowa stojąca, wypływ standardowy*

◉ *Порционный смеситель для установки на раковину стандартный аэратор*



N 6 l/min	07430M.N
ECO 3 l/min	07430M.EN
1,89 l/min	07430M.LN

07420M.N | Protemp

○ *Grifo temporizado mezclador para lavabo encimera*

● *Timed mixer for washbasin on countertop standard flow*

● *Czasowa bateria umywalkowa stojąca, wypływ standardowy*

◉ *Смеситель с таймером для раковины на столешницу*



N 6 l/min	07420M.N
ECO 3 l/min	07420M.EN
1,89 l/min	07420M.LN

○ Mural	● Wall mounted	● Zawór ścienny	◉ Настенные
Cuerpo de latón CW617N cromado. Componentes plásticos en POM	*Chrome plated CW617N brass body. Plastic components in POM*	**Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany. Zawiera elementy z plastiku POM**	*Корпус из латуни класса CW617N хромированной. Пластик изготовлен по стандарту POM*
Activación mediante botón pulsador	*Push button activation*	**Uruchamiany przyciskiem**	*Активация с помощью кнопки*
Tiempo de actuación 7 ± 3 s. Según norma UNE-EN 8016	*Action time 7 ± 3 s According to standard UNE-EN 8016*	**Czas wypływu 7 ± 3 s Zgodny ze standardem UNE-EN 8016**	*Время работы 7±3 сек Согласно норме UNE-EN 8016*
Filtro antipartículas	*Anti-particulate filter*	**Filtr przeciwpyłkowy**	*Фильтр античастиц*
Temperatura máxima 85°C. Temperatura máxima recomendada 60° C	*Maximum temperature 85° C. Maximum recommended temperature 60° C*	**Temperatura maksymalna 85° C. zalecana temperatura maksymalna 60° C**	*рабочая температура 1-85° C. Рекомендуемая максимальная температура 60° C*
Presión de trabajo entre 0,5-5 bar. Presión recomendada 3 bar	*Working pressure between 0,5-5 bar. Recommended pressure 3 bar*	**Zakres ciśnienia roboczego 0,5-5 bar. Zalecane ciśnienie robocze - 3 bar**	*Рабочее давление 0,5-5 бар. Рекомендуемое давление 3 бар*

07480.N | Evotemp

○ *Grifo largo mural temporizado un agua para lavabo*

● *Long spout wall mounted faucet for washbasin*

● *Czasowy zawór umywalkowy ścienny, długi*

◉ *Настенный кран с длинным изливом для раковин*



N **6** l/min	**07480.N**
ECO FRIENDLY **3** l/min	**07480.EN**
1,89 l/min	**07480.LN**

07450.N | Evotemp

○ *Grifo mural temporizado un agua para lavabo*
● *Wall mounted faucet for washbasin standard flow*
● *Czasowy zawór umywalkowy ścienny, wypływ standardowy*
◉ *Настенный кран для раковин. стандартный аэратор*



N 6 l/min	07450.N
ECO 3 l/min	07450.EN
1,89 l/min	07450.LN

07440.N | Essentialtemp

○ *Grifo mural temporizado un agua para lavabo*
● *Wall mounted timed washbasin faucet standard flow*
● *Czasowy zawór umywalkowy ścienny, wypływ standardowy*
◉ *Настенный Кран с таймером. стандартный аэратор*



N 6 l/min	07440.N	07440.A	07440.S	07440.R
ECO 3 l/min	07440.EN	07440.EA	07440.ES	07440.ER
1,89 l/min	07440.LN	07440.LA	07440.LS	07440.LR

07490.N | Essentialtemp

○ *Grifo mural temporizado un agua para lavabo. Instalación vista*
● *Wall mounted faucet for washbasin, exposed installation*
● *Czasowy zawór umywalkowy natynkowy*
◉ *Настенный кран для раковин, скрытый монтаж*



N 6 l/min	07490.N	07490.A	07490.R	07490.S

○ Instalación empotrada

Cuerpo de latón CW617N cromado. Componentes plásticos en POM

Activación mediante botón pulsador

Tiempo de actuación 7 ± 3 s. Según norma UNE-EN 8016

Filtro antipartículas

Temperatura máxima 85°C. Temperatura máxima recomendada 60° C

Presión de trabajo entre 0,5–5 bar. Presión recomendada 3 bar

● Built-in installation

Chrome plated CW617N brass body. Plastic components in POM

Push button activation

Action time 7 ± 3 s According to standard UNE-EN 8016

Anti-particulate filter

Maximum temperature 85° C. Maximum recommended temperature 60° C

Working pressure between 0,5-5 bar. Recommended pressure 3 bar

● Zawór wbudowany

Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany. Zawiera elementy z plastiku POM

Uruchamiany przyciskiem

Czas wypływu 7 ± 3 s Zgodny ze standardem UNE-EN 8016

Filtr przeciwpyłkowy

Temperatura maksymalna 85° C. zalecana temperatura maksymalna 60° C

Zakres ciśnienia roboczego 0,5-5 bar. Zalecane ciśnienie robocze - 3 bar

◉ Встроенные краны

Корпус из латуни класса CW617N хромированной. Пластик изготовлен по стандарту POM

Активация с помощью кнопки

Время работы 7±3 сек Согласно норме UNE-EN 8016

Фильтр античастиц

рабочая температура 1-85° C. Рекомендуемая максимальная температура 60° C

Рабочее давление 0,5-5 бар. Рекомендуемое давление 3 бар

07570.N | Essentialtemp

○ *Grifo mural temporizado un agua para lavabo. Instalación empotrada*

● *Washbasin faucet, flushed installation*

● *Zawór uniwersalny, podtynkowy*

◉ *Кран для раковины, скрытый монтаж,*



Ⓝ 6 l/min	07570.N	07570.A	07570.R	07570.S

07460.N | Essentialtemp

○ *Grifo mural temporizado un agua para lavabo, instalación en panel chapa*

● *Wall mounted faucet for washbasin, metal panel installation*

● *Zawór ścienny umywalkowy, montaż panelowy*

◉ *Настенный кран для раковин, с внутренним монтажной пластиной*





Ⓝ 6 l/min	07460.N	07460.A	07460.R	07460.S

○

Palanca

Cuerpo de latón CW617N cromado. Componentes plásticos en POM

Activación mediante palanca

Tiempo de actuación 7 ± 3 s. Según norma UNE-EN 8016

Filtro antipartículas

Temperatura máxima 85°C. Temperatura máxima recomendada 60° C

Presión de trabajo entre 0,5–5 bar. Presión recomendada 3 bar

●

Lever

Chrome plated CW617N brass body. Plastic components in POM

Activation by lever

Action time 7 ± 3 s According to standard UNE-EN 8016

Anti-particulate filter

Maximum temperature 85° C. Maximum recommended temperature 60° C

Working pressure between 0,5-5 bar. Recommended pressure 3 bar

●

Zawór uruchamiany dźwignią

Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany. Zawiera elementy z plastiku POM

Uruchamiany dźwignią

Czas wypływu 7 ± 3 s Zgodny ze standardem UNE-EN 8016

Filtr przeciwpyłkowy

Temperatura maksymalna 85° C. zalecana temperatura maksymalna 60° C

Zakres ciśnienia roboczego 0,5-5 bar. Zalecane ciśnienie robocze - 3 bar

◉

Краны с рычагом управления

Корпус из латуни класса CW617N хромированной. Пластик изготовлен по стандарту POM

Активация с помощью кнопки

Время работы 7±3 сек Согласно норме UNE-EN 8016

Фильтр античастиц

рабочая температура 1-85° C. Рекомендуемая максимальная температура 60° C

Рабочее давление 0,5-5 бар. Рекомендуемое давление 3 бар

07400P.S | Essentialtemp

○ *Grifo temporizado un agua para lavabo encimera, activado por palanca*

● *Lever operated timed faucet for washbasin*

● *Czasowy zawór stojący z drążkiem*

◉ *Кран с таймером для раковин*



6 l/min	07400P.S
3 l/min	07400P.ES
1,89 l/min	07400P.LS

07410P.S | Essentialtemp

○ *Grifo temporizado un agua para lavabo encimera, activado por palanca*

● *Lever operated timed faucet for washbasin*

● *Czasowy zawór stojący z drążkiem*

◉ *Кран с таймером и рычажным управлением для раковин*



6 l/min	07410P.S
3 l/min	07410P.ES
1,89 l/min	07410P.LS

07440P.S | Essentialtemp

○ *Grifo mural temporizado un agua para lavabo, activado por palanca*

● *Wall mounted lever operated timed faucet for washbasin*

● *Czasowy zawór umywalkowy ścienny, na drążek*

◉ *Настенный Кран с рычагом с таймером для раковин*



6 l/min	07440P.S
3 l/min	07440P.ES
1,89 l/min	07440P.LS

○

Caños lavabo

Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248

●

Basin spouts

CW617N brass body, chrome plated under EN 248 standard

●

Wylewka ścienna

Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany zgodnie ze standardem EN 248

◉

Изливы раковин

Корпус из латуни класса CW617N хромированной

07008.B

○ *Caño mural para lavamanos* ● *Wall mounted spout for washbasin*

● *Wylewka ścienna do umywalki* ◉ *Настенный излив для раковин*



07008.B

07009.B

○ *Caño encimera para lavamanos* ● *Spout on countertop for washbasin*

● *Wylewka nablatowa do umywalki* ◉ *Излив для раковины на столешницу*



07009.B

07010.B

○ *Caño curvo mural* ● *Wall mounted spout for washbasin*

● *Wylewka ścienna do umywalki* ◉ *Излив изогнутый настенный*



07010.B

07022.B

○ *Caño antivandálico* ● *Vandal-proof spout*

● *Wandaloodporna wylewka* ◉ *Антивандальыный излив*



07022.B

○ Fregadero	● Sink	● Zawór natynkowy	◉ Краны настенные
Cuerpo de latón CW617N cromado. Componentes plásticos en POM	*Chrome plated CW617N brass body. Plastic components in POM*	**Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany. Zawiera elementy z plastiku POM**	*Корпус из латуни класса CW617N хромированной. Пластик изготовлен по стандарту POM*
Tiempo de actuación 7 ± 3 s Tiempo de actuación modelo 07270M.B 15 ± 5 s	*Actuation time 7 ± 3 s*	**Czas wypływu 7 ± 3 s**	*Время работы 7±3 сек*
Filtro antipartículas	*Anti-particulate filter*	**Filtr przeciwpyłkowy**	*Фильтр античастиц*
Temperatura máxima 85°C. Temperatura máxima recomendada 60° C	*Maximum temperature 85° C. Maximum recommended temperature 60° C*	**Temperatura maksymalna 85° C. zalecana temperatura maksymalna 60° C**	*рабочая температура 1-85° C. Рекомендуемая максимальная температура 60° C*
Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar	*Working pressure between 0,5-6 bar. Recommended pressure 3 bar*	**Zakres ciśnienia roboczego 0,5-6 bar. Zalecane ciśnienie robocze - 3 bar**	*Рабочее давление 0,5-6 бар. Рекомендуемое давление 3 бар*

07510.N | Essentialtemp

○ *Grifo temporizado mural para fregadero. Instalación vista. Conexión inferior y superior*

● *Zawór uniwersalny, podtynkowy. Do wylewki dolnej i górnej*

● *Washbasin/urinal faucet, flushed installation. Upper and lower connection*

◉ *Кран для раковины/писсуара, скрытый монтаж. Нижнее и верхнее подключение*



N 6 l/min	07510.N	07510.A	07510.R	07510.S

07490.N | Essentialtemp

○ *Grifo temporizado mural para fregadero. Instalación vista. Conexión inferior y superior*

● *Czasowy zawór umywalkowy natynkowy. Do wylewki dolnej i górneja*

● *Wall mounted timed tap for sink. Exposed installation. Upper and lower connection*

◉ *Настенный кран для раковин, скрытый монтаж. Нижнее и верхнее подключение*



N 6 l/min	07490.N	07490.A	07490.R	07490.S

mm ["]

○ Mezcladores ● Mixer ● Baterie ◉ Смесители

07510P.S | Essentialtemp

○ *Grifo mural temporizado un agua salida inferior, activado por palanca*

● *Zawór ścienny czasowy, na drążek*

● *Timed wall mounted tap lower outlet, lever operated*

◉ *Кран настенный с таймером и нижним выпуском воды , активируемый рычагом*



N 6 l/min	07510P.S

07490P.S | Essentialtemp

○ *Grifo mural temporizado un agua, activado por palanca. Conexión inferior y superior*

● *Wall mounted timed tap. Activation by lever. Upper and lower connectiona*

● *Zawór natynkowy, uruchamiany drążkiem. Do wylewki dolnej i górnej*

◉ *Настенный кран с таймером , активируемый рычагом. Нижнее и верхнее подключение*



07490P.S

○ Mezcladores ● Mixer ● Baterie ◉ Смесители

07270M.B | Luxtemp

○ *Grifo mezclador temporizado para fregadero. Tiempo de actuación 15 ± 5 s. Conexión superior*

● *Timed mixer for sink. Actuation time 15 + - 5 s. Upper connection*

● *Bateria czasowa zlewozmywakowa, czas wypływu 15 +/- 5 s. Do górnej wylewki.*

◉ *Смеситель с таймером для раковины. Время действия 15+/-5 с. Верхнее соединение*



N 6 l/min **07270M.B**

○ Caños ● Spouts ● Wylewki ◉ Изливы

07012.B

○ *Caño extensible y giratorio de latón cromado para fregadero*

● *Chromed brass telescopic swinging spout for sink*

● *Wylewka zlewozmywakowa z chromowanego mosiądzu, teleskopowa i obrotowa*

◉ *Выдвижной и поворотный излив из хромированной латуни для раковины*



07012.B

○ *Pulsación suave* ● *Soft push*
● *Miękkie uruchamianie* ◉ *Мягкий толчок*

07013.B

○ *Caño giratorio de latón cromado* ● *High spout for sink*

● *Wysoka wylewka do zlewu* ◉ *Поворотный излив из хромированной латуни*



07013.B

07407.S

○ *Caño giratorio de acero inoxidable satinado para fregadero* ● *Swinging higher spout for sink*

● *Górna wyewka zlewozmywakowa, ruchoma* ◉ *Поворотный излив из сатинированной нержавеющей стали для раковины*



07407.S

07408.S

○ *Caño giratorio de acero inoxidable satinado para fregadero* ● *Lower swing spout for sink*

● *Dolna wylewka zlewozmywakowa, ruchoma* ◉ *Поворотный излив из сатинированной нержавеющей стали для раковины*



07408.S

07409.S

○ *Caño giratorio de acero inoxidable satinado para fregadero*

● *Stainless steel lower swing spout for sink*

● *Dolna wylewka zlewozmywakowa, ruchoma*

◉ *Излив для раковины из нержавеющей стали*



07409.S

07018.B

○ *Caño giratorio de latón cromado para fregadero*

● *Chromed brass swing spout for sink*

● *Wylewka z chromowanego mosiądzu do zlewu*

◉ *Излив для раковины из хромированной латуни*



07018.B

97129

○ *Racor de unión grifo fregadero/caño*

● *Fitting connection sink faucet / spout*

● *Złączka do wylewki*

◉ *Соединительный фитинг для смесителя раковина /излив*



97129

○ GRIFERÍA PARA URINARIO

● ZAWÓR PISUAROWY

● URINAL FAUCETS

⊙ КРАН Д ЛЯ ПИС СУАРА

○

Grifería para urinario

Cuerpo de latón CW617N cromado. Componentes plásticos en POM

Tiempo de actuación 7±3 s

Filtro antipartículas

Temperatura máxima 85°C. Temperatura máxima recomendada 60° C

Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar

●

Urinal faucets

Chrome plated CW617N brass body. Plastic components in POM

Actuation time 7 ± 3 s

Anti-particulate filter

Maximum temperature 85° C. Maximum recommended temperature 60° C

Working pressure between 0,5-6 bar. Recommended pressure 3 bar

●

Zawór pisuarowy

Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany. Zawiera elementy z plastiku POM

Czas wypływu 7 ± 3 s

Filtr przeciwpyłkowy

Temperatura maksymalna 85° C. zalecana temperatura maksymalna 60° C

Zakres ciśnienia roboczego 0,5-6 bar. Zalecane ciśnienie robocze - 3 bar

◉

Краны для писсуаров

Корпус из латуни класса CW617N хромированной. Пластик изготовлен по стандарту POM

Время работы 7±3 сек

Фильтр античастиц

рабочая температура 1-85° C. Рекомендуемая максимальная температура 60° C

Рабочее давление 0,5-6 бар. Рекомендуемое давление 3 бар

07510.N | Essentialtemp

○ *Grifo temporizado mural para urinario, instalación vista*

● *Urinal faucet, exposed installation*

● *Zawór pisuarowy natynkowy*

◉ *Кран для писсуара, скрытый монтаж*



Ⓝ 6 l/min	07510.N	07510.A	07510.S

07570.N | Essentialtemp

○ *Grifo mural temporizado un agua para urinario. Instalación empotrada*

● *Timed urinal faucet, flushed installation*

● *Zawór uniwersalny, podtynkowy*

◉ *Кран для раковины/писсуара, скрытый монтаж*



Ⓝ 6 l/min	07570.N	07570.A	07570.S

○ *Pulsación normal* ● *Normal push* ● *Normalne naciśnięcie* ◉ *Нормальный толчок*

○ *Antiblocaje* ● *Security push* ● *Antyblokada* ◉ *Безопасность*

○ *Pulsación suave* ● *Soft push* ● *Miękkie uruchamianie* ◉ *Мягкий толчок*

07590.B

○ *Enlace recto semi flexible para urinario*
● *Straight pipe for urinal faucet*
● *Rurka łącząca do pisuaru, prosta*
◉ *Прямая трубка подключения крана для писсуара*



07590.B

07591.B

○ *Enlace curvo para urinario*
● *Bended pipe for urinal faucet*
● *Rurka łącząca do pisuaru, wygięta*
◉ *Угловая трубка подключения крана для писсуара*



07591.B

○ GRIFERÍA PARA INODORO

● ZAWÓR SPŁUKU - JĄCY DO WC

● WC FAUCETS

⊙ КРАН Д ЛЯ УНИТАЗА



○

Instalación vista

Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248. Componentes plásticos en POM

Tiempo de actuación 8 a 3 s

Presión de trabajo entre 2-6 bar. Presión recomendada 3 bar

●

Exposed installation

CW617N brass body, chrome plated under EN 248 standard. Plastic components in POM

Actuation time 8 to 3 s

Working pressure between 2-6 bar. Recommended pressure 3 bar

●

Instalacja natynkowa

Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany zgodnie ze standardem EN 248. Zawiera elementy z plastiku POM

Czas wyplywu 8 sekund przy 3

Zakres ciśnienia roboczego 2-6 bar. Zalecane ciśnienie robocze - 3 bar

◉

Смыв для унитаза

Корпус из латуни класса CW617N хромированной. Пластик изготовлен по стандарту POM

Время работы 8±3 сек

Рабочее давление 2-6 бар. Рекомендуемое давление 3 бар

07091.B | Protemp

○ *Fluxor temporizado mural ¾" G*

● *¾" G wall mounted timed flushometer*

● *Zawór czasowy spłukujący ścienny 3/4"*

◉ *Клапан смывной с таймером настенный ¾"G*



07091.B

07092.B | Protemp

○ *Fluxor temporizado mural 1" G*

● *1" G wall mounted timed flushometer*

● *Zawór czasowy spłukujący ścienny 1"*

◉ *Клапан смывной с таймером настенный 1"G*



07092.B

07078.B | Luxtemp

○ *Fluxor temporizado mural 3/4" y 1"G con llave de paso*

● *1" G - 3/4" G wall mounted flushomter with shut-off valve*

● *Zawór czasowy natynkowy do WC ¾"-1"G z zaworem odcinającym*

◉ *Смывное устройство для писсуаров с внешней подводкой воды 3/4"*



07078.B

07096.B | Essentialtemp

○ *Fluxor palanca temporizado mural 3/4" - 1"G con llave de paso*

● *Wall mounted self-closing 3/4" lever operated flushometer with shut-off valve*

● *Samozamykający natynkowy zawór spłukujący 3/4" na drążek, z zaworem odcinającym*

◉ *Настенный рычаг с подключением 3/4" для смывного устройства с запорным краном*



07096.B

07098.B | Essentialtemp

○ *Fluxor palanca temporizado mural 3/4" - 1"G*

● *3/4 - 1" G wall mounted timed flushometer with lever*

● *Zawór czasowy natynkowy do WC ¾"-1"G, na drążek*

◉ *Клапан с таймером рычажный сливной настенный 1´G 3/4´G*



07098.B

○ *Pulsación normal* ● *Normal push*
● *Normalne naciśnięcie* ◉ *Нормальный толчок*

07079.B | Luxtemp

○ *Fluxor temporizado mural 3/4" - 1"G*

● *Zawór czasowy natynkowy do WC ¾"-1"G*

● *1" G - 3/4" G wall mounted flus-homter*

◉ *Настенный смывной клапан с таймером 1´G 3/4G*



07079.B

07086.52.B

○ *Tubo de descarga 52 cm, Ø 28 mm*

● *Rurka zasilająca do WC, 52 cm, Ø 28 mm*

● *52 cm discharge for urinal, Ø 28 mm*

◉ *Сливная труба 52 см, 28мм*



07086.52.B

07086.60.B

○ *Tubo de descarga 60 cm, Ø 28 mm*

● *Rurka zasilająca do WC, 60 cm, Ø 28 mm*

● *60 cm discharge for urinal, Ø 28 mm*

◉ *Сливная труба 60 см, 28мм*



07086.60.B

07093.B

○ *Racor de unión WC*
● *WC fitting*
● *Element łączący do WC*
◉ *Фитинг соединительный для унитаза*



07093.B

07094.B

○ *Abrazadera para tubo de descarga. Para fluxores 07078.B, 07079.B, 07096.B y 07098.B*
● *Clamp for discharge pipe. For flushometers 07078.B, 07079.B, 07096.B and 07098.B*
● *Uchwyt do rury spłukującej, do zaworu 07078.B - 07079.B - 07096.B - 07098.B*
◉ *Зажим для отводной трубы. Для смывного устройства 07078.B, 07079.B, 07096.B и 07098.B*



07094.B

97180

○ *Racor de conexión para WC*
● *WC connection racor*
● *Racor połączenia*
◉ *Подключение racor*



97180

07095.B

○ *Abrazadera para tubo de descarga. Para fluxores 07078.B, 07079.B, 07096.B y 07098.B*

● *Clamp for discharge pipe. For flushometers 07079.34.B and 07098.B*

● *Uchwyt do rury spłukującej, do zaworu 07079.34.B - 07098.B*

◉ *Зажим для отводной трубы. Для смывного устройства 07079.34.B и 07098.B*



07095.B

07099.B

○ *Tubo de descarga*

● *Piston set*

● *Zestaw tłoka*

◉ *Поршневой комплект*



07099.B

97838

NEW • NUEVO • NOUVEAU • NUOVO •

○ *Racor de unión para tubo de Ø 32 mm*

● *Connection fitting for Ø32 mm tube*

● *Złączka do rury Ø32 mm*

◉ *Фитинг соединительный для трубы 32мм*

97838

○

Instalación empotrada

Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248. Componentes plásticos en POM

Tiempo de actuación 8 a 3 s

Presión de trabajo entre 6-2 bar. Presión recomendada 3 bar

●

Recessed installation

CW617N brass body, chrome plated under EN 248 standard. Plastic components in POM

Actuation time 8 to 3 s

Working pressure between 6-2 bar. Recommended pressure 3 bar

●

Instalacja podtynkowa

Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany zgodnie ze standardem EN 248. Zawiera elementy z plastiku POM

Czas wyplywu 8 sekund przy 3

Zakres ciśnienia roboczego 6-2 bar. Zalecane ciśnienie robocze - 3 bar

◉

Встроенный смыв для унитаза

Корпус из латуни класса CW617N хромированной. Пластик изготовлен по стандарту POM

Время работы 8±3 сек

Рабочее давление 6-2 бар. Рекомендуемое давление 3 бар

07076.34.B | Essentialtemp

○ *Fluxor temporizado mural empotrado 3/4"G*

● *Wall mounted timed 3/4"Gflush mounted flushometer*

● *Podtynk. czasowy zawór spłukujący do WC 3/4"G*

◉ *Настенное смывное устройство 3/4" с рычагом*



07076.34.B

07076.1.B | Essentialtemp

○ *Fluxor temporizado mural empotrado 1"G*

● *Wall mounted timed 1"G flush mounted flushometer*

● *Podtynk. czasowy zawór spłukujący do WC 1"G*

◉ *Настенное смывное устройство 1" с рычагом*



07076.1.B

07082.B

○ *Fluxor temporizado mural entrada 3/4"G con llave de paso. Instalación encastrada*

● *3/4"G timed flushometer with shut-off valve. Buit-in installation*

● *Podtynkowy czasowy zawór spłukujący do WC, 3/4"G", z zaworem odcinającym, w skrzynce*

◉ *Настенный сливной клапан с таймером, вход 3/4 дюйма, с запорным краном*



07082.B

07083.B

○ *Fluxor temporizado mural entrada 3/4"G sin llave de paso. Instalación encastrada*

● *3/4"G timed flushometer without shut-off valve. Buit-in installation*

● *Podtynkowy czasowy zawór spłukujący do WC, 3/4"G, w skrzynce*

◉ *Настенный сливной клапан с таймером, вход 3/4 дюйма, без запорного крана*



07083.B

○ GRIFERÍA PARA DUCHA

● ARMATURA NATRYSKOWA

● FAUCETS FOR SHOWER

⊙ КРАН Д ЛЯ ДУША



○

Mural

Cuerpo de latón CW617N cromado. Componentes plásticos en POM

Presión de trabajo entre 6-1 bar. Presión recomendada 3 bar

Filtro antipartículas

Tiempo de actuación 20 ± 10 s

●

Wall mounted

Chrome plated CW617N brass body. Plastic components in POM

Working pressure between 6-1 bar. Recommended pressure 3 bar

Anti-particulate filter

Operation time de 20 ± 10 s

●

Zawór natynkowy

Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany. Zawiera elementy z plastiku POM

Zakres ciśnienia roboczego 6-1 bar. Zalecane ciśnienie robocze - 3 bar

Filtr przeciwpyłkowy

Czas wypływu 20 ± 10 s

◉

Настенный кран для душа

Корпус из латуни класса CW617N хромированной. Пластик изготовлен по стандарту POM

Рабочее давление 6-1 бар. Рекомендуемое давление 3 бар

Фильтр античастиц

Время работы 20 ± 10 сек

07610.N | Essentialtemp

○ *Grifo temporizado un agua para ducha instalación vista*

● *Timed shower faucet, exposed installation*

● *Czasowy zawór natryskowy natynkowy*

◉ *кран для душа с таймером, встраиваемый монтаж*



Ⓝ 6 l/min	07610.N	07610.A	07610.S	07610.R

07690.N | Essentialtemp

○ *Grifo temporizado mural para ducha, instalación vista*
● *Timed shower faucet, exposed installation*
● *Czasowy zawór natryskowy natynkowy*
◉ *Кран для душа с таймером, скрытый монтаж*



Ⓝ 6 l/min	07690.N	07690.A	07690.R	07690.S

07670.N | Essentialtemp

○ *Grifo temporizado un agua para ducha, instalación empotrada*
● *Timed shower faucet, flushed installation*
● *Czasowy zawór natryskowy podtynkowy*
◉ *Кран для душа с таймером, скрытый монтаж*



Ⓝ 6 l/min	07670.N	07670.A	07670.R	07670.S

○ Mezclador

Cuerpo de latón CW617N cromado. Componentes plásticos en POM

Tiempo de actuación 20 ± 5 s

Filtro antipartículas

Temperatura máxima 85° C. Temperatura máxima recomendada 60° C

Presión de trabajo entre 6-0,5 bar. Presión recomendada 3 bar

● Mixer faucets

Chrome plated CW617N brass body. Plastic components in POM

Actuation time 20 ± 5 s

Anti-particulate filter

Maximum temperature 85° C. Maximum recommended temperature 60° C

Working pressure between 6-0,5 bar. Recommended pressure 3 bar

● Zestaw do mycia wstępnego z baterią

Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany. Zawiera elementy z plastiku POM

Czas wypływu 20 ± 5 s

Filtr przeciwpyłkowy

Temperatura maksymalna 85° C. Zalecana temperatura maksymalna 60° C

Zakres ciśnienia roboczego 6-0,5 bar. Zalecane ciśnienie robocze - 3 bar

◉ Настенный смеситель для душа

Корпус из латуни класса CW617N хромированной. Пластик изготовлен по стандарту POM

Время работы 20 ± 5 сек

Фильтр античастиц

Рабочая температура 1-85° C. Рекомендуемая максимальная температура 60°C

Рабочее давление 6-0,5 бар. Рекомендуемое давление 3 бар

07270M.B | Luxtemp

○ *Grifo mezclador temporizado de ducha*
● *Shower mixer, exposed installation*
● *Bateria natryskowa natynkowa*
◉ *Душевой смеситель, внешняя установка*



N 6 l/min	07270M.B

07270M.G | Luxtemp

○ *Grifo mezclador temporizado de ducha con válvula antilegionella*
● *Shower mixer with antilegionella system, exposed installation*
● *Bateria natryskowa z systemem antylegionella, montaż natynkowy*
◉ *Смеситель для душа с системой защиты антилегионелла , внешняя установка*

NEW • NUEVO • NOUVEAU • NOVO



N 6 l/min	07270M.G

○ *Pulsación suave* ● *Soft push*
● *Miękkie uruchamianie* ◉ *Мягкий толчок*

07062.2.B
07062.2.CB | Luxtemp

○ *Grifo mezclador temporizado para ducha. Instalación empotrada 07062.2.B. Versión con caja de acero inoxidable 07062.2.CB. Solo caja de acero inoxidable 07439*

● *Timed mixer faucet. Flush mounted installation 07062.2.B. Version with stainless steel box 07062.2.CB. Only stainless steel box 07439*

● *Bateria czasowa natryskowa, podtynkowa. 07062.2.B. Wersja w obudowie ze stali nierdzewnej 07062.2.CB. Tylko obudowa ze stali nierdzewnej 07439*

◉ *Настенный кран для душа с таймером. Встраиваемый в стену 07062.2.B Версия с корпусом из нержавеющей стали 07062.2.CB. Только корпус из нержавеющей стали 07439*



07062.2.B	07062.2.CB	07439

07062.2.G
07062.2.CG | Luxtemp

○ *Grifo mezclador temporizado para ducha con sistema antilegionella. Instalación empotrada 07062.2.G. Versión con caja de acero inoxidable 07062.2.CG. Solo caja de acero inoxidable 07439*

● *Timed mixer faucet with antilegionella system. Flush mounted installation 07062.2.G. Version with stainless steel box 07062.2.CG. Only stainless steel box 07439*

● *Bateria czasowa natryskowa, z zaworem antystagnacyjnym, instalacja podtynkowa. 07062.2.CG z obudową ze stali nierdzewnej Tylko obudowa ze stali nierdzewnej 07439*

◉ *Настенный кран для душа с таймером с системой антилегионелла. Встраиваемый в стену 07062.2.B Версия с корпусом из нержавеющей стали 07062.2.CB. Только корпус из нержавеющей стали 07439*



07062.2.G	07062.2.CG	07439

○ *Pulsación suave* ● *Soft push*
● *Miękkie uruchamianie* ◉ *Мягкий толчок*

○

Conjuntos de ducha

Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248. Componentes plásticos en POM

Tiempo de actuación 20 ± 5 s

Filtro antipartículas

Temperatura máxima 85°C. Temperatura máxima recomendada 60° C

Presión de trabajo entre 0,5-6 bar. Presión recomendada 3 bar

●

Shower sets

CW617N brass body, chrome plated under EN 248 standard. Plastic components in POM

Actuation time 20 ± 5 s

Anti-particulate filter

Maximum temperature 85° C. Maximum recommended temperature 60° C

Working pressure between 0,5-6 bar. Recommended pressure 3 bar

●

Zestawy natryskowe

Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany zgodnie ze standardem EN 248. Zawiera elementy z plastiku POM

Czas wypływu 20 ± 5 s

Filtr przeciwpyłkowy

Temperatura maksymalna 85° C. zalecana temperatura maksymalna 60° C

Zakres ciśnienia roboczego 0,5-6 bar. Zalecane ciśnienie robocze - 3 bar

◉

Набор для душа

Корпус из латуни класса CW617N хромированной. Пластик изготовлен по стандарту POM

Время работы 20 ± 5 сек.

Рабочая температура 1-85° C. Рекомендуемая максимальная температура 60° C

Рабочее давление 0,5-6 бар. Рекомендуемое давление 3 бар

07610C.N | Essentialtemp

○ *Conjunto de ducha un agua. Instalación vista*

● *Shower set, exposed installation*

● *Zestaw natryskowy natynkowy*

◉ *Душевой комплект скрытый монтаж*



Ⓝ 6 l/min	07610C.N	07610C.A	07610C.R	07610C.S

○ *Pulsación normal* ● *Normal push* ● *Normalne naciśnięcie* ◉ *Нормальный толчок*

○ *Antiblocaje* ● *Security push* ● *Antyblokada* ◉ *Безопасность*

○ *Pulsación suave* ● *Soft push* ● *Miękkie uruchamianie* ◉ *Мягкий толчок*

○ *Tiempo ajustable* ● *Adjustable time* ● *Regulacja czasu* ◉ *Регулируемое время*

07690C.N | Essentialtemp

○ *Conjunto de ducha un agua. Instalación vista*
● *Shower set, exposed installation*
● *Zestaw natryskowy natynkowy*
◉ *Душевой комплект скрытого монтажа*



N 6 l/min	07690C.N	07690C.A	07690C.R	07690C.S

○ Mezcladores ● Mixer ● Baterie ◉ Смесители

07064.B | Luxtemp

○ *Conjunto de ducha con pulsador temporizado mezclador*
● *Timed mixer shower set*
● *Zestaw natryskowy czasowy, natynkowy*
◉ *Душевой комплект с таймером*





N 6 l/min	07064.B

07064.G | Luxtemp

○ *Conjunto de ducha con pulsador temporizado mezclador. Con sistema antilegionella*

● *Timed mixer shower set with antilegionella system*

● *Zestaw natryskowy czasowy, natynkowy, ze złączką antystagnacyjną*

◉ *Душевой набор с таймеромс системой анти-легионела*



N 6 l/min **07064.G**

07067.B

○ *Conjunto tubo y rociador de ducha*

● *Shower set (head and pipe)*

● *Zestaw prysznicowy (głowica i rurka)*

◉ *Душевой комплект*



N 6 l/min **07067.B**

○ *Pulsación suave* ● *Soft push* ● *Miękkie uruchamianie* ◉ *Мягкий толчок*

○

Rociadores

Cuerpo de latón cromado

●

Shower heads

Chromed brass body

●

Głowica natryskowa

Chromowany korpus mosiężny

◉

Головки для душа

Корпус из хромированной латуни

07070.B

○ *Rociador fijo para ducha con difusor orientable*

● *Głowica natryskowa stała z ruchomym dyfuzorem*

● *Fixed shower head with swinging diffuser*

◉ *Фиксированная насадка для душа с регулируемым диффузором*



07070.B

07071.B

○ *Rociador antivandálico fijo para ducha. Con tornillería de seguridad Torx*

● *Głowica natryskowa wandaloodporna stała/ Zabezpieczona wkrętami Torx*

● *Vandal-proof fixed shower head. With Torx security screws*

◉ *Фиксированная антивандальная головка для душа . С винтом безопасности Torx*



07071.B

07072.B

○ *Rociador fijo para ducha con posibilidad de alimentación vista*

● *Wall mounted shower head for exposed inst.*

● *"Ścienna głowica prysznicowa do inst. Naściennej"*

◉ *Настенная душевая головка для выставки*



N 6 l/min **07072.B**

07074.2.B

○ *Rociador de ducha mural orientable*

● *Wall mounted swinging shower head*

● *Naścienna uchylna głowica prysznicowa*

◉ *Настенная поворотная душевая головка*



N 6 l/min **07074.2.B**

07075.B

○ *Rociador fijo para ducha*

● *Fixed shower head*

● *Ścienna głowica natryskowa*

◉ *Фиксированная головка для душа*



N 6 l/min **07075.B**

○ *Pulsación normal* ● *Normal push*
● *Normalne naciśnięcie* ◉ *Нормальный толчок*

○

Columnas de ducha

Cuerpo de acero inoxidable AISI 304 acabado brillo. Rociador de ABS

Activación mediante botón pulsador temporizado

●

Shower columns

AISI 304 stainless steel body with a gloss finish. ABS sprayer

Activation by timed push button

●

Kolumna natryskowa

Korpus ze stali nierdzewnej AISI 304, wykończenie błyszczące, głowica z ABS

Uruchamiany przyciskiem

◉

Душевые стойки

Корпус изготовлен из нержавеющей стали AISI 304 глянцевой. Распылитель из пластика ABS

Активация с помощью кнопки

13414.B

○ *Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador y un pulsador temporizado*

● *Shower column with one head and one timer push button*

● *Kolumna natryskowa z jedną głowicą i jednym zaworem*

◉ *Душевая стойка с кнопкой включения*



13414.B

13415.B

○ *Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador, un lavapies y dos pulsadores temporizados*

● *Shower column with one head, one foot faucet and one timer button*

● *Kolumna natryskowa z jedną głowicą, nogomyjką i jednym zaworem*

◉ *Душевая стойка с кнопкой включения и краном для ног*



13415.B

○ *Pulsación normal* ● *Normal push*
● *Normalne naciśnięcie* ◉ *Нормальный толчок*

13416.B

○ *Columna de ducha de acero inoxidable con dos rociadores y dos pulsadores temporizados*

● *Kolumna natryskowa z dwiema głowicami i dwoma zaworami*

● *Shower column with two heads and two timer push buttons*

◉ *Душевая стойка с 2 изливами и 2 кнопками*



13416.B

13417.B

○ *Columna de ducha de acero inoxidable con cuatro rociadores y cuatro pulsadores temporizados*

● *Kolumna natryskowa z czterema głowicami i czterema zaworami*

● *Shower column with four heads and four timer push buttons*

◉ *Душевая стойка с 4 изливами и 4 кнопками*



13417.B

○ *Pulsación normal* ● *Normal push*
● *Normalne naciśnięcie* ◉ *Нормальный толчок*

13420.B

○ *Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador y un pulsador temporizado*

● *Stainless steel shower column with three head and three timer push buttons*

● *Kolumna natryskowa z trzema głowicami i trzema zaworami*

◉ *Душевая стойка с 3 изливами и 3 кнопками*



13420.B

13418.B

○ *Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador y un grifo de rosca*

● *Stainless steel shower column with one head, and one handle faucet*

● *Kolumna natryskowa z jedną głowicą i jednym zaworem*

◉ *Душевая стойка с изливом и гибким душем*



13418.B

○ *Pulsación normal* ● *Normal push*
● *Normalne naciśnięcie* ◉ *Нормальный толчок*

13419.B

○ *Columna de ducha de acero inoxidable con un rociador, lavapiés y un grifo de rosca*

● *Stainless steel shower column with one head, one foot faucet and one handle faucet*

● *Kolumna natryskowa z jedną głowicą, nogomyjką i jednym zaworem*

◉ *Душевая стойка с гибким душем и краном для ног*



13419.B

13422.B

○ *Columna de ducha solar con un rociador y un grifo monomando*

● *Solar shower column with one head and one mixer*

● *Kolumna natryskowa solarna z jedną głowicą i jednym zaworem*

◉ *Летний душ со стойкой*



13422.B

○ *Pulsación normal* ● *Normal push*
● *Normalne naciśnięcie* ◉ *Нормальный толчок*

○

Accesorios de ducha

Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248

●

Shower accessories

Made of chromed brass

●

Akcesoria natryskowe

Wykonane z chromowanego mosiądzu

◉

Аксессуары для душа

Корпус из латуни класса CW617N хромированной

97441

○ *Racor de conversión instalación vista a empotrada para grifo 07270M.B y 07270M.G*

● *Exposed to flushed installation adaptor for faucet 07270M.B and 07270M.G*

● *Złączka kątowa do baterii 07270M.B*

◉ *Душевая насадка -переходник внешняя установка на встраиваемую установку для крана 07270. B*



97441

97009.G

○ *Válvula antilegionella*

● *Antilegionella valve*

● *Zawór antystagnacyjny*

◉ *Анти-легионелла клапан*



97009.G

○ SOLUCIONES ANTIVANDÁLICAS

● VANDAL-PROOF-SOLUTIONS

● ROZWIĄZANIA ANTYWANDALOWE

⦿ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

○ **GRIFERÍA PARA LAVABO**

● **ARMATURA UMYWALKOWA**

● **WASH BASIN FAUCETS**

⦿ **КРАНЫ ДЛЯ РАКОВИН**

○

Trasmuro

Cuerpo de latón cromado, pulsador de acero inoxidable para instalación a través de muro

Tiempo de actuación 7 ± 3 s

●

Behind the wall

Chromed brass body, stainless steel pushbutton for through-wall installation

Actuation time 7 ± 3 s

●

Instalacja zaścienna

Chromowany korpus mosiężny, przycisk ze stali nierdzewnej, do instalacji zaściennej

Czas wypływu 7 ± 3 s

◉

За стеной

Корпус из хромированной латуни, кнопка из нержавеющей стали для установки в стену

Время действия 7 ± 3 с

07015.10.N

○ *Conjunto grifo antivandálico para lavabo. Instalación tras muro, pulsación estándar*

● *Vandal-proof washbasin tap set. Installation through wall, standard push*

● *Zawór umywalkowy wandaloodporny, instalacja zaścienna, przycisk standardowy*

◉ *Антивандальный смеситель для умывальника. Установка за стеной стандартная пульсация*

07015.10.N



07015.10.A

○ *Conjunto grifo antivandálico para lavabo. Instalación tras muro, pulsación antiblocaje*

● *Vandal-proof washbasin tap set. Installation through wall, security push*

● *Zawór umywalkowy wandaloodporny, instalacja zaścienna, przycisk z antyblokadą*

◉ *Антивандальный кран для умывальника. Установка за стеной антиблокировочная пульсация*

07015.10.A

07570.N

○ *Grifo temporizado para conjunto antivandálico 07015.10.N*

● *Timed tap for vandal-proof set 07015.10.N*

● *Zawór czasowy do zestawu wandaloodpornego 07015.10.N*

◉ *Кран с таймером для умывальника для антивандального комплекта 07015.10.N*

07570.A

○ *Grifo temporizado antiblocaje para conjunto antivandálico 07015.10.A*

● *Security push timed tap for vandal-proof set 07015.10.A*

● *Zawór umywalkowy z antyblokadą do zestawu wandaloodpornego 07015.10.A*

◉ *Кран с таймером антиблокировки для антивандального комплекта 07015.10.A*

97418

○ *Soporte para conjunto antivandálico*

● *Vandal-proof set bracket*

● *Wspornik wandaloodporny*

◉ *Кронштейн для антивандального комплекта*

07084.10.B

○ *Pulsador para conjunto antivandálico*

● *Push button for vandal-proof set*

● *Przycisk do instalacji wandaloodpornych*

◉ *Кнопка для антивандального комплекта*

○ *Los productos mostrados son para espesor de tabique de 10 cm (.10 en el código) otros espesores consultar*

● *The products displayed in this catalogue are for 10 cm wall thickness (codes with .10) other thicknesses consult*

● *Produkty przedstawione w tym katalogu są do ścian o grubości 10 cm (symbol 10), inne grubości na życzenie*

◉ *Цены указаны для перегородки толщиной 10 см, другие толщины уточняйте по ценам*

○ *Pulsación normal* ● *Normal push* ● *Normalne naciśnięcie* ◉ *Нормальный толчок*

○ *Antiblocaje* ● *Security push* ● *Antyblokada* ◉ *Безопасность*

07025.10.N

○ *Conjunto grifo antivandálico para lavabo con pulsador plano. Instalación tras muro, pulsación estándar*

● *Vandal-proof washbasin tap set with flat push button. Installation through wall, standard push*

● *Zawór umywalkowy wandaloodporny, instalacja zaścienna, przycisk płaski standardowy*

◉ *Кран антивандальный для умывальника с плоской кнопкой. Установка за стеной*

07025.10.N



07025.10.A

○ *Conjunto grifo antivandálico para lavabo con pulsador plano. Instalación tras muro, pulsación antiblocaje*

● *Vandal-proof washbasin tap set with flat push button. Installation through wall, security push*

● *Zawór umywalkowy wandaloodporny, instalacja zaścienna, przycisk płaski z antyblokadą*

◉ *Антивандальный кран для умывальника с плоской кнопкой. Установка за стеной, антиблокирующая пульсация*

07025.10.A

07570.N

○ *Grifo temporizado para conjunto antivandálico 07025.10.N*

● *Timed washbasin tap for vandal-proof set 07025.10.N*

● *Zawór czasowy do zestawu wandaloodpornego 07025.10.N*

◉ *Кран с таймером для антивандального комплекта 07025.10.H*

07570.A

○ *Grifo temporizado antiblocaje para conjunto antivandálico 07025.10.A*

● *Security push timed tap for vandal-proof set 07025.10.A*

● *Zawór umywalkowy z antyblokadą do zestawu wandaloodpornego 07025.10.A*

◉ *Кран с таймером антиблокировки для антивандального комплекта 07025.10.A*

97418

○ *Soporte para conjunto antivadálico*

● *Vandal-proof set bracket*

● *Wspornik wandaloodporny*

◉ *Кронштейн для антивандального комплекта*

07085.10.B

○ *Pulsador plano para conjunto antivandálico*

● *Flat push button for vandal-proof set*

● *Przycisk płaski do instalacji wandaloodpornych*

◉ *Плоская кнопка для антивандального комплекта*

○ *Los productos mostrados son para espesor de tabique de 10 cm (.10 en el código) otros espesores consultar*

● *The products displayed in this catalogue are for 10 cm wall thickness (codes with .10) other thicknesses consult*

● *Produkty przedstawione w tym katalogu są do ścian o grubości 10 cm (symbol 10), inne grubości na życzenie*

◉ *Цены указаны для перегородки толщиной 10 см, другие толщины уточняйте по ценам*

○ Caños para conjuntos de lavabo tras muro
● Spouts for washbasin sets installed through wall
● Wylewki umywalkowe zaścienne
◉ Изливы для умывальников за стеной

07011.10.B

○ *Caño para conjunto antivandálico*

● *Vandal-proof washbasin spout, installation through wall*

● *Wandaloodporna wylewka umywalkowa, instalacja zaścienna*

◉ *Излив для раковины из нержавеющей стали*

07022.10.B

○ *Caño para conjunto antivandálico*

● *Spout for vandal-proof set*

● *Wylewka wandaloodporna*

◉ *Труба для антивандального комплекта*

○ *Los productos mostrados son para espesor de tabique de 10 cm (.10 en el código) otros espesores consultar*

● *The products displayed in this catalogue are for 10 cm wall thickness (codes with .10) other thicknesses consult*

● *Produkty przedstawione w tym katalogu są do ścian o grubości 10 cm (symbol 10), inne grubości na życzenie*

◉ *Цены указаны для перегородки толщиной 10 см, другие толщины уточняйте по ценам*

○ Ejemplo de instalación conjunto de lavabo tras muro 07025.10.N
● Installation example for 07025.10.N washbasin set installed through wall
● Przykład instalacji zaściennej dla zestawu umywalkowego 07025.10.N
◉ Пример установки умывальника за стеной 07025.10.H



○ Instalación empotrada

Caja de acero inoxidable AISI 304 para empotrar

Construcción interior de latón

● Recessed installation

AISI 304 stainless steel box for embedding

Interior brass construction

● Instalacja podtynkowa

Obudowa ze stali nierdzewnej

Wewnętrzne element mosiężne

◉ Скрытая установка

Коробка из нержавеющей стали AISI 304 для встраивания

Внутренняя латунная конструкция

07090.B
07090.A

○ *Grifo temporizado mural para lavabo con caja de acero inoxidable encastrada*

● *Zawór czasowy ścienny w obudowie ze stali nierdzewnej*

● *Wall mounted timed washbasin tap with built-in stainless steel box*

◉ *Настенный смеситель с таймером для умывальника со встроенным корпусом из нержавеющей стали*



Ⓝ 6 l/min	07090.N	07090.A

○ *Pulsación normal* ● *Normal push*
● *Normalne naciśnięcie* ◉ *Нормальный толчок*

○ *Antiblocaje* ● *Security push*
● *Antyblokada* ◉ *Безопасность*

○ GRIFERÍA PARA DUCHA

● ARMATURA NATRYSKOWA

● FAUCETS FOR SHOWER

⦿ КРАН Д ЛЯ ДУША

○

Tras muro

Cuerpo de latón cromado, pulsador de acero inoxidable para instalación a través de muro

Tiempo de actuación 20 ± 10 s

●

Behind the wall

Chromed brass body, stainless steel pushbutton for through-wall installation

Actuation time 20 ± 10 s

●

Instalacja zaścienna

Chromowany korpus mosiężny, przycisk ze stali nierdzewnej, do instalacji zaściennej

Czas wypływu 20 ± 10 s

◉

За стеной

Корпус из хромированной латуни, кнопка из нержавеющей стали для установки в стену

Время действия 20 ± 10 с

07018.10.N

○ *Conjunto grifo antivandálico para ducha. Instalación tras muro, pulsación estándar*

● *Vandal-proof shower tap set. Installation through wall, standard push*

● *Zawór czasowy natryskowy do zestawu wandaloodpornego*

◉ *Антивандальный кран для душа. Установка за стеной*

07018.10.N



07018.10.A

○ *Conjunto grifo antivandálico para ducha. Instalación tras muro, pulsación antiblocaje*

● *Vandal-proof shower tap set with flat push button. Installation through wall, security push*

● *Zawór natryskowy wandaloodporny zaścienny z antyblokadą*

◉ *Антивандальный кран для душа. Установка за стеной. Антиблокировочная пульсация*

07018.10.A

07670.N

○ *Grifo temporizado para conjunto antivandálico 07018.10.N*

● *Timed shower tap for 07018.10.N vandal-proof set*

● *Zawór czasowy natryskowy do zestawu wandaloodpornego 07018.10.N*

◉ *Излив для раковины из нержавеющей стали*

07670.A

○ *Grifo temporizado antiblocaje para conjunto antivandálico 07018.10.A*

● *Security push timed tap for 07028.10.A vandal-proof set*

● *Zawór czasowy natryskowy do zestawu wandaloodpornego 07018.10.A z antyblokadą*

◉ *Кран с таймером антиблокировки для антивандального комплекта 07018.10.A*

97418

○ *Soporte para conjunto antivandálico*

● *Vandal-proof set bracket*

● *Przycisk do instalacji wandaloodpornych*

◉ *Кронштейн для антивандального комплекта*

07084.10.B

○ *Pulsador para conjunto antivandálico*

● *Push button for vandal-proof set*

● *Przycisk do instalacji wandaloodpornych*

◉ *Кнопка для антивандального комплекта*

○ *Los productos mostrados son para espesor de tabique de 10 cm (.10 en el código) otros espesores consultar*

● *The products displayed in this catalogue are for 10 cm wall thickness (codes with .10) other thicknesses consult*

● *Produkty przedstawione w tym katalogu są do ścian o grubości 10 cm (symbol 10), inne grubości na życzenie*

◉ *Цены указаны для перегородки толщиной 10 см, другие толщины уточняйте по ценам*

○ *Pulsación normal* ● *Normal push* ● *Normalne naciśnięcie* ◉ *Нормальный толчок*

○ *Antiblocaje* ● *Security push* ● *Antyblokada* ◉ *Безопасность*

07028.10.N

○ *Conjunto grifo antivandálico para ducha con pulsador plano. Instalación tras muro, pulsación estándar*

● *Vandal-proof shower tap with flat push button. Installation through wall, standard push*

● *Zawór natryskowy wandaloodporny zaścienny z płaskim przyciskiem*

◉ *Антивандальный кран для душа с плоской кнопкой. Установка за стеной*

07028.10.N



07028.10.A

○ *Conjunto grifo antivandálico para ducha con pulsador plano. Instalación tras muro, pulsación antiblocaje*

● *Vandal-proof shower tap set with flat push button. Installation through wall, security push*

● *Zawór natryskowy wandaloodporny zaścienny z płaskim przyciskiem i antyblokadą*

◉ *Антивандальный кран для душа с плоской кнопкой. Установка за стеной*

07028.10.A

07670.N

○ *Grifo temporizado para conjunto antivandálico 07028.10.N*

● *Timed tap for 07028.10.N vandal-proof set*

● *Zawór czasowy natryskowy do zestawu wandaloodpornego 07028.10.N*

◉ *Кран с таймером для антивандального комплекта 07028.10.H*

07670.A

○ *Grifo temporizado antiblocaje para conjunto antivandálico 07028.10.A*

● *Security push timed tap for 07028.10.A vandal-proof set*

● *Zawór czasowy natryskowy do zestawu wandaloodpornego 07028.10.A z antyblokadą*

◉ *Кран с таймером для антивандального комплекта 07028.10.A*

97418

○ *Soporte para conjunto antivandálico*

● *Vandal-proof set bracket*

● *Wspornik wandaloodporny*

◉ *Кронштейн для антивандального комплекта*

07085.10.B

○ *Pulsador plano para conjunto antivandálico*

● *Flat push button for vandal-proof set*

● *Przycisk płaski do instalacji wandaloodpornych*

◉ *Плоская кнопка для антивандального комплекта*

○ *Los productos mostrados son para espesor de tabique de 10 cm (.10 en el código) otros espesores consultar*

● *The products displayed in this catalogue are for 10 cm wall thickness (codes with .10) other thicknesses consult*

● *Produkty przedstawione w tym katalogu są do ścian o grubości 10 cm (symbol 10), inne grubości na życzenie*

◉ *Цены указаны для перегородки толщиной 10 см, другие толщины уточняйте по ценам*

○ *Pulsación normal* ● *Normal push* ● *Normalne naciśnięcie* ◉ *Нормальный толчок*

○ *Antiblocaje* ● *Security push* ● *Antyblokada* ◉ *Безопасность*

○ Rociador para conjuntos de ducha instalación tras muro
● Shower head for shower sets installed through wall
● Głowice natryskowe do instalacji zaściennych
◉ Насадка для душевого комплекта для установка за стеной

07075.10.B

○ *Rociador de ducha para conjunto antivandálico*

● *Shower head for vandal-proof set*

● *Głowica wandaloodporna*

◉ *Насадка для душа для антивандального комплекта*

○ *Los productos mostrados son para espesor de tabique de 10 cm (.10 en el código) otros espesores consultar*

● *The products displayed in this catalogue are for 10 cm wall thickness (codes with .10) other thicknesses consu*

● *Produkty przedstawione w tym katalogu są do ścian o grubości 10 cm (symbol 10), inne grubości na życzenie*

◉ *Цены указаны для перегородки толщиной 10 см, другие толщины уточняйте по ценам*

○ Ejemplo de instalación conjunto de ducha tras muro 07028.10.N
● Installation example for 07028.10.N shower set installed through wall
● Przykład instalacji ściennej dla zestawu natryskowego 07028.10.N
◉ Пример установки душевого комплекта за стеной 07028.10.H



07017.2.10.N

○ *Grifo mezclador antivandálico para ducha con válvula de vaciado y válvula bypass. Instalación tras muro*

● *Vandal-proof shower mixer set with outlet valve and bypass valve. Installation through wall*

● *Bateria natryskowa zaścienna wandaloodporna*

◉ *Антивандальный кран для душа со сливным краном. Установка за стеной*

07017.2.10.N



07017.2.10.A

○ *Grifo mezclador antivandálico para ducha con válvula de vaciado y válvula bypass. Instalación tras muro. Pulsación antiblocaje*

● *Vandal-proof shower mixer set with outlet valve and bypass valve. Installation through wall, security push*

● *Bateria natryskowa zaścienna wandaloodporna, z antyblokadą*

◉ *Антивандальный смеситель для душа со сливным краном. Установка за стеной. Антиблокировочная пульсация*

07017.2.10.A

○ Ejemplo de instalación conjunto de ducha tras muro 07017.2.10.N

● Installation example for 07017.2.10.N shower set installed through wall

● Przykład instalacji zaściennej dla zestawu natryskowego 07017.2.10.N

◉ Пример установки душевого комплекта за стеной 07028.10.H



○ *Los productos mostrados son para espesor de tabique de 10 cm (.10 en el código) otros espesores consultar*

● *The products displayed in this catalogue are for 10 cm wall thickness (codes with .10) other thicknesses consult*

● *Produkty przedstawione w tym katalogu są do ścian o grubości 10 cm (symbol 10), inne grubości na życzenie*

◉ *Цены указаны для перегородки толщиной 10 см, другие толщины уточняйте по ценам*

07017.10.N

○ *Grifo mezclador antivandálico para ducha con válvula de vaciado y válvula bypass. Instalación tras muro*

● *Vandal-proof shower mixer set with outlet valve and bypass valve. Installation through wall, standard push*

● *Bateria natryskowa czasowa do zestawu wandaloodpornego 07017.10.N, z antyblokadą*

◉ *Антивандальный смеситель для душа со сливным краном. Установка за стеной*

07017.10.Nr



07017.10.A

○ *Grifo mezclador antivandálico para ducha con válvula de vaciado y válvula bypass. Instalación tras muro. Pulsación antiblocaje*

● *Vandal-proof shower mixer set with outlet valve and bypass valve. Installation through wall, secutity push*

● *Bateria natryskowa zaścienna wandaloodporna, z antyblokadą*

◉ *Антивандальный смеситель для душа со сливным краном. Установка за стеной. Антиблокировочная пульсация*

07017.10.A

97345.N

○ *Grifo temporizado para conjunto antivandálico 07017.10.N*

● *Timed tap for 07017.10.N vandal-proof set*

● *Bateria natryskowa czasowa do zestawu wandaloodpornego 07017.10.N*

◉ *Кран с таймером для антивандального комплекта 07017.10.H*

97345.A

○ *Grifo temporizado antiblocaje para conjunto antivandálico 07017.10.A*

● *Security push timed tap for 07017.10.A vandal-proof set*

● *Bateria natryskowa czasowa do zestawu wandaloodpornego 07017.10.N, z antyblokadą*

◉ *Кран с таймером для антивандального комплекта*

97438

○ *Conjunto de levas*

● *Cam set*

● *Krzywka*

◉ *Набор кулачков*

97347

○ *Soportes para conjunto antivandálico*

● *Vandal-proof set brackets*

● *Wspornik wandaloodporny*

◉ *Кронштейн для антивандального комплекта*

07068.10.B

○ *Pulsador para conjunto antivandálico*

● *Push button for vandal-proof set*

● *Przycisk do instalacji wandaloodpornych*

◉ *Кнопка для антивандального комплекта*

○ *Los productos mostrados son para espesor de tabique de 10 cm (.10 en el código) otros espesores consultar*

● *The products displayed in this catalogue are for 10 cm wall thickness (codes with .10) other thicknesses consult*

● *Produkty przedstawione w tym katalogu są do ścian o grubości 10 cm (symbol 10), inne grubości na życzenie*

◉ *Цены указаны для перегородки толщиной 10 см, другие толщины уточняйте по ценам*

○ *Pulsación normal* ● *Normal push* ● *Normalne naciśnięcie* ◉ *Нормальный толчок*

○ *Antiblocaje* ● *Security push* ● *Antyblokada* ◉ *Безопасность*

○ Rociador para conjuntos de ducha instalación tras muro

● Shower head for shower sets installed through wall

● Głowice natryskowe do instalacji zaściennych

◉ Насадка для душевого комплекта для установка за стеной

07075.10.B

○ *Rociador de ducha para conjunto antivandálico*

● *Shower head for vandal-proof set*

● *Głowica natryskowa wandaloodporna*

◉ Насадка для душа для антивандального комплекта

○ *Los productos mostrados son para espesor de tabique de 10 cm (.10 en el código) otros espesores consultar*

● *The products displayed in this catalogue are for 10 cm wall thickness (codes with .10) other thicknesses consu*

● *Produkty przedstawione w tym katalogu są do ścian o grubości 10 cm (symbol 10), inne grubości na życzenie*

◉ *Цены указаны для перегородки толщиной 10 см, другие толщины уточняйте по ценам*

○ Ejemplo de instalación conjunto ducha tras muro 07017.10.N

● Installation example for 07017.10.N shower set installed through wall

● Przykład instalacji zaściennej dla zestawu natryskowego 07017.10.N

◉ Пример установки душевого комплекта за стеной 07017.10.N



○

Instalación empotrada

Cuerpo interior de latón cromado, pulsador de acero inoxidable

Caja de acero inoxidable AISI 304

●

Recessed installation

Inner body made of chromed brass, stainless steel push button

Outer box made of AISI 304 stainless steel

●

Instalacja podtynkowa

Korpus wewnętrzny z chromowanego mosiądzu, przycisk ze stali nierdzewnej

Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej INOX 304

◉

Скрытая установка

Внутренний корпус из хромированной латуни, кнопка из нержавеющей стали

Корпус из нержавеющей стали AISI 304

07680M.N
07680M.A

○ *Grifo mezclador temporizado mural para ducha con caja de acero inoxidable encastrada*

● *Bateria natryskowa czasowa, podtynkowa w obudowie ze stali nierdzewnej*

● *Wall mounted timed shower mixer with built-in stainless steel box*

◉ *Смеситель с таймером для душа*



07680M.N	07680MA

07075.AV.B

○ *Rociador fijo antivandálico para ducha con tornillería Torx*

● *Głowica natryskowa wandaloodporna, zabezpieczona wkrętami Torx*

● *Vandal-proof fixed shower head with Torx screws*

◉ *Фиксированная антивандальная душевая лейка. С винтами безопасности Torx*



07075.AV.B

NOFER

○ GRIFERÍA PARA INODORO

● ZAWÓR SPŁUKU - JĄCY DO WC

● WC FAUCETS

⊙ КРАН Д ЛЯ УНИТАЗА

○

Tras muro

Antivandálico para instalación a través de muro

Robusto y duradero, adecuado para entornos de alta seguridad

Tiempo de actuación 10 s

Caudal 25 l/min

●

Behind the wall

Vandal resistant for installation through a wall

Robust and durable, suitable for high security environments

Actuation time 10 s

Flow 25 l/min

●

Instalacja zaścienna

Wandaloodporny do montażu zaściennego

Solidny i trwały, odpowiedni do środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa

Czas wypływu 10 s

Wypływ 25 l/min

◉

За стеной

Антивандальный для установки через стену

Прочный и долговечный, подходит для сред с высоким уровнем безопасности

Время срабатывания 10 с

Расход 25 л/мин

07016.10.B

○ *Fluxor antivandálico para inodoro. Instalación tras muro*

● *Vandal-proof flushometer for WC. Installation through wall*

● *Wzandaloodporny zawór spłukujący do WC, zaścienny*

◉ *Антивандальный сливной клапан для унитаза. Установка за стеной*

07016.10.B

07036.10.B

○ *Fluxor antivandálico para inodoro con llave de paso. Instalación tras muro*

● *Vandal-proof flushometer for WC with shut-off valve. Installation through wall*

● *Wzandaloodporny zawór spłukujący do WC, zaścienny, z zaworem odcinającym*

◉ *Антивандальный сливной клапан для унитаза с запорным краном*

07036.10.B

07081.K

○ *Fluxor para conjunto antivandálico 07016.10.B*

● *Flushometer for vandal-proof set 07016.10.B*

● *Zawór spłukujący do zestawu wandaloodpornego 07016.10.B*

◉ *Клапан смывной для антивандального комплекта 07016.10.B*

07080.K

○ *Fluxor con llave de paso para conjunto antivandálico 07036.10.B*

● *Flushometer for vandal-proof set 07036.10.B*

● *Zawór spłukujący do zestawu wandaloodpornego 07036.10.B*

◉ *Клапан смывной с запорным краном для антивандального комплекта 07036.10.B*

97415

○ *Soporte para conjunto antivandálico*

● *Vandal-proof set bracket*

● *Wspornik wandaloodporny*

◉ *Кронштейн для антивандального комплекта*

07084.10.B

○ *Pulsador para conjunto antivandálico*

● *Push button for vandal-proof set*

● *Przycisk do instalacji wandaloodpornych*

◉ *Кнопка для антивандального комплекта*

○ *Los productos mostrados son para espesor de tabique de 10 cm (.10 en el código) otros espesores consultar*

● *The products displayed in this catalogue are for 10 cm wall thickness (codes with .10) other thicknesses consult*

● *Produkty przedstawione w tym katalogu są do ścian o grubości 10 cm (symbol 10), inne grubości na życzenie*

◉ *Цены указаны для перегородки толщиной 10 см, другие толщины уточняйте по ценам*

07026.10.B

○ *Fluxor antivandálico para inodoro con pulsador plano. Instalación tras muro*

● *Vandal-proof flushometer for WC with flat push button. Installation through wall*

● *Wandaloodporny zawór spłukujący do WC, zaścienny, z płaskim przyciskiem*

◉ *Антивандальный сливной клапан для унитаза с плоской кнопкой. Установка за стеной*

07026.10.B



07046.10.B

○ *Fluxor antivandálico para inodoro con llave de paso y pulsador plano. Instalación tras muro*

● *Vandal-proof flushometer for WC with shut-off valve and flat push button. Installation through wall*

● *Wzandaloodporny zawór spłukujący do WC, zaścienny, z płaskim przyciskiem*

◉ *Антивандальный сливной клапан для унитаза с запорным краном и плоской кнопкой. Установка за стеной*

07046.10.B

07081.K

○ *Fluxor para conjunto antivandálico 07026.10.B*

● *Flushometer for vandal-proof set 07026.10.B*

● *Zawór spłukujący do zestawu wandaloodpornego 07026.10.B*

◉ *Клапан смывной для антивандального комплекта 07026.10.B 07017.10.H*

07080.K

○ *Fluxor con llave de paso para conjunto antivandálico 07046.10.B*

● *Flushometer for vandal-proof set 07046.10.B*

● *Zawór spłukujący do zestawu wandaloodpornego 07046.10.B*

◉ *Клапан смывной с запорным краном для антивандального комплекта 07046.10.B*

97415

○ *Soporte para conjunto antivandálico*

● *Vandal-proof set bracket*

● *Wspornik wandaloodporny*

◉ *Антивандального комплекта*

07085.10.B

○ *Pulsador plano para conjunto antivandálico*

● *Flat push button for vandal-proof set*

● *Przycisk płaski do instalacji wandaloodpornych*

◉ *Кнопка плоская для антивандального комплекта*

○ *Los productos mostrados son para espesor de tabique de 10 cm (.10 en el código) otros espesores consultar*

● *The products displayed in this catalogue are for 10 cm wall thickness (codes with .10) other thicknesses consult*

● *Produkty przedstawione w tym katalogu są do ścian o grubości 10 cm (symbol 10), inne grubości na życzenie*

◉ *Цены указаны для перегородки толщиной 10 см, другие толщины уточняйте по ценам*

○ GRIFERÍA
DE PEDAL

● PEDAL
FAUCETS

● ARMATURA URUCHAMIANA
PEDAŁEM

⦿ КРАН-ПЕДАЛЬ

○ GRIFERÍA DE PEDAL

● ARMATURA URUCHAMIANA PEDAŁEM

● PEDAL FAUCETS

⦿ КРАН-ПЕДАЛЬ



○

Un agua

Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248

●

One water

CW617N brass body, chrome plated under EN 248 standard

●

Zawór

Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany zgodnie ze standardem EN 248

◉

Клапан

Корпус из хромированной латуни CW617N по стандарту EN 248

07106.B

○ *Grifo monopedal un agua fijación a suelo*

● *One pedal floor settled faucet*

● *Zawór podłogowy jednopedałowy*

◉ *Педаль для проффесиональных кранов*



07106.B

07112.2.B

○ *Grifo pulsador de pie un agua empotrado fijación a suelo*

● *Foot operated push button faucet*

● *Kran obsługiwany stopą*

◉ *Кран с ножным управлением скрытое крепление к полу*



07112.2.B

07465.N

○ *Grifo pulsador para instalación en panel chapa*

● *Push button tap for metal panel installation*

● *Zawór z przyciskiem do instalacji w panelu*

◉ *Кран-кнопка для установки в панель из листового металла*

07465.N

○

Mezclador

Cuerpo de latón CW617N cromado bajo la norma EN 248

●

Mixer faucets

CW617N brass body, chrome plated under EN 248 standard

●

Bateria z mieszaczem

Korpus z mosiądzu CW617N, chromowany zgodnie ze standardem EN 248

◉

Смесители

Корпус из хромированной латуни CW617N по стандарту EN 248

07107.B

○ *Grifo monopedal mezclador progresivo fijación a suelo*

● *Progresywna bateria podłogowa jednopedałowa*

● *One pedal floor settled progressive mixer*

◉ *Однопедальный прогрессивный смеситель крепление к полу*



07107.B

07108.B

○ *Grifo bipedal mezclador fijación a suelo*

● *Bateria podłogowa dwupedałowa*

● *Two pedals floor settled mixer*

◉ *Двойная педаль для смесителей крепление к полу*



07108.B

○ GRIFERÍA GERONTOLÓGICA

● GERONTOLOGIC FAUCETS

● ARMATURA MEDYCZNA

⦿ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ КРАН

○ GRIFERÍA GERONTOLÓGICA

● ARMATURA MEDYCZNA

● GERONTOLOGIC FAUCETS

⦿ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ КРАН

○ Grifería gerontológica

Cuerpo de latón cromado	*Chromed brass body*
Activación por palanca monomando de gran longitud	*Activation by long single-lever lever*
Caudal 10 l/min a 1 bar	*Flow 10 l/min at 1 bar*

● Gerontological faucets

Chromowany korpus mosiężny	*Хромированный латунный корпус*
Uruchamiana długą dźwignią	*Активация однорычажным рычагом*
Wypływ 10 l/min przy ciśnieniu 1 bar	*Расход 10 л / мин при 1 бар*

● Armatura medyczna

◉ Смесители геронтологические

07210.B

○ *Grifo gerontológico monomando mezclador para lavabo encimera*

● *Gerontologic lever operated mixer faucet on countertop*

● *Bateria zlewozmywakowa stojąca, z długim uchwytem*

◉ *Геронтологический однорычажный смеситель для умывальника на столешницу*



07210.B

07201.B

○ *Grifo gerontológico mural mezclador para lavabo*

● *Bateria żcienna z długim uchwytem*

● *Wall mounted gerontologic lever operated mixer faucet*

◉ *Геронтологический смеситель настенный для умывальника*



07201.B

07200.B

○ *Grifo gerontológico mezclador para lavabo sobre encimera*

● *Bateria zlewozmywakowa stojąca, z długim uchwytem*

● *Gerontologic lever operated mixer faucet on countertop*

◉ *Геронтологический смеситель для умывальника на столешницу*



07200.B

○ GRIFERÍA INDUSTRIAL

● INDUSTRIAL FAUCETS

● ARMATURA DO KUCHNI PROFESJONALNEJ

⦿ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КРАН

○ GRIFERÍA INDUSTRIAL

● INDUSTRIAL FAUCETS

● ARMATURA DO KUCHNI PROFESJONALNEJ

⦿ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КРАН

○ Grifería industrial

Cuerpo de latón cromado

Adecuado para fregaderos de uso profesional

Caudal 17 l/min

Temperatura máxima 85° C. Temperatura recomendada 65° C

● Industrial Faucets

Chromed brass body

Suitable for professional use sinks

Flow 17 l/min

Maximum temperature 85° C. Recommended temperature 65° C

● Kuchnia Profesjonalna

Chromowany korpus mosiężny

Odpowiedni do profesjonalnego używania

Wypływ 17 l/min

Temperatura maksymalna 85° C. Zalecana temperature maksymalna 65° C

◉ Смесители профессиональные

Корпус из хромированной латуни

Подходит для профессиональных раковин

Расход 17 l/min

Рабочая температура 1-85° C. Рекомендуемая максимальная температура 65°C

07101.B

○ *Grifo de sobremesa tipo ducha un agua*

● *One water desktop faucet shower type*

● *Kuchenny zawór nablatowy ze spryskiwaczem*

◉ *Электронный одинарный смеситель для умывальника на столешнице*



07101.B

07102.B

○ *Grifo de sobremsa tipo ducha de dos aguas*

● *Two waters desktop faucet shower type*

● *Kuchenny spryskiwacz nablatowy na wodę ciepła i zimną*

◉ *Кран настольный двухводный душевого типа для умывальника на столешнице*



07102.B

07100.B

○ *Grifo de sobremsa tipo ducha de dos aguas de leva larga*

● *Large lever operated mixer*

● *Kuchenna bateria nablatowa z spryskiwaczem i dlugim uchwytem*

◉ *Кран настольный двухводный душевого типа с длинным рычагом*



07100.B

07102.CC

○ *Grifo de sobremesa tipo ducha de dos aguas con caño*

● *Cold / hot water faucet with one extra spout*

● *Kuchenny spryskiwacz nablatowy na wodę ciepła i zimną z baterią*

◉ *Однорычажный электронный смеситель для раковины на столешницу*



07102.CC

07102M.CC

○ *Grifo mural tipo ducha de dos aguas monomando con caño*

● *Lever operated mixer with one extra spout*

● *Kuchenny spryskiwacz ścienny z baterią jednouchwytową*

◉ *Однорычажный электронный смеситель для раковины на столешницу*



07102M.CC

○ Expositores de grifería

● Faucet displays

NEW • NUEVO • NOUVEAU • NUOVO •

○ Expositor de sobremesa

Expositor metálico de sobremesa.

↕ 510 ↔ 305 ⤢ 325 mm (montado)

Fácil montaje

Los expositores pueden montarse con productos escogidos por el cliente en colaboración con el comercial de zona.

● Desktop display

Metal desktop display.

↕ 510 ↔ 305 ⤢ 325 mm (assembled)

Easy to assemble.

Exhibitors may be fitted with products chosen by the client in collaboration with the commercial area manager.

◍ Ekspozytory armatury

Metalowy ekspozytor biurkowy

↕ 510 ↔ 305 ⤢ 325 mm (zamontowany)

Łatwy w montażu.

Wystawcy mogą być wyposażeni w produkty wybrane przez klienta we współpracy z obszarem. handlowym.

◉ Экспонент настольный

Стеллаж металлический для выставки товаров

↕ 510 ↔ 305 ⤢ 325 mm (установлен)

Легкая сборка

Экспоненты могут быть собраны из продуктов, выбранных клиентом в сотрудничестве с местным продавцом.

Ekspozytory armatury

Образцы кранов

Expositor de pie

Expositor metálico de sobremesa.

↕ 1750 ↔ 370 ⤢ 360 mm (montado)

Fácil montaje.

Los expositores pueden montarse con productos escogidos por el cliente en colaboración con el comercial de zona.

Stand-up display

Metal stand-up display.

↕ 1750 ↔ 370 ⤢ 360 mm (assembled)

Easy to assemble.

Exhibitors may be fitted with products chosen by the client in collaboration with the commercial area manager.

Ekspozytor wolnostojący

Metalowy ekspozytor wolnostojący

↕ 1750 ↔ 370 ⤢ 360 mm (zamontowany)

Łatwy w montażu.

Wystawcy mogą być wyposażeni w produkty wybrane przez klienta we współpracy z obszarem. handlowym

Экспонент стоя

Металлический настольный дисплей

↕ 1750 ↔ 370 ⤢ 360 mm (установлен)

Легкая сборка

Экспоненты могут быть настроены с продуктами, выбранными клиентом в сотрудничестве с местным продавцом

○ Repuestos ● Spare parts

● Części zamienne ◉ Запасные части

AIREADORES / AERATORS
PERLATORY / АЭРАТОРЫ

STANDARD (N)	6 l/min.	97050
ECO (E)	3 l/min.	97061
LEED (L)	1,89 l/min.	97062
LOW (W)	1,32 l/min.	97165

VÁLVULA ANTIRETORNO / NON-RETURN VALVE
ZAWORY ZWROTNE / ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

97131.38	3/8"
97131.12	1/2"

VÁLVULA MEZCLADORA / MIXER VALVE
MIESZACZ / СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН

07017.B

LAVABOS / WASH BASINS
UMYWALKI / РАКОВИНЫ

	N	**A**	**S**	**R**
07400	97001.N	97008.07.A	97004.US	97004.LR
07410	97001.N	97008.07.A	97004.US	97004.LR
07420	97003.N	-	-	-
07430	97002.N	-	-	-
07440	97001.N	97008.07.A	97004.US	97004.LR
07450	97002.N	-	-	-
07460	97001.N	97008.07.A	97004.US	97004.LR
07470	97001.N	97008.07.A	97004.US	97004.LR
07480	97002.N	97008.07.A	97004.US	97004.LR
07420M	97003.N	-	-	-
07430M	97004.N	-	-	-
07425M	97440.8	-	97440.8	-
07270M	97440.15	-	97440.15	-

○ Repuestos ● Spare parts

● Części zamienne ◉ Запасные части

PARA GRIFOS DE PALANCA
FOR LEVER FAUCETS
DO ZAWORU Z DŹWIGNIĄ / ДЛЯ РЫЧАГОВЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ



97004.P



URINARIOS / URINALS
PISUARY / ПИСУАРЫ

	N	A	S	R
07510	97001.N	97008.07.A	97004.US	97004.LR
07570	97001.N	97008.07.A	97004.US	97004.LR

DUCHAS / SHOWERS
NATRYSK / ДУШИ

	N	A	S	R
07610	97007.N	97008.25.A	97004.DS	97004.DR
07670	97007.N	97008.25.A	97004.DS	97004.DR
07660	97007.N	97008.25.A	97004.DS	97004.DR
07620	97007.N	97008.25.A	97004.DS	97004.DR
07622.2.B	-	-	97440.30	-
07622.2.G	-	-	97440.30	-
07270.M.S	-	-	97440.30	-
07064.B	-	-	97440.30	-



○ CONDICIONES DE VENTA

Las descripciones y fotografías contenidas en nuestro catálogo deberán entenderse únicamente a nivel informativo. Nuestra política es la de mejorar continuamente los productos, por ello nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

PRECIOS
Los precios no incluyen IVA ni otros impuestos. Los precios del catalogo podrán ser modificados sin previo aviso y son validos según tarifa vigente el día de la expedición.

PEDIDOS
Todos los pedidos deben formalizarse mediante documento escrito.
Imprescindible para la fabricación especial:
- Adjuntar croquis con las medidas del producto solicitado.
- Abonar el 50% del importe en el momento de aceptación del pedido. El resto se abonara según las condiciones pactadas.
- Los precios no incluyen la instalación ni su puesta en marcha.

PLAZOS DE ENTREGA
- Quedando supeditada la mercancía incluida en el presente catalogo, a un proceso de fabricación del producto solicitado par el comprador, el plazo de entrega facilitado por NOFER, S.L. tendrá el carácter de orientativo o aproximado en el tiempo.
- Los eventuales retrasos en la entrega no podrán dar lugar a penalización alguna o indemnización por daños y perjuicios, ni facultarán al comprador para anular el pedido.

TRANSPORTE DE LA MERCANCÍA
- Cuando la mercancía viaje a porte debido, NOFER, S.L. queda exonerado de las posibles taras o defectos que pudieran ser imputables al transporte de la mercancía.
- Cuando la mercancía viaje a porte pagado, el cliente tiene que notificarle a NOFER, S.L. por escrito dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la mercancía, cualquier defecto o tara imputable a la agencia de transportes pare facilitar la reclamación de la responsabilidad de acuerdo a la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes terrestres y RD 1.111/1990 por el que se aprueba el reglamento de la LOTT.
- La reclamación contra el porteador por daño o avería, deberá hacerse en el acto del recibo de los bultos siempre que se trate de daños aparentes y dentro de las 24 horas siguientes al recibo, si los daños fuesen no aparentes, la protesta o reserva debe hacerse por escrito.
- Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún en los casos de convenios especiales.
- Portes pagados:
  a Península a partir de 250 €.
  a Baleares a partir de 500 €.
  a Canarias a partir de 1.500 €.
  a Ceuta y Melilla, portes consultar.

RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES
No se aceptarán transcurridos QUINCE DÍAS de la fecha de recepción de la mercancía. Dará constancia a estos fines la fecha de albarán de entrega del transportista.
No se aceptará ninguna devolución de material sin su embalaje original y la conformidad expresa por parte de NOFER, S.L., ni se admitirán devoluciones en los artículos de fabricación especial.
Cualquier devolución injustificada de material, en caso de abonarse, sufrirá una depreciación automática mínima de 15% sobre el importe facturado en concepto de gastos de gestión y almacenaje, pudiendo ésta ser mayor después de peritación.

GARANTÍAS
Conforme a las condiciones descritas en los certificados incluídos en el apartado correspondiente, queda limitada simplemente a la sustitución de las piezas y recambios, reconocidos por el personal técnico de NOFER, S.L., en nuestra empresa, sin indemnización de clase alguna. La garantía no incluye el desplazamiento, ni la solución de aquellas averías producidas por causas ajenas al diseño o fabricación del producto o que estén originadas por un uso indebido, instalación o mantenimiento del mismo, ni por el desgaste común.

CONDICIONES DE PAGO
Hasta la concesión de la oportuna clasificación y riesgo, todas las operaciones serán abonadas mediante pago anticipado.

OPERACIONES SUCESIVAS
El aplazamiento de pago de nuestras facturas será el acordado entre ambas partes. Transcurridos los vencimientos acordados, quedamos automáticamente autorizados a contabilizar los intereses de demora a razón de un UNO POR CIENTO por mes o fracción.

IMPUESTOS
Cargados en factura conforme a la legislación vigente.

RESERVA DE DOMINIO
La mercancía se considera propiedad de NOFER, S.L. hasta el total pago de la misma por el cliente, teniendo NOFER, S.L. hasta ese momento reserva de dominio.

JURISDICCIÓN
Serán únicamente competentes, en case de litigio, los Tribunales de Barcelona.

REPARACIONES
Se realizarán por los Servicios de Asistencia autorizados, o bien en NOFER, S.L., previa aceptación del correspondiente presupuesto.
IMPORTANTE: coste del presupuesto 15 €.

● GENERAL CONDITIONS OF SALE

The descriptions and photographs contained in our catalogue are with an information purpose only. Our company policy is to improve our products continuously; therefore we reserve the right to change specifications without prior notification.

PRICES
Prices do not include VAT or other taxes. The catalog prices can change without prior notification and are valid according to the current rates on the date of expedition.

ORDERS
All orders must be formalized in writing. Essential for the special manufacturing:
- To attach a sketch with the dimensions of the ordered product.
- To pay 50% of the amount at the time of the order acceptance. The remainder shall be paid according to the agreed conditions.
- Prices do not include installation or start-up.

DELIVERY
- The merchandise contained in this catalogue is subject of a process of manufacturing. For this reason the delivery time provided by NOFER, S.L. for the products ordered by the purchaser, shall be considered as approximate or estimated time.
- Any eventual delay in delivery shall not give rise to any penalty or compensation for damages, or allow the buyer to cancel the order.

TRANSPORTATION OF MERCHANDISE
- When the goods are freight due, NOFER, S.L. is exonerated of possible flaws or defects that might be due to transportation of the goods.
- When the goods freight is prepaid, the customer must notify to NOFER, S.L., in writing and within 24 hours of the receipt of the goods, any defect attributable to the forwarder, in order to facilitate the claim of responsibility according to Law 16/1987 of Management of Land Transport and RD 1.111 / 1990 laying down the rules of the LOTT.
- The claim against the carrier for damage or breakdown should be in the act of receiving the packages in case of visible damages and within 24 hours of receipt. If the damages were not visible, protest or reservation should be in writing.
- The goods travel always at the buyer's risk, even in cases of special agreements.
- Carriage prepaid: From 500 €.

CLAIMS AND REFUNDS
Will not be accepted after FIFTEEN DAYS from the date of the receipt of the goods. The date of the carrier's delivery note will record the date of receipt of the goods.
No refund without the original NOFER's packaging and the express consent by NOFER, S.L. will be accepted. No refunds are permitted for custom manufactured items.
Any unjustified returned material, if paid, will suffer a minimum of 15% automatic depreciation on the invoiced amount, for management expenses and storage. The depreciation can be increased after an expert valuation.

WARRANTIES
Under the conditions described in the certificates included in the relevant section, the warranty is limited to the replacement of parts and spares that the NOFER, S.L. technical staff recognize, in our company and without compensation of any kind. The warranty does not include transport or solving breakdowns caused by reasons beyond the design or manufacture of the product or originated by improper handling, installation or maintenance, or by the normal wear.

PAYMENT
Up to the granting of the appropriate classification and risk, all operations will be prepaid.

SUCCESSIVE OPERATIONS
Deferral of payment of our invoices shall be agreed between both parties. After the set deadlines, we are allowed to post automatically the interest for late payment at the rate of ONE PERCENT per month or fraction of a month.

TAXES
Invoice charged under applicable law.

RETENTION OF TITLE
The goods are considered property NOFER, S.L. until the full payment by the customer, taking NOFER, S.L. until then the retention of title.

JURISDICTION
Will be competent only in case of dispute, the Courts of Barcelona.

REPARATIONS
The reparations will be held for the authorized Assistance Services or in NOFER, S.L., previous the corresponding budget acceptation.
IMPORTANT: budget cost 15 €.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Opisy i zdjęcia umieszczone w naszym katalogu mają charakter informacyjny. Polityka naszej firmy przewiduje ciągłe ulepszanie produktów, dlatego rezerwujemy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszej informacji.

CENY
Podane ceny nie zawierają podatku VAT ani innych ewentualnych podatków. Ceny katalogowe mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

ZAMÓWIENIA
Wszystkie zamówienia muszą być składane w formie pisemnej. Zwłaszcza w przypadku zamawiania produktów specjalnych należy:
- dołączyć szkic z wymiarami zamawianych produktów,
- wpłacić 50% wartości w momencie zamówienia. Reszta płatności następuje zgodnie z przyjętymi warunkami handlowymi'
- ceny nie zawierają kosztów montażu i uruchomienia.

DOSTAWY
- Produkty zawarte w tym katalogu podlegają procesowi produkcji. Dlatego czas dostawy, podawany przez NOFER S.L. jest czasem szacunkowym, orientacyjnym.
- Ewentualne opóźnienie w dostawie nie może skutkować karami ani odszkodowaniami ani być powodem do anulowania zamówienia.

TRANSPORT PRODUKTÓW
- Gdy koszt transportu pokrywa nabywca NOFER S.L. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady, które mogą powstać podczas transportu,
- Gdy koszt transportu ponosi dostawca Odbiorca jest zobowiązany powiadomić NOFER S.L. na piśmie w ciągu 24 godzin od otrzymania towaru o wszelkich wadach i uszkodzeniach wynikłych wskutek transportu, w celu ułatwienia roszczenia odpowiedzialności zgodnie z obowiązującym prawem w Hiszpanii jako terytorium wysyłki,
- roszczenie przeciwko przewoźnikowi winno być złożone natychmiast w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń, nie później niż 24 godziny od przyjęcia. Jeżeli uszkodzenia nie były widoczne w momencie odbioru przesyłki zgłoszenie powinno być dokonane na piśmie.
- w każdym przypadku dostawa odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność kupującego, nawet w przypadku specjalnych ustaleń.
- dostawa opłacona przez wysyłającego: powyżej wartości dostawy 500 EUR.

ZWROTY
Zwroty nie będą przyjmowane po upływie 15 dni od daty dostawy, widniejącej na dokumencie dostawy.
Zwroty bez oryginalnego opakowania nie będą przyjmowane. Produkty wykonane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi. Wszelkie produkty, które zostaną zwrócone bez uprzedniej zgody, w przypadku akceptacji ich przyjęcia będą podlegały odpisowi ryczałtowemu tytułem natychmiastowej amortyzacji w wysokości minimum 15% .Kwota ta może być wyższa w wyniku przeprowadzanej ekspertyzy przychodzącego zwrotu.

GWARANCJA
Zgodnie z wymogami prawa gwarancja obejmuje naprawę bądź wymianę części wadliwej, po uznaniu jej wady przez dział techniczny NOFER S.L., bez jakiejkolwiek formy dodatkowego odszkodowania. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych z transportu, przyczyn innych niż wynikające z konstrukcji produktu lub powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji, obsługi czy konserwacji a także normalnego zużycia produktu.

PŁATNOŚCI
Do chwili uzyskania ubezpieczenia transakcji obowiązuje przedpłata.

REGULARNA WSPÓŁPRACA
Warunki odroczonego terminu płatności podlegają ustaleniom przez obie strony transakcji. W przypadku przekroczenia terminu płatności Sprzedający może wystawić dokument odsetkowy w wysokości JEDNEGO PROCENTA za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki w płatności.

PODATKI
Podatki wskazane na fakturze zgodnie z obowiązującym prawem.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
NOFER S.L. posiada pełne prawo własności towaru aż do pełnej zapłaty.

NAPRAWY
Będą realizowane przez Autoryzowanych Partnerów lub NOFER, S.L. po uprzednim zatwierdzeniu wyceny.
WAŻNE: opłata za wycenę wynosi 15 EUR

GENERAL CONDITIONS OF SALE

The descriptions and photographs contained in our catalogue are with an information purpose only. Our company policy is to improve our products continuously; therefore we reserve the right to change specifications without prior notification.

PRICES
Prices do not include VAT or other taxes. The catalog prices can change without prior notification and are valid according to the current rates on the date of expedition.

ORDERS
All orders must be formalized in writing. Essential for the special manufacturing:
- To attach a sketch with the dimensions of the ordered product.
- To pay 50% of the amount at the time of the order acceptance. The remainder shall be paid according to the agreed conditions.
- Prices do not include installation or start-up.

DELIVERY
- The merchandise contained in this catalogue is subject of a process of manufacturing. For this reason the delivery time provided by NOFER, S.L. for the products ordered by the purchaser, shall be considered as approximate or estimated time.
- Any eventual delay in delivery shall not give rise to any penalty or compensation for damages, or allow the buyer to cancel the order.

TRANSPORTATION OF MERCHANDISE
- When the goods are freight due, NOFER, S.L. is exonerated of possible flaws or defects that might be due to transportation of the goods.
- When the goods freight is prepaid, the customer must notify to NOFER, S.L., in writing and within 24 hours of the receipt of the goods, any defect attributable to the forwarder, in order to facilitate the claim of responsibility according to Law 16/1987 of Management of Land Transport and RD 1.111 / 1990 laying down the rules of the LOTT.
- The claim against the carrier for damage or breakdown should be in the act of receiving the packages in case of visible damages and within 24 hours of receipt. If the damages were not visible, protest or reservation should be in writing.
- The goods travel always at the buyer's risk, even in cases of special agreements.
- Carriage prepaid: From 500 €.

CLAIMS AND REFUNDS
Will not be accepted after FIFTEEN DAYS from the date of the receipt of the goods. The date of the carrier's delivery note will record the date of receipt of the goods.
No refund without the original NOFER's packaging and the express consent by NOFER, S.L. will be accepted. No refunds are permitted for custom manufactured items.
Any unjustified returned material, if paid, will suffer a minimum of 15% automatic depreciation on the invoiced amount, for management expenses and storage. The depreciation can be increased after an expert valuation.

WARRANTIES
Under the conditions described in the certificates included in the relevant section, the warranty is limited to the replacement of parts and spares that the NOFER, S.L. technical staff recognize, in our company and without compensation of any kind. The warranty does not include transport or solving breakdowns caused by reasons beyond the design or manufacture of the product or originated by improper handling, installation or maintenance, or by the normal wear.

PAYMENT
Up to the granting of the appropriate classification and risk, all operations will be prepaid.

SUCCESSIVE OPERATIONS
Deferral of payment of our invoices shall be agreed between both parties. After the set deadlines, we are allowed to post automatically the interest for late payment at the rate of ONE PERCENT per month or fraction of a month.

TAXES
Invoice charged under applicable law.

RETENTION OF TITLE
The goods are considered property NOFER, S.L. until the full payment by the customer, taking NOFER, S.L. until then the retention of title.

JURISDICTION
Will be competent only in case of dispute, the Courts of Barcelona.

REPARATIONS
The reparations will be held for the authorized Assistance Services or in NOFER, S.L., previous the corresponding budget acceptation.
IMPORTANT: budget cost 15 €.

ÍNDICE DE PRODUCTOS

PRODUCT INDEX

INDEKS PRODUKTÓW

ИНДЕКС ПРОДУКТА

○ Las posibilidades de nuestra grifería temporizada

● Additional benefits

● Dodatkowe korzyści

◉ Возможности наших кранов с таймером

○ CAUDAL
● FLOW
● WYPŁYW
◉ ПОТОК

○ NORMAL (N)

Caudal 6 litros por minuto para lugares sin requisitos especiales

● NORMAL (N)

6 l/min flow rate for objects without special requirements

● NORMALNY (N)

Wypływ 6 l/min dla obiektów bez specjalnych wymagań

◉ НОРМАЛЬНЫЙ (N)

Расход 6 литров в минуту для мест без особых требований

○ ECOLÓGICO (E)

Con nuestra selección de productos Eco Friendly es posible ahorrar agua y energía.

● ECOLOGY

With our selection of Eco Friendly products it is possible to save water and energy

● EKOLOGIA (E)

Rodzina produktów ECO FRIENDLY pozwala oszczędzać wodę i energię

◉ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ (E)

Наш выбор экологически чистых продуктов позволяет экономить воду и энергию

○ CERTIFICACIÓN LEED (L)

Nuestra colección de grifería temporizada presenta un modelo con 1,89 l/min de caudal que facilita la obtención de la máxima certificación Leed para losedificios que los instalen

● LEED CERTIFICATION (L)

Our timed faucet collection has the Leed certification. A guarantee of efficiency

● CERTYFIKACJA LEED (L)

Nasza kolekcja armatury o wypływie 1,89 l/min pozwala uzyskać najwyższy certyfikat LEED

◉ СЕРТИФИКАЦИЯ LEED (L)

В нашей коллекции смесителей с таймеромпредставлена модель с расходом 1,89 л/мин, что позволяет легко получить максимальную сертификацию Leed для зданий, в которых они установлены

○ PULSACIÓN
● PULSATION
● NACISK
◉ ПУЛЬСАЦИЯ



○ PULSACIÓN NORMAL (N)

La pulsación justa para un uso general

● NORMAL PUSH (N)

The right keystroke for general use

● NACISK NORMALNY (N)

Produkty o standardowej sile nacisku

◉ НОРМАЛЬНАЯ ПУЛЬСАЦИЯ (N)

Правильная пульсация для общего использования

○ ANTIBLOCAJE (A)

Sistema que evita el bloqueo del pulsador

● ANTI-BLOCKING(A)

System that prevents the button from blocking

● ANTYBLOKADA (A)

System uniemożliwiający ciągły wypływ wody

◉ АНТИБЛОКИРОВКА (A)

Система, предотвращающая блокировку кнопки использования использования

○ REGLAJE DE TIEMPO (R)

Ofrecemos grifería con la capacidad de regulación del tiempo de salida de agua

● TIME SETTING (R)

We offer faucets with the ability to regulate the water outlet time

● REGULACJA CZASU (R)

Oferujemy baterie z regulowanym czasem wypływu wody

◉ НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ (R)

Предлагаем смесители с возможностьюрегулирования времени подачи воды

○ PULSACIÓN SUAVE (S)

Pensado para uso infantil y de la tercera edad, la pulsación suave facilita el manejo de la grifería temporizada

● SOFT PUSH (S)

Designed for use by children and the elderly, the soft touch facilitates the handling of the timed faucet

● MIĘKKIE URUCHAMIANIE (S)

Zaprojektowany dla wygody dzieci i osób starszych. Wystarczy lekki nacisk w celu uruchomienia

◉ МЯГКОЕ НАЖАТИЕ (S)

Мягкое прикосновение, разработанное для использования детьми и пожилыми людьми, облегчает обращение с краном с таймером

○ GRIFERÍA TEMPORIZADA ● TIMED FAUCETS
● ARMATURA SAMOZAMYKAJĄCA ◉ КРАН С ТАЙМЕРОМ

○ LAVABOS ● WASHBASIN ● UMYWALKOWE ◉ УМЫВАЛЬНИК

○ UN AGUA ● ONE WATER ● WODA ZMIESZANA ◉ ОДНА ВОДА

○ Encimera
● Countertop
● Stojące
◉ Столешница

82 **07400.N**

07410.N

07420.N

81

07430.N

○ Mural
● Wall mounted
● Scienne
◉ Настенный

84 **07480.N**

85

07440.N

07450.N

07490.N

○ Instalación empotrada
● Flushed installation
● Podtynkowe
◉ Промывная установка

87 **07460.N**

07570.N

○ Palanca
● Lever
● Uruchamiany dźwignią
◉ Рычаг

89 **07400P.S**

07410P.S

07440P.S

○ Pedales
● Pedal
● Pedałem
◉ Педаль

153 **07106.B**

154

07112.2.B

07465.N

○ Caños
● Spouts
● Wylewki
◉ Трубы

90 **07009.B**

07008.B

91

07010.B

07022.B

○ Fregaderos
● Sink
● Zlewozmywakowe
◉ Раковина

93 **07510.N**

07490.N

07510P.S

94

07490P.S

○ Caños Fregaderos
● Sink spouts
● Wylewki zlewozmywakowe
◉ Излив для раковины

94 **07012.B**

95

07013.B

07407.S

07408.S

96

07409.S

07018.B

○ MEZCLADORES ● MIXER FAUCETS ◉ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КРАНОВ ● BATERIE

○ Encimera
● Countertop
● Stojące
◉ Столешница

83 **07420M.N**

07430M.N

07425M.S

○ Pedales
● Pedal
● Pedałem
◉ Педаль

155 **07107.B**

07108.B

○ Fregaderos
● Sink
● Zlewozmywakowe
◉ Раковина

94 **07270M.B**

★ ○ Nuevo ● New
● Nowość ◉ новый

○ GRIFERÍA TEMPORIZADA
● TIMED FAUCETS
● ARMATURA SAMOZAMYKAJĄCA
◉ КРАНСТАЙМЕРОМ

○ GRIFERÍA ELECTRÓNICA
● ELECTRONIC FAUCETS
● ARMATURA ELEKTRONICZNA
◉ ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАН

○ URINARIOS ● URINAL
○ ● PISUAROWE ◉ ПИССУАР

○ INODOROS ● WC ● WC ◉ ТУАЛЕТЫ

○ INSTALACIÓN VISTA ● EXPOSED INSTALLATION ◉ -ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА
● NATYNKOWE

○ INSTALACIÓN EMPOTRADA ● FLUSHED INSTALLATION ◉ ПРОМЫВОЧНАЯ УСТАНОВКА
● PODTYNKOWE

○ Instalación empotrada
● Flushed installation
● Podtynkowe
◉ Промывочная установка

100 **07570.N**

○ Instalación vista
● Exposed installation
● Natynkowe
◉ Открытая установка

100 **07510.N**

○ Enlaces
● Offset
● Dodatkowe
◉ Отвод

101 **07590.B** **07591.B**

○ Sin llave de paso
● Without shut-off valve
● Bez zaworu odcinającego
◉ Без запорного клапана

103 **07098.B** 105 **07079.B**

○ Con llave de paso
● With shut-off valve
● Z kranem
◉ С краном

104 **07091.B** **07092.B**

104 **07078.B** **07096.B**

○ Con llave de paso
● With shut-off valve
● Z kranem
◉ С краном

109 **07082.B**

○ Sin llave de paso
● Without shut-off valve
● Bez zaworu odcinającego
◉ Без запорного клапана

109 **07083.B** 108 **07076.34.B** **07076.1.B**

○ Instalación empotrada
● Flushed installation
● Podtynkowe
◉ Промывочная установка

72 **07280.B**

○ Instalación vista
● Exposed installation
● Natynkowe
◉ Открытая установка

72 **07281.B**

77 **07293.B** ★

○ Instalación vista
● Exposed installation
● Natynkowe
◉ Открытая установка

77 **07294.B** ★

○ Instalación empotrada
● Flushed installation
● Podtynkowe
◉ Промывочная установка

76 **07291.B**

76 **07292.B**

★ ○ Nuevo ● New
● Nowość ◉ новый

○ GRIFERÍA TEMPORIZADA
● TIMED FAUCETS
● ARMATURA SAMOZAMYKAJĄCA
◉ КРАН С ТАЙМЕРОМ

○ DUCHAS ● SHOWER ● NATRYSKI ◉ ДУШИ

● ONE WATER ◉ ОДНА ВОДА

○ Instalación vista
● Exposed installation
● Natynkowe
◉ Открытая установка

111 **07610.N**

112 **07690.N**

○ Instalación empotrada
● Flushed installation
● Podtynkowe
◉ Промывочная установка

112 **07670.N**

○ UN AGUA ● WODA ZMIESZANA

○ Conjuntos
● Set
● Zestawy
◉ Набор

116 **07610C.N**

117 **07690C.N**

118 **07067.B**

● MIXER FAUCETS ◉ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КРАНОВ

○ Instalación vista
● Exposed installation
● Natynkowe
◉ Открытая установка

114 **07270M.B**

07270M.G

○ Instalación empotrada
● Flushed installation
● Podtynkowe
◉ Промывочная установка

115 **07062.2.B**
07062.2.CB

07062.2.G
07062.2.CG

○ MEZCLADORES ● BATERIE

○ Conjuntos
● Set
● Zestawy
◉ Набор

117 **07064.B**

118 **07064.G**

● SHOWER HEAD ◉ ДУШЕВАЯ ГОЛОВКА

120 **07075.B**

119 **07071.B**

120 **07072.B**

○ ROCIADORES DUCHA ● GŁOWICE NATRYSKOWE

120 **07074.2.B**

119 **07070.B**

● COLUMNAS ◉ КОЛОННЫ

122 **13414.B**

13415.B

123 **13416.B**

○ COLUMNAS ● KOLUMNY

123 **13417.B**

124 **13420.B**

○ **Manual**
● **Manual**
● **Podręcznik**
◉ **Ручной**

124 **13418.B**

125 **13419.B**

125 **13422.B**

○ GRIFERÍA ELECTRÓNICA
● ELECTRONIC FAUCETS
● ARMATURA ELEKTRONICZNA
◉ ЭЛЕКТРОННЫЙ КРАН

○ ● ● Laser ◉ Лазер

● ONE WATER ◉ ОДНА ВОДА

○ Encimera
● Countertop
● Stojące
◉ Столешница

58 **07261.B**

07260.B

59 **07260.N**

07264.B

52 **07360.B**

58 **07261.N**

○ UN AGUA ● WODA ZMIESZANA

○ Mural
● Wall mounted
● Ścienne
◉ Настенный

64 **07263.B**

07265.B

53 **07361.B**

○ Fregaderos
● Sink
● Zlewozmywakowe
◉ Раковина

67 **07262.B**

○ MEZCLADORES ● MIXER FAUCETS ◉ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ КРАНОВ

○ Encimera
● Countertop
● Stojące
◉ Столешница

59 **07261M.B**

60 **07260M.B**

07260M.N

07261M.N

52 **07360M.B**

○ Mural
● Wall mounted
● Ścienne
◉ Настенный

64 **07263M.B**

53 **07361M.B**

○ Fregaderos
● Sink
● Zlewozmywakowe
◉ Раковина

67 **07262M.B**

○ DOSIFICADORES DE JABÓN ● SOAP DISPENSERS ◉ ДОЗАТОР МЫЛА

69 **03113.B**

03114.B

55 **03312.B**

○ DOSOWNIK MYDŁA ◉ ДОЗАТОР МЫЛА

69 **03120.B**

55 **03313.B**

★ ○ Nuevo ● New
● Nowość ◉ новый

○ GRIFERÍA INDUSTRIAL ● INDUSTRIAL FAUCETS
● ARMATURA PRZEMYSŁOWA ◉ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРАНЫ

○ UN AGUA ● ONE WATER
● WODA ZMIESZANA ◉ ОДНА ВОДА

165 **07101.B**

○ MEZCLADORES ● MIXER FAUCETS
● BATERIE ◉ СМЕСИТЕЛИ

166 **07102.B**

07100.B

167 **07102.CC**

07102M.CC

○ ACCESORIOS ● ACCESORIES
● AKCESORIA ◉ АКСЕССУАРЫ

○ TEMPORIZADA ● TIMED
● MANUALNE ◉ ТАЙМЕР

126 **97009.G**

96 **97129**

126 **97441**

170 **97131.12**

97131.38

○ ELECTRÓNICA ● ELECTRONIC
● ELEKTRONICZNE ◉ ЭЛЕКТРОННЫЙ

170 **07017.B**

○ FLUXORES ● FLUSH
● ZAWÓR ◉ ФЛЮКСОРЫ

105 **07086.52.B**

07086.60.B

107 **97838**

07095.B

07099.B

106 **07093.B**

07094.B

97180

★ ○ Nuevo ● New
● Nowość ◉ новый

○ SOLUCIONES ANTIVANDÁLICAS ● VANDAL PROOF SOLUTIONS
● ROZWIĄZANIA ANTYWANDALOWE ◉ АНВАНДАЛЬНЫЕРЕШЕНИЯ

○ Grifería ● Faucets ● Zawory ◉ Краны

○ Caños ● Spouts
● Wylewki ◉ Трубы

○ LAVABOS ● WASHBASIN ● UMYWALKOWE ◉ УМЫВАЛЬНИК

○ TRAS MURO ● BEHIND WALL ● ZAŚCIENNE ◉ ЗАСТЕНОЙ

○ Un agua
● One water
● Woda zmieszana
◉ Одна вода

133 **07025.10.N** **07025.10.A**

132 **07015.10.N** **07015.10.A**

134 **07011.10.B**

07022.10.B

○ INSTALACIÓN EMPOTRADA ● FLUSHED INSTALLATION ● PODTYNKOWE ◉ ПРОМЫВНАЯ УСТАНОВКА

○ Un agua
● One water
● Woda zmieszana
◉ Одна вода

135 **07090.B**

91 **07010.B**

07022.B

○ DUCHAS ● SHOWER ● NATRYSKI ◉ ДУШ

○ TRAS MURO ● BEHIND WALL ● ZAŚCIENNE ◉ ЗАСТЕНОЙ

○ Un agua
● One water
● Woda zmieszana
◉ Одна вода

138 **07018.10.N** **07018.10.A**

139 **07028.10.N** **07028.10.A**

○ Mezcladores
● Mixer faucets
● Baterie
◉ Смесители для кранов

141 **07017.2.10.N** **07017.2.10.A**

142 **07017.10.N** **07017.10.A**

140 **07075.10.B**

○ INSTALACIÓN EMPOTRADA ● FLUSHED INSTALLATION ● PODTYNKOWE ◉ ПРОМЫВНАЯ -УСТАНОВКА

144 **07680M.N** **07680M.A**

146 **07075.AV.B**

○ INODORO ● WC ● WC ◉ ДУШ

○ TRAS MURO ● BEHIND WALL ● ZAŚCIENNEA ◉ ЗАСТЕНОЙ

148 **07016.10.B** **07036.10.B**

149 **07026.10.B** **07046.10.B**

○ INSTALACIÓN EMPOTRADA ● FLUSHED INSTALLATION ● PODTYNKOWE ◉ ПРОМЫВНАЯ -УСТАНОВКА

109 **07082.B**

07083.B

★ ○ Nuevo ● New
● Nowość ◉ новый

ÍNDICE GENERAL

GENERAL INDEX

INDEKS OGÓLNY

ОБЩИЙ ИНДЕКС

	DESC.	
03113.B	○ Dosificador electrónico de jabón sobre encimera ● Electronic soap dispenser on countertop ● Elektroniczny dozownik mydła, stojący ◉ Автоматический диспенсер жидкого мыла для установки на раковину	69
03114.B	○ Dosificador electrónico de jabón sobre encimera ● Electronic soap dispenser on countertop ● Elektroniczny dozownik mydła, stojący ◉ Автоматический диспенсер жидкого мыла для установки на раковину	69
03120.B	○ Dosificador electrónico de jabón mural ● Wall mounted electronic soap dispenser ● Elektroniczny dozownik mydła, ścienny ◉ Настенный автоматический диспенсер жидкого мыла	69
03312.B	○ Dosificador electrónico de jabón sobre encimera. Activación láser ● Electronic soap dispenser on countertop, laser activation. Current ● Elektroniczny dozownik mydła na blacie, aktywacja lasera ◉ Электронный дозатор жидкого мыла на столешнице, активация лазером	55
03312.NB	○ Dosificador electrónico de jabón sobre encimera. Activación láser. Solo corriente eléctrica ● Electronic soap dispenser on countertop, laser activation. Powered only by electric current ● Elektroniczny dozownik mydła na blacie, aktywacja lasera. Zasilane wyłącznie sieciowo ◉ Электронный дозатор жидкого мыла на столешнице, активация лазером. Питание только электрическим током	55
03313.B	○ Dosificador de jabón mural electrónico. Activación láser ● Wall mounted electronic soap dispenser, laser activation ● Elektroniczny dozownik mydła naścienny, aktywacja lasera ◉ Настенный электронный дозатор жидкого мыла, активация лазером	55
03313.NB	○ Dosificador de jabón mural electrónico. Activación láser. Solo corriente eléctrica ● Wall mounted electronic soap dispenser, laser activation. Powered only by electric current ● Elektroniczny dozownik mydła naścienny, aktywacja lasera. Zasilane wyłącznie sieciowo ◉ Настенный электронный дозатор жидкого мыла, активация лазером. Питание только электрическим током	55
07008.B	○ Caño lavabo mural ● Wall mounted spout for washbasin ● Wylewka ścienna do umywalki ◉ Настенный излив для раковин	92
07009.B	○ Caño lavabo encimera ● Spout on countertop for washbasin ● Wylewka nablatowa do umywalki ◉ Излив для установки на раковину для раковин	90
07010.B	○ Caño lavabo mural ● Wall mounted spout for washbasin ● Wylewka ścienna do umywalki ◉ Настенный излив для раковин	91
07011.10.B	○ Caño para conjunto antivandálico ● Vandal-proof washbasin spout, installation through wall ● Wandaloodporna wylewka umywalkowa, inst. Zaściannna ◉ Излив для раковины из нержавеющей стали	134
07012.B	○ Caño extensible para fregadero ● Telescopic spout for sink ● Wysuwana wylewka do zlewu ◉ Выдвижной излив для мойки	94
07013.B	○ Caño alto fregadero ● High spout for sink ● Wysoka wylewka do zlewu ◉ Высокий излив для мойки	95

	DESC.	
07015.10.A	○ Grifo antivandálico temporizado para lavabo, instalacion tras muro. Pulsación antiblocaje ● Vandal-proof washbasin faucet, installation through wall. Security push ● Zawór wandaloodporny zaścienny, z antyblokadą ◉ Кран для антивандальной раковины, Межстенная установка. С кнопкой защиты	132
07015.10.N	○ Grifo antivandálico temporizado para lavabo, instalacion tras muro ● Vandal-proof washbasin faucet, installation through wall ● Zawór wandaloodporny zaścienny ◉ Кран для антивандальной раковины, Межстенная установка	132
07016.10.B	○ Fluxómetro temporizado antivandálico, instalación tras muro ● Vandal-proof timed flushometer, installation through wall ● Zawór spłukujący zaścienny z przyciskiem ◉ Антивандальная система смыва с таймером, Межстенная установка	148
07017.10.A	○ Grifo antivandálico mezclador temporizado para ducha, instalacion tras muro. Pulsación antiblocaje ● Vandal-proof timed mixer for shower, installation through wall. Security push ● Zaścienna bateria czasowa natryskowa, z antyblokadą ◉ Антивандальный смеситель для душа с таймером, Межстенная установка. С кнопкой безопасности	142
07017.10.N	○ Grifo antivandálico mezclador temporizado para ducha, instalacion tras muro ● Vandal-proof timed mixer for shower, installation through wall ● Zaścienna bateria czasowa natryskowa ◉ Антивандальный смеситель для душа с таймером, Межстенная установка	142
07017.2.10.A	○ Grifo antivandálico mezclador temporizado para ducha, instalacion tras muro. Pulsación antiblocaje ● Vandal-proof timed mixer for shower, installation through wall. Security push ● Zaścienna bateria czasowa natryskowa, z antyblokadą ◉ Антивандальный смеситель для душа с таймером, Межстенная установка. С кнопкой безопасности	141
07017.2.10.N	○ Grifo antivandálico mezclador temporizado para ducha, instalacion tras muro ● Vandal-proof timed mixer for shower, installation through wall ● Zaścienna bateria czasowa natryskowa ◉ Антивандальный смеситель для душа с таймером, Межстенная установка	141
07017.B	○ Válvula mezcladora ● Mixer valve ● Zawór mieszający ◉ Термостатический клапан	170
07018.10.A	○ Grifo antivandálico temporizado para ducha, instalacion tras muro. Pulsación antiblocaje ● Vandal-proof shower faucet, installation through wall. Security push ● Zawór natryskowy wandaloodporny zaścienny, z antyblokadą ◉ Антивандальный душ, Межстенная установка. С кнопкой безопасности	138
07018.10.N	○ Grifo antivandálico temporizado para ducha, instalacion tras muro ● Vandal-proof shower faucet, installation through wall ● Zawór natryskowy wandaloodporny zaścienny ◉ Антивандальный душ, Межстенная установка	138
07018.B	○ Caño de latón cromado para fregadero ● Chromed brass spout for sink ● Wylewka z chromowanego mosiądzu do zlewu ◉ Излив для раковины из хромированной латуни	96
07022.10.B	○ Caño lavabo antivandálico transmuro ● Vandal-proof washbasin spout, installation through wall ● Wandaloodporna wylewka umywalkowa, zaścienna ◉ Излив для раковины, Межстенная установка	39

	DESC.	
07022.B	○ Caño antivandálico ● Vandal-proof spout ● Wandaloodporna wylewka ◉ Антивандальыный излив	91
07025.10.A	○ Grifo antivandálico temporizado para lavabo, instalacion tras muro. Pulsación antiblocaje. Pulsador plano ● Vandal-proof washbasin faucet, installation through wall. Flat and security push button ● Wandaloodporny zawór umywalkowy zaścienny, z antyblokadą ◉ Кран для антивандальной раковины, Межстенная установка. С кнопкой безопасности	133
07025.10.N	○ Grifo antivandálico temporizado para lavabo, instalacion tras muro. Pulsador plano ● Vandal-proof washbasin faucet, installation through wall. Flat push button ● Wandaloodporny zawór umywalkowy zaścienny ◉ Кран для антивандальной раковины, Межстенная установка. Плоская кнопка запуска	133
07026.10.B	○ Fluxómetro temporizado antivandálico con pulsador plano, instalación tras muro ● Vandal-proof timed flushometer, installation through wall. Flat push button ● Wandaloodporny zawór czasowy spłukujący do WC zaścienny ◉ Антивандальная система смыва с таймером, Межстенная установка. Плоская кнопка запуска	149
07028.10.A	○ Grifo antivandálico temporizado para ducha, instalacion tras muro. Pulsación antiblocaje. Pulsador plano ● Vandal-proof timed faucet for shower, intallation through wall. Flat and security push button ● Wandaloodporny zawór natryskowy czasowy zaścienny, z antyblokadą ◉ Антивандальный кран для душа с таймеромг, Установка межстенная. С кнопкой плоской	139
07028.10.N	○ Grifo antivandálico temporizado para ducha, instalacion tras muro. Pulsador plano ● Vandal-proof timed faucet for shower, intallation through wall. Flat push button ● Wandaloodporny zawór natryskowy czasowy zaścienny ◉ Антивандальный кран для душа с таймеромг, Установка межстенная. Плоская кнопка запуска	139
07036.10.B	○ Fluxómetro temporizado antivandálico, instalación tras muro ● Vandal-proof timed flushometer, installation through wall ● Zawór spłukujący zaścienny z przyciskiem ◉ Антивандальная система смыва с таймером, Межстенная установка	148
07046.10.B	○ Fluxómetro temporizado antivandálico con llave de paso y pulsador plano, instalación tras muro ● Vandal-proof timed flushometer with shut-off valve, installation through wall. Flat push button ● Wandaloodporny zawór czasowy spłukujący do WC zaścienny ◉ Антивандальная система смыва с таймером, Межстенная установка. Плоская кнопка запуска	149
07062.2.B	○ Mezclador temporizado de ducha mural encastrado ● Wall mounted timed shower faucet. Built-in installation ● Zawór natryskowy czasowy podtynkowy ◉ Настенный кран для душа с таймером. Встраиваемый в стену	115
07062.2.CB	○ Grifo ducha mural emportrado mezclador con caja de acero inoxidable ● Wall mounted timed shower faucet with stainless steel box ● Zawór natryskowy czasowy podtynkowy w obudowie ze stali nierdzewnej ◉ Настенный кран для душа с таймером в коробе из нержавеющей стали	115
07062.2.CG	○ Grifo ducha mural emportrado mezclador sistema antilegionella con caja de acero inoxidable ● Wall mounted timed shower faucet with antilegionella system and stainless steel box ● Zawór natryskowy czasowy podtynkowy w obudowie ze stali nierdzewnej, ze złączką antystagnacyjną ◉ Настенный кран для душа с таймером с системой анти-легионела and коробом из нержавеющей стали	115
07062.2.G	○ Grifo ducha mural emportrado mezclador sistema antilegionella ● Wall mounted timed shower faucet with antilegionella system. Built-in installation ● Zawór natryskowy czasowy podtynkowy, ze złączką antystagnacyjną ◉ Настенный кран для душа с таймером с системой анти-легионела. Встраиваемый в стену	115
07064.B	○ Conjunto ducha mezclador temporizado ● Timed mixer shower set ● Zestaw natryskowy czasowy, natynkowy ◉ Душевой набор с таймером	117
07064.G	○ Conjunto ducha mezclador temporizado con sistema antilegionella ● Timed mixer shower set with antilegionella system ● Zestaw natryskowy czasowy, natynkowy, ze złączką antystagnacyjną ◉ Душевой набор с таймеромс системой анти-легионела	118
07067.B	○ Conjunto ducha (rociador y tubo) ● Shower set (head and pipe) ● Zestaw prysznicowy (głowica i rurka) ◉ Душевой набор	118
07068.10.B	○ Pulsador para conjunto antivandálico ● Push button for vandal-proof set ● Przycisk do instalacji wandaloodpornych ◉ Кнопка для антивандального комплекта	142
07070.B	○ Rociador de ducha mural ● Wall mounted shower head ● Ścienna głowica natryskowa ◉ Настенная душевая голова	119
07071.B	○ Rociador de ducha mural ● Wall mounted shower head ● Ścienna głowica natryskowa ◉ Настенная душевая голова	119
07072.B	○ Rociador de ducha mural para instalación vista ● Wall mounted shower head for exposed inst. ● Ścienna głowica prysznicowa do inst. Naściennej ◉ Настенная душевая голова для выставки	120
07074.2.B	○ Rociador ducha mural orientable ● Wall mounted swinging shower head ● Naścienna uchylna głowica prysznicowa ◉ Настенная поворотная душевая голова	120
07075.10.B	○ Rociador ducha antivandálico transmuro ● Vandal-proof shower head, installation through wall ● Wandaloodporna głowica prysznicowa, zaścienna ◉ Антивандальная голова душевой системы, Межстенная установка	140
07075.B	○ Rociador ducha fijo ● Wall mounted fixed shower head ● Ścienna głowica natryskowa ◉ Настенный fixed shower head	118
07075.AV.B	○ Rociador fijo antivandálico para ducha ● Vandal-proof fixed shower head ● Głowica natryskowa wandaloodporna ◉ Фиксированная антивандальная насадка для душа	144
07076.1.B	○ Fluxómetro temporizado mural empotrado 1" ● Wall mounted timed 1" flush mounted flushometer ● Podtynk. czasowy zawór spłukujący do WC 1" ◉ Настенное смывное устройство 1" с рычагом	108
07076.34.B	○ Fluxómetro temporizado mural empotrado 3/4" ● Wall mounted timed 3/4" flush mounted flushometer ● Podtynk. czasowy zawór spłukujący do WC 3/4" ◉ Настенное смывное устройство 3/4" с рычагом	108
07078.B	○ Fluxómetro temporizado con llave de paso instalación vista ● Timed flushometer ● Zawór czasowy spłukujący ◉ Смывное устройство для писсуаров с внешней подводкой воды 3/4"	104

	DESC.	
07079.B	○ Fluxómetro temporizado instalación vista ● Timed flushometer exposed installation ● Zawór czasowy spłukujący, natynkowy ◉ Смывное устройство для писсуаров с внешней подводкой воды 1"	103
07080.K	○ Fluxómetro temporizado mural 3/4" con llave de paso ● Vandal-proof timed 3/4" flushometer w/shut-off valve ● Wandalodporny czasowy zawór spłukujący do WC 3/4" z zaw. odcin. ◉ Антивандальное смывное устройство 3/4" без обратного клапана	148-149
07081.K	○ Fluxómetro temporizado mural 3/4" ● Vandal-proof timed 3/4" flushometer ● Wandalodporny czasowy zawór spłukujący do WC 3/4" ◉ Антивандальное смывное устройство 3/4"с обратным клапаном	148-149
07082.B	○ Fluxómetro temporizado 3/4" con llave de paso con caja ● Timed flushometer 3/4" with shut-off valve and box ● Podtynk. czasowy zawór spłukujący do WC 1" z zaw.odcin.i boxem ◉ Антивандальное смывное устройство 3/4"с обратным клапаном	109
07083.B	○ Fluxómetro temporizado 3/4" con caja ● Timed flushometer 3/4" with box ● Podtynk. czasowy zawór spłukujący do WC 1" z boxem ◉ Антивандальное смывное устройство 3/4"с обратным клапаном	109
07084.10.B	○ Pulsador para conjunto antivandálico ● Push button for vandal-proof set ● Przycisk do instalacji wandaloodpornych ◉ Кнопка для антивандального комплекта	132
07085.10.B	○ Pulsador plano antivandálico para instalación tras muro ● Flat vandal-proof push button for installation through wall ● Wandaloodporny przycisk do instalacji zaściennej ◉ Антивандальная кнопка нажимная для смыва	133
07086.52.B	○ Tubo de descarga para urinario ● Discharge pipe for urinal ● Rura spłukująca ◉ Выпускной патрубок для писсуара	105
07086.60.B	○ Tubo de descarga para urinario ● Discharge pipe for urinal ● Rura spłukująca ◉ Выпускной патрубок для писсуара	105
07090.A	○ Grifo temporizado con caja de acero inoxidable. Pulsación antiblocaje ● Timer faucet with stainless steel box. Security push ● Podtynkowy zawór czasowy z boxem ◉ Кран с таймером в коробе из нержавеющей стали	135
07090.B	○ Grifo temporizado con caja de acero inoxidable ● Timer faucet with stainless steel box ● Podtynkowy zawór czasowy z boxem ◉ Кран с таймером в коробе из нержавеющей стали	135
07093.B	○ Racor de unión ● WC fitting ● Element łączący do WC ◉ Фиттинг	106
07094.B	○ Abrazadera para tubo de descarga. Para fluxores 07078.34.B y 07078.1.B ● Clamp for discharge pipe. For flushometers 07078.34.B and 07078.1.B ● Uchwyt do rury spłukującej, do zaworu 07078.34.B - 07078.1.B ◉ Зажим для отводной трубы. Для смывного устройства 07078.34.B и 07078.1.B	106
07095.B	○ Abrazadera para tubo de descarga. Para fluxores 07079.34.B y 07098 ● Clamp for discharge pipe. For flushometers 07079.34.B and 07098.B ● Uchwyt do rury spłukującej, do zaworu 07079.34.B - 07098.B ◉ Зажим для отводной трубы. Для смывного устройства 07079.34.B и 07098.B	107

	DESC.	
07096.B	○ Fluxor palanca temporizado mural 3/4" con llave de paso ● Wall mounted self-closing 3/4" lever operated flushometer with shut-off valve ● Samozamykający się naścienny spłukiwacz 3/4" obsługiwany dźwignią z zaworem odcinającym ◉ Настенный рычаг с подключением 3/4" для смывного устройства с запорным краном	104
07098.B	○ Fluxómetro temporizado mural 3/4" ● Wall mounted timed flushometer 3/4" ● Podtynk. czasowy zawór spłukujący do WC 1" z boxem ◉ Настенное смывное устройство с подключениемг 3/4"	104
07099.B	○ Conjunto de pistón ● Piston set ● Zestaw tłoka ◉ Поршневой комплект	107
07100.B	○ Grifo encimera tipo ducha mezclador monom. con leva larga ● Large lever operated mixer ● Kuchenna bateria nablatowa z spryskiwaczem i dlugim uchwytem ◉ Смеситель проффесиональный с большим рычагом	166
07101.B	○ Grifo encimera tipo ducha un agua ● One water desktop faucet shower type ● Kuchenny zawór ze spryskiwaczem nablatowy ◉ Кран проффесиональный	165
07102.B	○ Grifo encimera tipo ducha dos aguas ● Two waters desktop faucet shower type ● Kuchenny spryskiwacz nablatowy na wodę ciepła i zimną ◉ Смеситель проффесиональный с барашковыми кранами	166
07102.CC	○ Grifo encimera tipo ducha dos aguas con caño ● Cold / hot water faucet with one extra spout ● Kuchenny spryskiwacz nablatowy na wodę ciepła i zimną z baterią ◉ Смеситель проффесиональный с дополнительным изливом	167
07102M.CC	○ Grifo mural tipo ducha de dos aguas monomando con caño ● Lever operated mixer with one extra spout ● Kuchenny spryskiwacz ścienny z baterią jednouchwytową ◉ Смеситель проффесиональный с барашковыми кранами и дополнительным изливом	167
07106.B	○ Grifo monopedal un agua suelo ● One pedal floor settled faucet ● Zawór podłogowy jednopedałowy ◉ Педаль для проффесиональных кранов	153
07107.B	○ Grifo monopedal mezclador progresivo suelo ● One pedal floor settled progressive mixer ● Progresywna bateria podłogowa jednopedałowa ◉ Педаль для проффесиональных смесителей	154
07108.B	○ Grifo bipedal mezclador suelo ● Two pedals floor settled mixer ● Bateria podłogowa dwupedałowa ◉ Двойная педаль для проффесиональных смесителей	154
07112.2.B	○ Grifo pulsador de pie un agua encastrado suelo ● Foot operated push button faucet ● Kran obsługiwany stopą ◉ Кран с ножным управлением	153
07200.B	○ Grifo monomando mezclador palanca gerontológica encimera ● Gerontologic lever operated mixer faucet on countertop ● Bateria zlewozmywakowa stojąca, z długim uchwytem ◉ Управляемый геронтологический рычаг смесителя для установки на раковину	160
07201.B	○ Grifo monomando mezclador palanca gerontológica mural ● Wall mounted gerontologic lever operated mixer faucet ● Bateria żcienna z długim uchwytem ◉ Настенный геронтологический рычаг смесителя	160

	DESC.	
07210.B	○ Grifo monomando mezclador palanca gerontológica encimera ● Gerontologic lever operated mixer faucet on countertop ● Bateria zlewozmywakowa stojąca, z długim uchwytem ◉ Настенный геронтологический рычаг смесителя для установки на раковину	159
07260.B	○ Grifo electrónico encimera caudal estandar ● Electronic washbasin faucet on countertop standard flow ● Zawór elektroniczny stojący, wypływ standardowy ◉ Автоматический кран для установки на раковину стандартный аэратор	58
07260.EB	○ Grifo electrónico encimera caudal ECO ● Electronic washbasin faucet on countertop ECO flow ● Zawór elektroniczny stojący, wypływ ECO ◉ Автоматический кран для установки на раковину ECO аэратор	58
07260.EN	○ Grifo electrónico encimera negro caudal ECO ● Black electronic washbasin faucet on countertop ECO flow ● Zawór elektroniczny stojący, czarny, wypływ ECO ◉ Черный Автоматический кран для установки на раковину ECO аэратор	59
07260.LB	○ Grifo electrónico encimera caudal LEED ● Electronic washbasin faucet on countertop LEED flow ● Zawór elektroniczny stojący, wypływ LEED ◉ Автоматический кран для установки на раковину LEED аэратор	58
07260.LN	○ Grifo electrónico encimera negro caudal LEED ● Black electronic washbasin faucet on countertop LEED flow ● Zawór elektroniczny stojący, czarny wypływ LEED ◉ Черный Автоматический кран для установки на раковину LEED аэратор	59
07260.N	○ Grifo electrónico encimera negro caudal estandar ● Black electronic washbasin faucet on countertop standard flow ● Zawór elektroniczny stojący, czarny, wypływ standardowy ◉ Черный Автоматический кран для установки на раковину стандартный аэратор	59
07260M.B	○ Grifo mezclador electrónico encimera caudal estandar ● Electronic washbasin mixer on countertop standard flow ● Bateria elektroniczna stojąca, wypływ standardowy ◉ Автоматический смеситель для установки на раковину стандартный аэратор	60
07260M.EB	○ Grifo mezclador electrónico encimera caudal ECO ● Electronic washbasin mixer on countertop ECO flow ● Bateria elektroniczna stojąca, wypływ ECO ◉ Автоматический смеситель для установки на раковину ECO аэратор	60
07260M.EN	○ Grifo mezclador electrónico negro encimera caudal ECO ● Black electronic washbasin mixer on countertop ECO flow ● Bateria elektroniczna stojąca, czarna, wypływ ECO ◉ Черный Автоматический смеситель для установки на раковину ECO аэратор	60
07260M.LB	○ Grifo mezclador electrónico encimera caudal LEED ● Electronic washbasin mixer on countertop LEED flow ● Bateria elektroniczna stojąca, wypływ LEED ◉ Автоматический смеситель для установки на раковину LEED аэратор	60
07260M.LN	○ Grifo mezclador electrónico negro encimera caudal LEED ● Black electronic washbasin mixer on countertop LEED flow ● Bateria elektroniczna stojąca, czarna, wypływ LEED ◉ Черный Автоматический смеситель для установки на раковину LEED аэратор	60
07260M.N	○ Grifo mezclador electrónico negro encimera caudal estandar ● Black electronic washbasin mixer on countertop standard flow ● Bateria elektroniczna stojąca, czarna, wypływ standardowy ◉ Черный Автоматический смеситель для установки на раковину стандартный аэратор	60

	DESC.	
07261.B	○ Grifo electrónico encimera caudal estandar ● Electronic washbasin faucet on countertop standard flow ● Zawór elektroniczny stojący, wypływ standardowy ◉ Автоматический кран для установки на раковину стандартный аэратор	58
07261.EB	○ Grifo electrónico encimera caudal ECO ● Electronic washbasin faucet on countertop ECO flow ● Zawór elektroniczny stojący, wypływ ECO ◉ Автоматический кран для установки на раковину ECO аэратор	58
07261.EN	○ Grifo electrónico encimera negro caudal ECO ● Black electronic washbasin faucet on countertop ECO flow ● Zawór elektroniczny stojący, czarny, wypływ ECO ◉ Черный Автоматический кран для установки на раковину ECO аэратор	58
07261.LB	○ Grifo electrónico encimera caudal LEED ● Electronic washbasin faucet on countertop LEED flow ● Zawór elektroniczny stojący, wypływ LEED ◉ Автоматический кран для установки на раковину LEED аэратор	58
07261.LN	○ Grifo electrónico encimera negro caudal LEED ● Black electronic washbasin faucet on countertop LEED flow ● Zawór elektroniczny stojący, czarny wypływ LEED ◉ Черный Автоматический кран для установки на раковину LEED аэратор	58
07261.N	○ Grifo electrónico encimera negro caudal estandar ● Black electronic washbasin faucet on countertop standard flow ● Zawór elektroniczny stojący, czarny, wypływ standardowy ◉ Черный Автоматический кран для установки на раковину стандартный аэратор	58
07261M.B	○ Grifo mezclador electrónico encimera caudal estandar ● Electronic washbasin mixer on countertop standard flow ● Bateria elektroniczna stojąca, wypływ standardowy ◉ Автоматический смеситель для установки на раковину стандартный аэратор	59
07261M.EB	○ Grifo mezclador electrónico encimera caudal ECO ● Electronic washbasin mixer on countertop ECO flow ● Bateria elektroniczna stojąca, wypływ ECO ◉ Автоматический смеситель для установки на раковину ECO аэратор	59
07261M.EN	○ Grifo mezclador electrónico encimera negro caudal ECO ● Black electronic washbasin mixer on countertop ECO flow ● Bateria elektroniczna stojąca, czarna, wypływ ECO ◉ Черный Автоматический смеситель для установки на раковину ECO аэратор	59
07261M.LB	○ Grifo electrónico encimera caudal LEED ● Electronic washbasin mixer on countertop LEED flow ● Bateria elektroniczna stojąca, wypływ LEED ◉ Автоматический смеситель для установки на раковину LEED аэратор	58
07261.LN	○ Grifo electrónico encimera negro caudal LEED ● Black electronic washbasin mixer on countertop LEED flow ● Bateria elektroniczna stojąca, czarna, wypływ LEED ◉ Черный Автоматический смеситель для установки на раковину LEED аэратор	58
07261M.N	○ Grifo electrónico encimera negro caudal estandar ● Black electronic washbasin mixer on countertop standard flow ● Bateria elektroniczna stojąca, czarna, wypływ standardowy ◉ Черный Автоматический смеситель для установки на раковину стандартный аэратор	58
07262.B	○ Grifo electrónico fregadero ● Electronic faucet for sink on countertop ● Zawór elektroniczny stojący, zlewozmywakowy ◉ Автоматический кран для мойки для установки на раковину	67
07262M.B	○ Grifo mezclador electrónico fregadero ● Electronic mixer for sink on countertop ● Bateria elektroniczna stojąca, zlewozmywakowa ◉ Автоматический смеситель для мойки	67

	DESC.	
07263.B	○ Grifo lavabo electrónico mural caudal estandar ● Wall mounted electronic washbasin faucet standard flow ● Zawór elektroniczny ścienny, wypływ standardowy ◉ Настенный Автоматический кран стандартный аэратор	64
07263.EB	○ Grifo lavabo electrónico mural caudal ECO ● Wall mounted electronic washbasin faucet ECO flow ● Zawór elektroniczny ścienny, wypływ ECO ◉ Настенный Автоматический кран ECO аэратор	64
07263.LB	○ Grifo lavabo electrónico mural caudal LEED ● Wall mounted electronic washbasin faucet LEED flow ● Zawór elektroniczny ścienny, wypływ LEED ◉ Настенный Автоматический кран LEED аэратор	64
07263M.B	○ Grifo mezclador electrónico mural caudal estandar ● Wall mounted elecronic mixer faucet standard flow ● Bateria elektroniczna ścienna, wypływ standardowy ◉ Настенный автоматический смеситель стандартный аэратор	64
07263M.EB	○ Grifo mezclador electrónico mural caudal ECO ● Wall mounted elecronic mixer faucet ECO flow ● Bateria elektroniczna ścienna, wypływ ECO ◉ Настенный автоматический смеситель ECO аэратор	64
07263M.LB	○ Grifo mezclador electrónico mural caudal LEED ● Wall mounted elecronic mixer faucet LEED flow ● Bateria elektroniczna ścienna, wypływ LEED ◉ Настенный автоматический смеситель LEED аэратор	64
07264.B	○ Grifo electrónico alto encimera caudal estandar ● High electronic washbasin faucet on countertop standard flow ● Zawór elektroniczny wysoki, stojący, wypływ standardowy ◉ высокий Автоматический кран для установки на раковину стандартный аэратор	59
07264.EB	○ Grifo antivandálico temporizado para lavabo, instalacion tras muro. Pulsación antiblocaje ● High electronic washbasin faucet on countertop ECO flow ● Zawór elektroniczny, wysoki, stojący, wypływ ECO ◉ высокий Автоматический кран для установки на раковину ECO аэратор	59
07264.LB	○ Grifo electrónico alto encimera caudal LEED ● High electronic washbasin faucet on countertop LEED flow ● Zawór elektroniczny, wysoki, stojący, wypływ LEED ◉ высокий Автоматический кран для установки на раковину LEED аэратор	59
07265.B	○ Grifo electrónico mural un agua caudal estandar ● Wall mounted electronic faucet standard flow ● Zawór elektroniczny ścienny, wypływ standardowy ◉ Настенный Автоматический кран стандартный аэратор	64
07265.EB	○ Grifo electrónico mural un agua caudal ECO ● Wall mounted electronic faucet ECO flow ● Zawór elektroniczny ścienny, wypływ ECO ◉ Настенный Автоматический кран ECO аэратор	64
07265.LB	○ Grifo electrónico mural un agua caudal LEED ● Wall mounted electronic faucet LEED flow ● Zawór elektroniczny ścienny, wypływ LEED ◉ Настенный Автоматический кран LEED аэратор	64
07270M.B	○ Grifo mezclador para ducha instalación vista ● Shower mixer, exposed installation ● Bateria natryskowa natynkowa ◉ Душевой смеситель, внешняя установка	94-114
07270M.G	○ Grifo mezclador para ducha instalación vista con sistema antilegionella ● Shower mixer with antilegionella system, exposed installation ● Bateria natryskowa z systemem antylegionella, montaż natynkowy ◉ Смеситель для душа с системой защиты антилегионелла , внешняя установка	114
07280.B	○ Grifo urinario electrónico instalación empotrada ● Urinal electronic faucet, flushed installation ● Zawór elektroniczny pisuarowy, podtynkowy ◉ Автоматический кран для писсуара скрытая установка	74

	DESC.	
07281.B	○ Grifo urinario electrónico instalación vista ● Urinal electronic faucet, exposed installation ● Zawór elektroniczny pisuarowy, natynkowy ◉ Автоматический кран для писсуара внешняя установка	72
07291.B	○ Fluxor inodoro electrónico instalación empotrada ● Electronic WC flushometer, flushed installation ● Zawór elektroniczny spłukujący do WC, podtynkowy ◉ Автоматическое смывное устройство для унитаза, скрытый монтаж	76
07292.B	○ Fluxor inodoro electrónico con opcion manual, instalación empotrada ● Electronic WC flushometer with manual option, flushed installation ● Zawór elektroniczny i manualny, spłukujący do WC, podtynkowy ◉ Автоматическое смывное устройство для унитаза с кнопкой смыва, скрытый монтаж	76
07293.B	○ Fluxor electrónico para inodoro. Instalación vista. Funcionamiento por baterías ● Electronic flushometer for toilette. Exposed installation. Powered by batteries ● Zawór elektroniczny spłukujący do WC, natynkowy. Zasilanie bateryjne ◉ Автоматическое смывное устройство для унитазов. скрытый монтаж. питание от батареек	27
07294.B	○ Fluxor electrónico para inodoro. Instalación vista. Conectado a red eléctrica o baterías ● Electronic flushometer for toilette. Exposed installation. Connected to electrical network or batteries ● Zawór elektroniczny spłukujący do WC, natynkowy. Zasilanie sieciowe lub bateryjne ◉ Автоматическое смывное устройство для унитазов. скрытый монтаж. питание от батареек и от сети	27
07360.B	○ Grifo electrónico encimera activación laser caudal estandar ● Electronic washbasin faucet on countertop standard flow, laser activation ● Zawór elektroniczny stojący, wypływ standardowy, uruchamianie laserowe ◉ Автоматический кран для установки на раковину стандартный аэратор, лазерный сенсор	52
07360.EB	○ Grifo electrónico encimera activación laser caudal ECO ● Electronic washbasin faucet on countertop ECO flow, laser activation ● Zawór elektroniczny stojący, wypływ ECO, uruchamianie laserowe ◉ Автоматический кран для установки на раковину ECO аэратор, лазерный сенсор	52
07360.LB	○ Grifo electrónico encimera activación laser caudal LEED ● Electronic washbasin faucet on countertop LEED flow, laser activation ● Zawór elektroniczny stojący, wypływ LEED, uruchamianie laserowe ◉ Автоматический кран для установки на раковину LEED аэратор, лазерный сенсор	52
07360.NB.B	○ Grifo electrónico encimera activación laser caudal estandar. Solo corriente eléctrica ● Electronic washbasin faucet on countertop standard flow, laser activation. Powered only by electric current ● Zawór elektroniczny stojący, wypływ standardowy, uruchamianie laserowe. Zasilane wyłącznie sieciowo ◉ Автоматический кран для установки на раковину стандартный аэратор, лазерный сенсор. Питание только электрическим током	52
07360.NB.EB	○ Grifo electrónico encimera activación laser caudal ECO. Solo corriente eléctrica ● Electronic washbasin faucet on countertop ECO flow, laser activation. Powered only by electric current ● Zawór elektroniczny stojący, wypływ ECO, uruchamianie laserowe. Zasilane wyłącznie sieciowo ◉ Автоматический кран для установки на раковину ECO аэратор, лазерный сенсор. Питание только электрическим током	52
07360.NB.LB	○ Grifo electrónico encimera activación laser caudal LEED ● Electronic washbasin faucet on countertop LEED flow, laser activation. Powered only by electric current ● Zawór elektroniczny stojący, wypływ LEED, uruchamianie laserowe. Zasilane wyłącznie sieciowo ◉ Автоматический кран для установки на раковину LEED аэратор, лазерный сенсор. Питание только электрическим током	52

	DESC.	
07360M.B	○ Grifo mezclador electrónico activación laser encimera ● Electronic washbasin mixer on countertop standard flow, laser activation ● Bateria elektroniczna stojąca, wypływ standardowy, uruchamianie laserowe ◉ Автоматический смеситель для установки на раковину стандартный аэратор, лазерный сенсор	52
07360M.EB	○ Grifo mezclador electrónico activación laser encimera caudal ECO ● Electronic washbasin mixer on countertop ECO flow, laser activation ● Bateria elektroniczna stojąca, wypływ ECO, uruchamianie laserowe. ◉ Автоматический смеситель для установки на раковину ECO аэратор, лазерный сенсор	52
07360M.LB	○ Grifo mezclador electrónico activación laser encimera caudal LEED ● Electronic washbasin mixer on countertop LEED flow, laser activation ● Bateria elektroniczna stojąca, wypływ LEED, uruchamianie laserowe ◉ Автоматический смеситель для установки на раковину LEED аэратор, лазерный сенсор. Питание только электрическим током	52
07360M.NB.B	○ Grifo mezclador electrónico activación laser encimera. Solo corriente eléctrica ● Electronic washbasin mixer on countertop standard flow, laser activation. Powered only by electric current ● Bateria elektroniczna stojąca, wypływ standardowy, uruchamianie laserowe. Zasilane wyłącznie sieciowo ◉ Автоматический смеситель для установки на раковину стандартный аэратор, лазерный сенсор	52
07360M.NB.EB	○ Grifo mezclador electrónico activación laser encimera caudal ECO. Solo corriente eléctrica ● Electronic washbasin mixer on countertop ECO flow, laser activation. Powered only by electric current ● Bateria elektroniczna stojąca, wypływ ECO, uruchamianie laserowe. Zasilane wyłącznie sieciowo ◉ Автоматический смеситель для установки на раковину ECO аэратор, лазерный сенсор. Питание только электрическим током	52
07360M.NB.LB	○ Grifo mezclador electrónico activación laser encimera caudal LEED. Solo corriente eléctrica ● Electronic washbasin mixer on countertop LEED flow, laser activation. Powered only by electric current ● Bateria elektroniczna stojąca, wypływ LEED, uruchamianie laserowe. Zasilane wyłącznie sieciowo ◉ Автоматический смеситель для установки на раковину LEED аэратор, лазерный сенсор. Питание только электрическим током	52
07361.B	○ Grifo lavabo activación laser mural caudal estandar ● Wall mounted electronic washbasin faucet standard flow, laser activation ● Zawór elektroniczny ścienny, wypływ standardowy, uruchamianie laserowe ◉ Настенный Автоматический кран стандартный аэратор, лазерный сенсор	54
07361.EB	○ Grifo lavabo activación laser mural caudal ECO ● Wall mounted electronic washbasin faucet ECO flow, laser activation ● Zawór elektroniczny ścienny, wypływ ECO, uruchamianie laserowe ◉ Настенный Автоматический кран ECO аэратор, лазерный сенсор	54
07361.LB	○ Grifo lavabo activación laser mural caudal LEED ● Wall mounted electronic washbasin faucet LEED flow, laser activation ● Zawór elektroniczny ścienny, wypływ LEED, uruchamianie laserowe ◉ Настенный Автоматический кран LEED аэратор, лазерный сенсор	54
07361.NB.B	○ Grifo lavabo activación laser mural caudal estandar. Solo corriente eléctrica ● Wall mounted electronic washbasin faucet standard flow, laser activation. Powered only by electric current ● Zawór elektroniczny ścienny, wypływ standardowy, uruchamianie laserowe. Zasilane wyłącznie sieciowo ◉ Настенный Автоматический кран стандартный аэратор, лазерный сенсор. Питание только электрическим током	54

	DESC.	
07361.NB.EB	○ Grifo lavabo activación laser mural caudal ECO. Solo corriente eléctrica ● Wall mounted electronic washbasin faucet ECO flow, laser activation. Powered only by electric current ● Zawór elektroniczny ścienny, wypływ ECO, uruchamianie laserowe. Zasilane wyłącznie sieciowo ◉ Настенный Автоматический кран ECO аэратор, лазерный сенсор. Питание только электрическим током	54
07361.NB.LB	○ Grifo lavabo activación laser mural caudal LEED ● Wall mounted electronic washbasin faucet LEED flow, laser activation. Powered only by electric current ● Zawór elektroniczny ścienny, wypływ LEED, uruchamianie laserowe. Zasilane wyłącznie sieciowo ◉ Настенный Автоматический кран LEED аэратор, лазерный сенсор. Питание только электрическим током	54
07361M.B	○ Grifo mezclador electrónico activación laser mural caudal estandar ● Wall mounted electronic washbasin mixer standard flow, laser activation ● Bateria elektroniczna ścienna, wypływ standardowy, uruchamianie laserowe ◉ Настенный Автоматический смеситель, стандартный аэратор, лазерный сенсор	54
07361M.EB	○ Grifo mezclador electrónico activación laser mural caudal ECO ● Wall mounted electronic washbasin mixer ECO flow, laser activation ● Bateria elektroniczna ścienna, wypływ ECO, uruchamianie laserowe ◉ Настенный Автоматический смеситель ECO аэратор, лазерный сенсор	54
07361M.LB	○ Grifo mezclador electrónico activación laser mural caudal LEED ● Wall mounted electronic washbasin mixer LEED flow, laser activation ● Bateria elektroniczna ścienna, wypływ LEED, uruchamianie laserowe ◉ Настенный Автоматический смеситель LEED аэратор, лазерный сенсор	54
07361M.NB.B	○ Grifo mezclador electrónico activación laser mural caudal estandar. Solo corriente eléctrica ● Wall mounted electronic washbasin mixer standard flow, laser activation. Powered only by electric current ● Bateria elektroniczna ścienna, wypływ standardowy, uruchamianie laserowe ◉ Настенный Автоматический смеситель, стандартный аэратор, лазерный сенсор .Питание только электрическим током	54
07361M.NB.EB	○ Grifo mezclador electrónico activación laser mural caudal EC. Solo corriente eléctrica ● Wall mounted electronic washbasin mixer ECO flow, laser activation. Powered only by electric current ● Bateria elektroniczna ścienna, wypływ ECO, uruchamianie laserowe. Zasilane wyłącznie sieciowo ◉ Настенный Автоматический смеситель ECO аэратор, лазерный сенсор. Питание только электрическим током	54
07361M.NB.LB	○ Grifo mezclador electrónico activación laser mural caudal LEED ● Wall mounted electronic washbasin mixer LEED flow, laser activation. Powered only by electric current ● Bateria elektroniczna ścienna, wypływ LEED, uruchamianie laserowe. Zasilane wyłącznie sieciowo ◉ Настенный Автоматический смеситель LEED аэратор, лазерный сенсор. Питание только электрическим током	54
07400.A	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación antiblocaje ● Timed washbasin faucet on countertop security push ● Czasowy zawór stojący z antyblokadą ◉ Кран с таймером для установки на раковину С кнопкой безопасности	82
07400.EA	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación antiblocaje caudal ECO ● Timed washbasin faucet on countertop security push ECO flow ● Czasowy zawór stojący z antyblokadą, wypływ ECO ◉ Кран с таймером для установки на раковину С кнопкой безопасности ECO аэратора	82
07400.EN	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera caudal ECO ● Timed washbasin faucet on countertop ECO flow ● Czasowy zawór stojący, wypływ ECO ◉ Кран с таймером для установки на раковину ECO аэратор	82

	DESC.	
07400.ER	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación reglaje de tiempo caudal ECO ● Timed washbasin faucet on countertop adjustable time ECO flow ● Czasowy zawór stojący, regulowany czas otwarcia, wypływ ECO ◉ Кран с таймером для установки на раковину с регулировкой времени работы ECO аэратор	82
07400.ES	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación suave caudal ECO ● Timed washbasin faucet on countertop soft push ECO flow ● Czasowy zawór stojący z miękkim uruchamianiem, wypływ ECO ◉ Кран с таймером для установки на раковину с плавной кнопкой ECO аэратор	82
07400.LA	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación antiblocaje caudal LEED ● Timed washbasin faucet on countertop security push LEED flow ● Czasowy zawór stojący z antyblokadą, wypływ LEED ◉ Кран с таймером для установки на раковину С кнопкой безопасности LEED аэратор	82
07400.LN	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera caudal LEED ● Timed washbasin faucet on countertop LEED flow ● Czasowy zawór stojący, wypływ LEED ◉ Кран с таймером для установки на раковину LEED аэратор	82
07400.LR	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación reglaje de tiempo caudal LEED ● Timed washbasin faucet on countertop adjustable time LEED flow ● Czasowy zawór stojący, regulowany czas otwarcia, wypływ LEED ◉ Кран с таймером для установки на раковину с регулировкой времени работы LEED аэратор	82
07400.LS	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación suave caudal LEED ● Timed washbasin faucet on countertop soft push LEED flow ● Czasowy zawór stojący z miękkim uruchamianiem, wypływ LEED ◉ Кран с таймером для установки на раковину soft push LEED аэратор	82
07400.N	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera ● Timed washbasin faucet on countertop ● Czasowy zawór stojący ◉ Кран с таймером для установки на раковину	82
07400.R	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación reglaje de tiempo ● Timed washbasin faucet on countertop adjustable time ● Czasowy zawór stojący, regulowany czas otwarcia ◉ Кран с таймером для установки на раковину с регулировкой времени работы	82
07400.S	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación suave ● Timed washbasin faucet on countertop soft push ● Czasowy zawór stojący z miękkim uruchamianiem ◉ Кран с таймером для установки на раковину с плавной кнопкой	82
07400P.ES	○ Grifo temporizado para lavabo envimera activado por palanca caudal ECO ● Lever operated timed faucet for washbasin ECO flow ● Czasowy zawór stojący z drążkiem, wypływ ECO ◉ Lever operated Кран с таймером для раковин ECO аэратор	89
07400P.LS	○ Grifo temporizado de palanca para encimera caudal LEED ● Lever operated timed faucet for washbasin LEED flow ● Czasowy zawór stojący z drążkiem, wypływ LEED ◉ Lever operated Кран с таймером для раковин LEED аэратор	89
07400P.S	○ Grifo temporizado para lavabo encimera activado por palanca ● Lever operated timed faucet for washbasin ● Czasowy zawór stojący z drążkiem ◉ Lever operated Кран с таймером для раковин	89
07407.S	○ Caño giratorio superior para fregadero ● Swinging higher spout for sink ● Górna wyewka zlewozmywakowa, ruchoma ◉ Поворотный высокий излив для мойки	95

	DESC.	
07408.S	○ Caño giratorio inferior para fregadero ● Lower swing spout for sink ● Dolna wylewka zlewozmywakowa, ruchoma ◉ Поворотный излив для мойки низкий	95
07409.S	○ Caño giratorio inferior para fregadero ● Lower swing spout for sink ● Dolna wylewka zlewozmywakowa, ruchoma ◉ Поворотный излив для мойки низкий	96
07410.A	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación antiblocaje ● Timed washbasin faucet on countertop security push ● Czasowy zawór stojący z antyblokadą ◉ Кран с таймером для установки на раковину С кнопкой защиты	82
07410.EA	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación antiblocaje caudal ECO ● Timed washbasin faucet on countertop security push ECO flow ● Czasowy zawór stojący z antyblokadą, wypływ ECO ◉ Кран с таймером для установки на раковину С кнопкой безопасностиECO аэратор	82
07410.EN	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera caudal ECO ● Timed washbasin faucet on countertop ECO flow ● Czasowy zawór stojący, wypływ ECO ◉ Кран с таймером для установки на раковину ECO аэратор	82
07410.ER	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación reglaje de tiempo caudal ECO ● Timed washbasin faucet on countertop adjustable time ECO flow ● Czasowy zawór stojący, regulowany czas otwarcia, wypływ ECO ◉ Кран с таймером для установки на раковину с регулировкой времени работы ECO аэратор	82
07410.ES	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación suave caudal ECO ● Timed washbasin faucet on countertop soft push ECO flow ● Czasowy zawór stojący z miękkim uruchamianiem, wypływ ECO ◉ Кран с таймером для установки на раковину soft push ECO аэратор	82
07410.LA	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación antiblocaje caudal LEED ● Timed washbasin faucet on countertop security push LEED flow ● Czasowy zawór stojący z antyblokadą, wypływ LEED ◉ Кран с таймером для установки на раковину С кнопкой безопасностиLEED аэратор	82
07410.LN	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera caudal LEED ● Timed washbasin faucet on countertop LEED flow ● Czasowy zawór stojący, wypływ LEED ◉ Кран с таймером для установки на раковину LEED аэратор	82
07410.LR	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación reglaje de tiempo caudal LEED ● Timed washbasin faucet on countertop adjustable time LEED flow ● Czasowy zawór stojący, regulowany czas otwarcia, wypływ LEED ◉ Кран с таймером для установки на раковину с регулировкой времени работы LEED аэратор	82
07410.LS	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación suave caudal LEED ● Timed washbasin faucet on countertop soft push LEED flow ● Czasowy zawór stojący z miękkim uruchamianiem, wypływ LEED ◉ Кран с таймером для установки на раковину soft push LEED аэратор	82
07410.N	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera ● Timed washbasin faucet on countertop ● Czasowy zawór stojący ◉ Кран с таймером для установки на раковину	82
07410.R	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación reglaje de tiempo ● Timed washbasin faucet on countertop adjustable time ● Czasowy zawór stojący, regulowany czas otwarcia ◉ Кран с таймером для установки на раковину с регулировкой времени работы	82

	DESC.	
07410.S	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera pulsación suave ● Timed washbasin faucet on countertop soft push ● Czasowy zawór stojący z miękkim uruchamianiem ◉ Кран с таймером для установки на раковину с плавной кнопкой включения	82
07410P.ES	○ Grifo temporizado para lavabo encimera activado por palanca caudal ECO ● Lever operated timed faucet for washbasin ECO flow ● Bateria czasowa z dźwignią do umywalki ECO flow ◉ Кран с таймером и рычажным управлением на раковину ECO аэратор	89
07410P.LS	○ Grifo temporizado para lavabo encimera activado por palanca caudal LEED ● Lever operated timed faucet for washbasin LEED flow ● Bateria czasowa z dźwignią do umywalki LEED flow ◉ Кран с таймером и рычажным управлением на раковину LEED аэратор	89
07410P.S	○ Grifo temporizado para lavabo encimera activado por palanca ● Lever operated timed faucet for washbasin ● Czasowy zawór stojący z drążkiem ◉ Кран с таймером и рычажным управлением для раковин	89
07420.EN	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera caudal ECO ● Timed washbasin faucet on countertop ECO flow ● Czasowy zawór umywalkowy stojący, wypływ ECO ◉ Кран с таймером для установки на раковину ECO аэратор	82
07420.LN	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera caudal LEED ● Timed washbasin faucet on countertop LEED flow ● Czasowy zawór umywalkowy stojący, wypływ LEED ◉ Кран с таймером для установки на раковину LEED аэратор	82
07420.N	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera caudal estandar ● Timed washbasin faucet on countertop standard flow ● Czasowy zawór umywalkowy stojący, wypływ stamdardowy ◉ Кран с таймером для установки на раковину стандартный аэратор	82
07420M.EN	○ Grifo mezclador temporizado para lavabo encimera caudal ECO ● Timed mixer for washbasin on countertop ECO flow ● Czasowa bateria umywalkowa stojąca, wypływ ECO ◉ Порционный смеситель для раковин для установки на раковину ECO аэратор	83
07420M.LN	○ Grifo mezclador temporizado para lavabo encimera caudal LEED ● Timed mixer for washbasin on countertop LEED flow ● Czasowa bateria umywalkowa stojąca, wypływ LEED ◉ Порционный смеситель для раковин для установки на раковину LEED аэратор	83
07420M.N	○ Grifo mezclador temporizado para lavabo encimera ● Timed mixer for washbasin on countertop standard flow ● Czasowa bateria umywalkowa stojąca, wypływ standardowy ◉ Порционный смеситель для раковин для установки на раковину стандартный аэратор	83
07425M.ES	○ Grifo temporizado mezclador para lavabo caudal ECO ● Timed mixer faucet for wash basin LEED flow ● Czasowy zawór umywalkowy, wypływ LEED ◉ Порционный смеситель для раковины LEED аэратор	83
07425M.LS	○ Grifo temporizado mezclador para lavabo caudal LEED ● Timed mixer faucet for wash basin LEED flow ● Czasowy zawór umywalkowy, wypływ LEED ◉ Порционный смеситель для раковины LEED аэратор	83
07425M.S	○ Grifo temporizado mezclador lavabo caudal estándar ● Timed washbasin mixer standard flow ● Czasowa bateria umywalkowa, wypływ standardowy ◉ Порционный смеситель стандартный аэратор	83
07430.EN	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera caudal ECO ● Timed washbasin faucet on countertop ECO flow ● Czasowy zawór umywalkowy stojący, wypływ ECO ◉ Кран с таймером для установки на раковину ECO аэратор	81

	DESC.	
07430.LN	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera caudal LEED ● Timed washbasin faucet on countertop LEED flow ● Czasowy zawór umywalkowy stojący, wypływ LEED ◉ Кран с таймером для установки на раковину LEED аэратор	81
07430.N	○ Grifo temporizado un agua para lavabo encimera caudal estandar ● Timed washbasin faucet on countertop standard flow ● Czasowy zawór umywalkowy stojący, wypływ stamdardowy ◉ Кран с таймером для установки на раковину стандартный аэратор	81
07430M.EN	○ Grifo mezclador temporizado para lavabo encimera caudal ECO ● Timed mixer for washbasin on countertop ECO flow ● Czasowa bateria umywalkowa stojąca, wypływ ECO ◉ Порционный смеситель для установки на раковину ECO аэратор	83
07430M.LN	○ Grifo mezclador temporizado para lavabo encimera caudal LEED ● Timed mixer for washbasin on countertop LEED flow ● Czasowa bateria umywalkowa stojąca, wypływ LEED ◉ Порционный смеситель для установки на раковину LEED аэратор	83
07430M.N	○ Grifo mezclador temporizado para lavabo encimera ● Timed mixer for washbasin on countertop standard flow ● Czasowa bateria umywalkowa stojąca, wypływ standardowy ◉ Порционный смеситель для установки на раковину стандартный аэратор	83
07440.A	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo pulsación antiblocaje ● Wall mounted timed washbasin faucet security push ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny z antyblokadą ◉ Настенный Кран с таймером С кнопкой защиты	85
07440.EA	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo pulsación antiblocaje caudal ECO ● Wall mounted timed washbasin faucet security push ECO flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny z antyblokadą, wypływ ECO ◉ Настенный Кран с таймером С кнопкой безопасностиECO аэратор	85
07440.EN	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo caudal ECO ● Wall mounted timed washbasin faucet ECO flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny, wypływ ECO ◉ Настенный Кран с таймером ECO аэратор	85
07440.ER	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo pulsación reglaje de tiempo caudal ECO ● Wall mounted timed washbasin faucet adjustable time ECO flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny, regulowany czas otwarcia, wypływ ECO ◉ Настенный Кран с таймером с регулировкой времени работы ECO аэратор	85
07440.ES	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo pulsación suave caudal ECO ● Wall mounted timed washbasin faucet soft push ECO flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny z miękkim uruchamianiem, wypływ ECO ◉ Настенный Кран с таймером с плавной кнопкой включения. ECO аэратор	85
07440.LA	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo pulsación antiblocaje caudal LEED ● Wall mounted timed washbasin faucet security push LEED flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny z antyblokadą, wypływ LEED ◉ Настенный Кран с таймером С кнопкой безопасности. LEED аэратор	85
07440.LN	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo caudal LEED ● Wall mounted timed washbasin faucet LEED flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny , wypływ LEED ◉ Настенный Кран с таймером. LEED аэратор	85
07440.LR	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo pulsación reglaje de tiempo caudal LEED ● Wall mounted timed washbasin faucet adjustable time LEED flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny, regulowany czas otwarcia, wypływ LEED ◉ Настенный Кран с таймером с регулировкой времени работы. LEED аэратор	85

	DESC.	
07440.LS	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo pulsación suave caudal LEED ● Wall mounted timed washbasin faucet soft push LEED flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny z miękkim uruchamianiem, wypływ LEED ◉ Настенный Кран с таймером с плавной кнопкой. LEED аэратор	85
07440.N	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo caudal estándar ● Wall mounted timed washbasin faucet standard flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny, wypływ standardowy ◉ Настенный Кран с таймером. стандартный аэратор	85
07440.R	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo pulsación reglaje de tiempo ● Wall mounted timed washbasin faucet adjustable time ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny, regulowany czas otwarcia ◉ Настенный Кран с таймером с регулировкой времени работы	85
07440.S	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo pulsación suave caudal estándar ● Wall mounted timed washbasin faucet soft push standard flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny z miękkim uruchamianiem, wypływ standardowy ◉ Настенный Кран с таймером с плавной кнопкой стандартный аэратор	85
07440P.ES	○ Grifo temporizado de palanca mural ECO ● Wall mounted lever operated timed faucet for washbasin ECO flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny, na drążek, wypływ ECO ◉ Настенный Кран с таймером для раковин. ECO аэратор	89
07440P.LS	○ Grifo mural temporizado para lavabo activado por palanca ● Wall mounted lever operated timed faucet for washbasin LEED flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny, na drążek, wypływ LEED ◉ Настенный Кран с таймером для раковин. LEED аэратор	89
07440P.S	○ Grifo mural temporizado para lavabo activado por palanca ● Wall mounted lever operated timed faucet for washbasin ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny, na drążek ◉ Настенный Кран с рычагом с таймером для раковин	89
07450.EN	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo caudal ECO ● Wall mounted faucet for washbasin ECO flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny, wypływ ECO ◉ Настенный кран для раковин. ECO аэратор	85
07450.LN	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo caudal ECO ● Wall mounted faucet for washbasin LEED flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny , wypływ LEED ◉ Настенный кран для раковин. LEED аэратор	85
07450.N	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo caudal estándar ● Wall mounted faucet for washbasin standard flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny, wypływ standardowy ◉ Настенный кран для раковин. стандартный аэратор	85
07460.A	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo instalación panel chapa pulsación antiblocaje ● Wall mounted faucet for washbasin, metal panel installation. Security push ● Zawór ścienny umywalkowy, montaż panelowy, z antyblokadą ◉ Настенный кран для раковин, с внутренним монтажной пластиной. С кнопкой защиты	87
07460.N	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo instalación panel chapa ● Wall mounted faucet for washbasin, metal panel installation ● Zawór ścienny umywalkowy, montaż panelowy ◉ Настенный кран для раковин, с внутренним монтажной пластиной	87
07460.R	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo instalación panel chapa pulsación reglaje de tiempo ● Wall mounted faucet for washbasin, metal panel installation. Adjustalbe time ● Zawór ścienny umywalkowy, montaż panelowy, regulowany czas otwarcia ◉ Настенный кран для раковин, с внутренним монтажной пластиной. С регулировкой времени работы	87

	DESC.	
07460.S	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo instalación panel chapa pulsación suave ● Wall mounted faucet for washbasin, metal panel installation. Soft push ● Zawór ścienny umywalkowy, montaż panelowy, z miękkim uruchamianiem ◉ Настенный кран для раковин, с внутренним монтажной пластиной. С плавной кнопкой нажатия	87
07465.N	○ Grifo pulsador ● Push button tap ● Zawór czasowy z przyciskiem ◉ Кран с кнопкой	154
07480.EN	○ Grifo pulsador de pie un agua encastrado suelo ● Long spout wall mounted faucet for washbasin ECO flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny, długi, wypływ ECO ◉ Настенный кран с длинныйм изливом для раковин. ECO аэратор	84
07480.LN	○ Grifo largo mural temporizado un agua para lavabo caudal LEED ● Long spout wall mounted faucet for washbasin LEED flow ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny, długi, wypływ LEED ◉ Настенный кран с длинныйм изливом для раковин .LEED аэратор	84
07480.N	○ Grifo largo mural temporizado un agua para lavabo ● Long spout wall mounted faucet for washbasin ● Czasowy zawór umywalkowy ścienny, długi ◉ Настенный кран с длинныйм изливом для раковин	84
07490.A	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo instalación pulsación antiblocaje ● Wall mounted faucet for washbasin, exposed installation. Security push ● Czasowy zawór umywalkowy natynkowy, z antyblokadą ◉ Настенный кран для раковин, скрытый монтаж. С кнопкой защиты	85
07490.N	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo instalación vista ● Wall mounted faucet for washbasin, exposed installation ● Czasowy zawór umywalkowy natynkowy ◉ Настенный кран для раковин, скрытый монтаж	85
07490.R	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo instalación vista pulsación reglaje de tiempo ● Wall mounted faucet for washbasin, exposed installation. Adjustable time ● Czasowy zawór umywalkowy natynkowy, regulowany czas otwarcia ◉ Настенный кран для раковин, скрытый монтаж. с регулировкой времени работы	85
07490.S	○ Grifo mural temporizado un agua para lavabo instalación vista pulsación suave ● Wall mounted faucet for washbasin, exposed installation. Soft push ● Czasowy zawór umywalkowy natynkowy, z miękkim uruchamianiem ◉ Настенный кран для раковин, скрытый монтаж. С плавной кнопкой нажатия	87
07490P.S	○ Grifo mural temporizado un agua, activado por palanca ● Timed wall mounted, lever operated ● Montowany na czas, obsługiwany dźwignią ◉ Кран настенный с таймером подачи воды , управляемый рычагом	94
07510.A	○ Grifo temporizado fregadero/ urinario instalación vista pulsación antiblocaje ● Urinal faucet, exposed installation security push ● Zawór pisuarowy natynkowy, z antyblokadą ◉ Кран для писсуара, скрытый монтаж С кнопкой ащиты	93-100
07510.N	○ Grifo temporizado fregadero/ urinario instalación vista ● Urinal faucet, exposed installation ● Zawór pisuarowy natynkowy ◉ Кран для писсуара, скрытый монтаж	93-100

	DESC.	
07510.S	○ Grifo temporizado fregadero/ urinario instalación vista pulsacón suave ● Sink / urinal faucet, exposed installation soft push ● Zawór pisuarowy natynkowy, z miękkim uruchamianiem ◉ Кран для писсуара, скрытый монтаж. С плавной кнопкой нажатия	93-100
07510.R	○ Grifo temporizado fregadero instalación vista pulsacón suave ● Sink faucet, exposed installation soft push ● Zawór pisuarowy natynkowy, z miękkim uruchamianiem ◉ Кран для писсуара, скрытый монтаж. С плавной кнопкой нажатия	93
07510P.S	○ Grifo mural temporizado un agua salida inferior, activado por palanca ● Timed wall mounted tap lower outlet, lever operated ● Czasowy dolny wylot kranu naściennego, obsługiwany dźwignią ◉ Кран настенный с таймером и нижним выпуском воды , активируемый рычагом	93
07570.A	○ Grifo temporizado lavabo/urinario instalación empotrada pulsación antiblocaje ● Washbasin/urinal faucet, flushed installation security push ● Zawór uniwersalny, podtynkowy, z antyblokadą ◉ Кран для раковины/писсуара, скрытый монтаж, С кнопкой безопасности	87-100
07570.N	○ Grifo temporizado lavabo/urinario instalación empotrada ● Washbasin/urinal faucet, flushed installation ● Zawór uniwersalny, podtynkowy ◉ Кран для раковины/писсуара, скрытый монтаж,	87
07570.S	○ Grifo temporizado lavabo/urinario instalación empotrada pulsación suave ● Washbasin/urinal faucet, flushed installation soft push ● Zawór uniwersalny, podtynkowy, z miękkim uruchamianiem ◉ Кран для раковины/писсуара, скрытый монтаж, С плавной кнопкой нажатия	87
07570.R	○ Grifo temporizado lavabo instalación empotrada pulsación reglaje de tiempo ● Washbasin faucet, flushed installation adjustable time ● Zawór uniwersalny, podtynkowy, z regulowanym czasem wypływu ◉ Кран для раковины, скрытый монтаж	87
07590.B	○ Enlace recto para urinario ● Straight pipe for urinal faucet ● Rurka łącząca do pisuaru, prosta ◉ Прямая трубка подключения крана для писсуара	101
07591.B	○ Enlace curvo para urinario ● Bended pipe for urinal faucet ● Rurka łącząca do pisuaru, wygięta ◉ Угловая трубка подключения крана для писсуара	101
07610.A	○ Grifo temporizado un agua para ducha pulsación antiblocaje ● Timed shower faucet security push ● Czasowy zawór natryskowy natynkowy, z antyblokadą ◉ кран для душа с таймером С кнопкой защиты	110
07610.N	○ Grifo temporizado un agua para ducha ● Timed shower faucet, exposed inst. ● Czasowy zawór natryskowy natynkowy ◉ кран для душа с таймером, встраиваемый монтаж	111
07610.R	○ Grifo temporizado un agua para ducha pulsación reglaje de tiempo ● Timed shower faucet adjustable time ● Czasowy zawór natryskowy natynkowy, regulowany czas otwarcia ◉ кран для душа с таймером с регулировкой времени работы	111
07610.S	○ Grifo temporizado un agua para ducha pulsación suave ● Timed shower faucet soft push ● Czasowy zawór natryskowy natynkowy, z miękkim uruchamianiem ◉ кран для душа с таймером soft push	111

	DESC.	
07610C.A	○ Conjunto ducha un agua pulsación antiblocaje, instalación empotrada ● Shower set security push, flushed installation ● Zestaw natryskowy natynkowy, z antyblokadą ◉ Душевой набор скрытый монтаж. Антивандальная кнопка	116
07610C.N	○ Conjunto ducha un agua instalación empotrada ● Shower set, flushed installation ● Zestaw natryskowy natynkowy ◉ Душевой набор скрытый монтаж	116
07610C.R	○ Conjunto ducha un agua pulsación reglaje de tiempo, instalación empotrada ● Shower set adjustable time, flushed installation ● Zestaw natryskowy natynkowy, regulowany czas otwarcia ◉ Душевой набор с регулировкой времени работы, скрытый монтаж	116
07610C.S	○ Conjunto ducha un agua pulsación suave, instalación empotrada ● Shower set soft push, flushed installation ● Zestaw natryskowy natynkowy, z miękkim uruchamianiem ◉ Душевой набор скрытый монтаж с кнопкой плавного старта	116
07670.A	○ Grifo temporizado un agua para ducha instalación empotrada pulsación antiblocaje ● Timed shower faucet security push, flushed installation ● Czasowy zawór natryskowy podtynkowy, z antyblokadą ◉ Кран для душа с таймером С кнопкой защиты, скрытый монтаж,	112-138-139
07670.N	○ Grifo temporizado un agua para ducha instalación empotrada ● Timed shower faucet, flushed installation ● Czasowy zawór natryskowy podtynkowy ◉ Кран для душа с таймером, скрытый монтаж,	112-138-139
07670.R	○ Grifo temporizado un agua para ducha instalación empotrada pulsación reglaje de tiempo ● Timed shower faucet adjustable time, flushed installation ● Czasowy zawór natryskowy podtynkowy, regulowany czas otwarcia ◉ Кран для душа с таймером с регулировкой времени работы, скрытый монтаж,	112
07670.S	○ Grifo temporizado un agua para ducha instalación empotrada pulsación suave ● Timed shower faucet soft push, flushed installation ● Czasowy zawór natryskowy podtynkowy, z miękkim uruchamianiem ◉ Кран для душа с таймером с кнопкой плавного запуска, скрытый монтаж,	112
07680M.A	○ Grifo antivandálico mezclador empotrado con caja de acero inoxidable con sistema antilegionella ● Wall mounted timed shower mixer with built-in stainless steel box ● Bateria natryskowa czasowa, podtynkowa w obudowie ze stali nierdzewnej, z antyblokadą ◉ Антивандальный турникет с корпусом из нержавеющей стали и системой защиты антилегионелла	144
07680M.N	○ Grifo antivandálico mezclador empotrado con caja de acero inoxidable ● Wall mounted timed shower mixer with built-in stainless steel box ● Bateria natryskowa czasowa, podtynkowa w obudowie ze stali nierdzewnej ◉ Встраиваемый антивандальный смеситель с корпусом из нержавеющей стали	144
07690.A	○ Grifo temporizado un agua para ducha instalación vista pulsación antiblocaje ● Timed shower faucet adjustable time, exposed installation ● Czasowy zawór natryskowy natynkowy, z antyblokadą ◉ Кран для душа с таймером с регулировкой времени работы, скрытый монтаж	112
07690.N	○ Grifo temporizado un agua para ducha instalación vista ● Timed shower faucet, exposed installation ● Czasowy zawór natryskowy natynkowy ◉ Кран для душа с таймером, скрытый монтаж	112

	DESC.	
07690.R	○ Grifo temporizado un agua para ducha instalación vista pulsación reglaje de tiempo ● Timed shower faucet adjustable time, exposed installation ● Czasowy zawór natryskowy natynkowy, regulowany czas otwarcia ◉ Кран для душа с таймером с регулировкой времени работы, скрытый монтаж	112
07690.S	○ Grifo temporizado un agua para ducha instalación vista pulsación suave ● Timed shower faucet soft push, exposed installation ● Czasowy zawór natryskowy natynkowy, z miękkim uruchamianiem ◉ Кран для душа с таймером с кнопкой плавного включения, скрытый монтаж	117
07690C.A	○ Conjunto ducha un agua pulsación antiblocaje, instalación empotrada ● Shower set security push, exposed installation ● Zestaw natryskowy natynkowy, z antyblokadą ◉ Душевой набор скрытого монтажа с антивандальной кнопкой	117
07690C.N	○ Conjunto ducha un agua instalación vista ● Shower set, exposed installation ● Zestaw natryskowy natynkowy ◉ Душевой набор скрытого монтажа	117
07690C.R	○ Conjunto ducha un agua pulsación reglaje de tiempo, instalación vista ● Shower set adjustable time, exposed installation ● Zestaw natryskowy natynkowy, regulowany czas otwarcia ◉ Душевой набор скрытого монтажа с регулировкой времени работы	117
07690C.S	○ Conjunto ducha un agua pulsación suave, instalación vista ● Shower set soft push, exposed installation ● Zestaw natryskowy natynkowy, z miękkim uruchamianiem ◉ Душевой набор скрытого монтажа с кнопкой плавного включения	117
12053.H1	○ MUMO - Bigflow ● MUMO - Bigflow ● MUMO - Bigflow ◉ MUMO - Bigflow	24
12053.H2	○ MUMO - Fuga ● MUMO - Fuga ● MUMO - Fuga ◉ MUMO - Fuga	24
12053.H3	○ MUMO - Fusion ● MUMO - Fusion ● MUMO - Fusion ◉ MUMO - Fusion	25
12053.M	○ MUMO - Laser faucet ● MUMO - Laser faucet ● MUMO - Laser faucet ◉ MUMO - Laser faucet	22
12053.S1	○ MUMO - Laser soap ● MUMO - Laser soap ● MUMO - Laser soap ◉ MUMO - Laser soap	23
12053.S2	○ MUMO - Automatic soap ● MUMO - Automatic soap ● MUMO - Automatic soap ◉ MUMO - Automatic soap	23
12053.CTS	○ MUMO - Plug&play ● MUMO - Plug&play ● MUMO - Plug&play ◉ MUMO - Plug&play	34
12053.P	○ MUMO - Manual paper ● MUMO - Manual paper ● MUMO - Manual paper ◉ MUMO - Manual paper	26

	DESC.	
12053.PA	○ MUMO - Automatic paper ● MUMO - Automatic paper ● MUMO - Automatic paper ◉ MUMO - Automatic paper	26
13414.B	○ Columna ducha con rociador y un pulsador temporizado ● Shower column with one head and one timer push button ● Kolumna natryskowa z jedną głowicą i jednym zaworem ◉ Душевая стойка с кнопкой включения	122
13415.B	○ Columna ducha con rociador, lavapies y dos pulsador temporizado ● Shower column with one head, one foot faucet and one timer button ● Kolumna natryskowa z jedną głowicą, nogomyjką i jednym zaworem ◉ Душевая стойка с кнопкой включения и краном для ног	122
13416.B	○ Columna ducha con dos rociadores y dos pulsador temporizado ● Shower column with two heads and two timer push buttons ● Kolumna natryskowa z dwiema głowicami i dwoma zaworami ◉ Душевая стойка с 2 изливами и 2 кнопками	123
13417.B	○ Columna ducha con cuatro rociadores y cuatro pulsador temporizado ● Shower column with four heads and four timer push buttons ● Kolumna natryskowa z czterema głowicami i czterema zaworami ◉ Душевая стойка с 4 изливами и 4 кнопками	123
13418.B	○ Columna ducha con rociador y un grifo de rosca ● Shower column with one head and one handle faucet ● Kolumna natryskowa z jedną głowicą i jednym zaworem ◉ Душевая стойка с изливом и гибким душем	124
13419.B	○ Columna ducha con rociador, lavapies y un grifo rosca ● Shower column with one head, one foot faucet and one handle faucet ● Kolumna natryskowa z jedną głowicą, nogomyjką i jednym zaworem ◉ Душевая стойка с гибким душем и краном для ног	125
13420.B	○ Columna ducha con tres rociadores y tres pulsador temporizado ● Shower column with three head and three timer push buttons ● Kolumna natryskowa z trzema głowicami i trzema zaworami ◉ Душевая стойка с 3 изливами и 3 кнопками	124
13422.B	○ Columna ducha solar con rociador y grifo monomando ● Solar shower column with one head and one mixer ● Kolumna natryskowa solarna z jedną głowicą i jednym zaworem ◉ Летний душ со стойкой	125
97009.G	○ Válvula antilegionella ● Antilegionella valve ● Zawór antystagnacyjny ◉ Анти-легионелла клапан	126
97131.12	○ Válvula antiretorno 1/2" G ● 1/2" G non-return valve ● Zawór zwrotny 1/2" G ◉ Обратный клапан 1/2 G	170
97131.38	○ Válvula antiretorno 3/8" G ● 3/8" G non-return valve ● Zawór zwrotny 3/8" G ◉ Обратный клапан 3/8 G	96
97129	○ Racor de unión ● Connection racor ● Racor połączenia ◉ Подключение racor	96
97180	○ Racor de conexión WC ● WC connection racor ● Racor połączenia ◉ Подключение racor	106

	DESC.	
97345.N	○ Grifo temporizado para conjunto antivandálico ● Vandal-proof set component ● Bateria natryskowa do zestawu wandaloodpornego ◉ Кран с таймером для антивандального комплекта	142
97345.A	○ Grifo temporizado para conjunto antivandálico ● Vandal-proof set component ● Bateria natryskowa czasowa do zestawu wandaloodpornego ◉ Кран с таймером для антивандального комплекта	142
97347	○ Soportes para conjunto antivandálico ● Vandal-proof set component ● Wspornik wandaloodporny ◉ Кронштейн для антивандального комплекта	142
97415	○ Soporte para conjunto antivandálico ● Bracket for vandal-proof set ● Wspornik wandaloodporny ◉ Кронштейн для антивандального комплекта	148
97416.05	○ MUMO - 5 ● MUMO - 5 ● MUMO - 5 ◉ MUMO - 5	27
97416.10	○ MUMO - 10 ● MUMO - 10 ● MUMO - 10 ◉ MUMO - 10	27
97416.15	○ MUMO - 15 ● MUMO - 15 ● MUMO - 15 ◉ MUMO - 15	27
97418	○ Soporte para conjunto antivandálico ● Bracket for vandal-proof set ● Bateria natryskowa do zestawu wandaloodpornego ◉ Кронштейн для антивандального набора	132
97438	○ Conjunto de levas ● Cam set ● Krzywka ◉ Кулачковый механизм	142
97441	○ Racor de conexión ● Connection racor ● Racor połączenia ◉ Подключение racor	126
97838	○ Racor de conexión ● Connection racor for Ø32 mm tube ● Racor połączenia ◉ Подключение racor	107







NOFER S.L.

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 Sant Feliu de Llobregat
Barcelona – Spain

+34 934 742 423
+34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

MILANO

BOCCHISAFEWORK, S.R.L

Via torino, 10 – 20060 Liscate
Milano – Italy

+39 0249 796141
info-bocchi@nofer.com

MOSCOW

107133, Moscow – Shumkina str.26a str.4
Russian Federation

-7 (495) 602-05-85
info@nofer-aparici.ru

DUBAI

Office #1, Industrial Area, Maliha Road,
P.O. Box, 4316, Sharjah, UAE

+971 65467420
info@mena-gate.com

CAT.AGUA22SP.M

NOFER BRAND GROUP

NOFER · APARICI · GIAMPIERI · DECOSAN · BOCCHI SafeWORK · agetar,s.a.