

Термостатический смеситель

Технические характеристики

этот высококачественный узел предварительного смешивания из бессвинцовой латуни представляет собой термостатический смесительный клапан, обеспечивающий легкую регулировку горячей и холодной воды путем подключения непосредственно к угловым клапанам под раковиной. Включает в себя функцию отключения подачи горячей воды для предотвращения ожога. Включает встроенные фильтры для предотвращения попадания грязи в систему. Включает обратный клапан. Соединительный комплект предоставляется по запросу.

Эксплуатация

Данное изделие должно быть надежно закреплено на одном из нижних угловых клапанов, не допускающих перемещения, с гибким шлангом, соединяющим второй угловой клапан. Установите фиксированную температуру, вручную, повернув термостатический колпачок. Имеется возможность ограничения максимальной температуры для предотвращения ожога. Функция отключения подачи горячей воды для отключения, когда вода становится слишком горячей. Доступен комплект для подключения по запросу. В комплект для подключения входит: гибкий шланг 3/8", латунная дуга под углом 90 градусов, тройник 3/8". Угловые клапаны можно приобрести отдельно.

Применение

Термостатический смесительный клапан является простым и недорогим эффективным решением, которое позволяет подавать горячую воду при безопасных температурах, предотвращает риск ошпаривания при подключении к водопроводу. Обеспечивает подачу воды при максимальной температуре, что помогает предотвратить рост бактерий в водонагревателе.

Установка	Под палубой
Водоснабжение	Горячая и холодная вода
Диапазон температур	15-70°C / 59-158°F
Предварительно установленная температура	49°C / 100 °F
Макс. Подача горячей воды	80°C / 176 °F
Давление потока	1-5 бар 14,5-72,5 фунтов на квадратный дюйм
Расход	25 л/мин (при давлении 3 бар) 6,6 GPM (43,5 фунтов на квадратный дюйм)

Нижний бачок tMv 07200069 g 3/8" впускное отверстие

Комплект для подключения tMv под раковиной 07291113 В комплект входит 1 x гибкий шланг 3/8 дюйма, 1 x латунная дуга под углом 90 °, 1 x тройник 3/8 дюйма.

Угловой клапан (цельный) 09010031 для каждого поддона tMv требуется по две штуки.



Преимущества

Polimer Lead

Предотвращает ожог

Простота установки

Не содержит свинца

Официальные утверждения



ASSE 1070



CSA B-125

Проспект Пассаик, 777
Клифтон, Нью-Джерси, 07012

США: sternusa@sternfaucets.com

Международный: info@sternfaucets.com

звонок бесплатный: 1-800-4364410

www.sternfaucets.com