


Gamme : Robinet simple temporisé pour lavabo

Réf : 62120 - PRESTO 504 S mural



> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup du béliet

> Durée d'écoulement :

- 15 secondes ± 5 secondes

> Alimentation hydraulique :

- Mâle G 3/8" (12x17) en eau chaude ou pré-mitigée

> Résistance thermique :

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Sécurité :

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée
- Repère par point de couleur inusable et indémontable

> Livré avec :

- Notice de pose

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes à NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 /
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

