

PREMIX COMPACT

Арт. 733020

Для подвода смешанной воды от 30 до 60°C



ОПИСАНИЕ

PREMIX COMPACT - Арт. 733020

Термостатический смеситель для подачи смешанной воды 30 - 60°C:
 Для подключения 2 - 10 кранов (в зависимости от расхода).
 Антиожоговая безопасность : автоматическое закрытие в случае перекрытия подачи холодной или горячей воды.
 Регулирование температуры от 30° до 60°C, может быть заблокирована установщиком.
 Корпус из латуни.
 Фильтры и обратные клапаны.
 Рекомендованный рабочий расход : от 5 до 25 л/мин.
 Возможность проведения термической обработки.
 М3/4".
 Гарантия 30 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PREMIX COMPACT - Арт. 733020

| | |
|------------|---|
| Соединение | М3/4" |
| Технология | Термостатический |
| Длина | 140 мм |
| Покрытие | Необработанная поверхность |
| Стандарты |      |
| Гарантия |  |

ПРЕИМУЩЕСТВА

-  Остановка при перекрытии горячей или холодной воды
-  Стабильная температура
-  Доступные фильтры и обратные клапаны
-  Автоматическая термоактивная ячейка

